























## Non-Metallic Braid Selection Guide

Material Type	 AmberStrand™ Thermoplastic	 PEEK (Monofil)	 FEP Teflon (Yarn)	 Kevlar (Yarn)	 Dacron (Yarn)	 Halar (Monofil)	 Teflon FEP (Monofil)	 Nomex (Yarn)	 Polyester Type FR (Monofil)	 Ryton Type R-7 (Monofil)	 PTFE-Glass (Yarn)
Glenair P/N	103-026 103-027	102-051	102-061	102-071	102-073	102-023	102-060	103-013	102-001 102-002	102-080	100-022
Temperature Range	-65°C to +220°C	-65°C to +260°C	-55°C to +200°C	-73°C to +350°C	-62°C to +150°C	-65°C to +150°C	-55°C to +200°C	-55°C to +200°C	-55°C to +200°C	-65°C to +200°C	-204°C to +482°C
Tensile Strength (PSI) Yield	590,000	780,000	40,000	400,000	160,000	35,000	14,000	90,000	50,000	19,000	450,000
Elongation Percentage	2.5%	38%	19%	3.6%	12%	15%	50%	25%	20%	35%	5%
Chemical Resistance	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Good	Excellent	Excellent	Excellent	Good	Excellent	Excellent
Abrasion Resistance	Good	Excellent	Good	Good	Fair	Excellent	Good	Good	Good	Excellent	Excellent
Specific Gravity	1.45	1.3	2.1	1.44	1.38	1.68	2.17	1.58	1.38	1.25	2.5
Flammability	Will Not Burn	Very Low	Will Not Burn	Will Not Melt	Flammable	Very Low	Very Low	Will Not Melt	Flammable Self-Extinguishing	Very Low	Will Not Burn

\* Values are based on .500 Dia. Braid



## EMI/RFI Metallic Braid Selection Guide

Glenair P/N									
<b>Construction</b>	Tin Plated Copper	Silver Plated Copper	Nickel Plated Copper	Stainless Steel	Tin Plated Copper-Covered Steel	AmberStrand™ 100% Nickel Plated	AmberStrand™ 75% / 25% Copper Nickel Plated	ArmorLite™ 100% SS Nickel Plated	ArmorLite™ 75% SS/ 25% Copper Nickel Plated
<b>EMI Freq Effectiveness Range</b>	10 KHz to 1 GHz	10 KHz to 1 GHz	10 KHz to 1 GHz	Good (H Field) Poor (E Field)	Good (H Field) Poor (E Field)	10 KHz to 1 GHz	10 KHz to 1GHz	10 KHz to 1 GHz	10 KHz to 1GHz
<b>Temperature Range</b>	150°	200°	200°	260°	175°	220°	220°	260°	260°
<b>Tensile Strength*</b>	125 Lbs.	125 Lbs.	150 Lbs.	225 Lbs.	175 Lbs.	150 Lbs. min	175 Lbs. min.	150 Lbs. min.	175 Lbs. min
<b>Corrosion Resistance</b>	48 Hrs. Salt Spray	48 Hrs. Salt Spray	2,000 Hrs. Salt Spray	500 Hrs. Salt Spray	96 Hrs. Salt Spray	2,000 Hrs. Salt Spray	2,000 Hrs. Salt Spray	2,000 Hrs. Salt Spray	2,000 Hrs. Salt Spray
<b>Abrasion Resistance</b>	Good	Fair	Good	Very Good	Good	Good	Good	Good	Good
<b>Material Specification</b>	ASTM B33	ASTM B298	ASTM B355	QQ-W-423/ ASTM A580	ASTM B520	ZYLON AS	ZYLON AS ASTM B355	ASTM B580	ASTM B580/ ASTM B355

\* Values are based on .500 Dia. Braid

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А