

Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



The stand-alone device for CANopen[®] has 4 digital inputs and 4 digital outputs each with a load capacity of 2 A. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Product description

This device is used for digital signal acquisition and output.

Product Features

- ✓ Flexible power supply concept
- ✓ Short-circuit and overload protection
- ✓ Diagnostic and status indicators
- ✓ SPEEDCON fast locking system
- ✓ Directly accessible address encoding switch
- ✓ Consistent connection via M12 connectors



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	384.0 GRM
Custom tariff number	85176200
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	60 mm
Height	178 mm
Depth	49.3 mm
Drill hole spacing	168 mm

Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (storage/transport)	95 %
Air pressure (operation)	80 kPa ... 106 kPa (up to 2000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP65/IP67

General

Weight	340 g
Mounting type	Wall mounting
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Test section	24 V supply (bus logics) / FE
	24 V supply (bus logics) / Digital inputs (sensor supply) 500 V AC 50 Hz 1 min
	24 V supply (bus logics) / Digital outputs (actuator supply) 500 V AC 50 Hz 1 min
	FE / Digital inputs (sensor supply) 500 V AC 50 Hz 1 min
	FE / Digital outputs (actuator supply) 500 V AC 50 Hz 1 min
	Digital inputs (sensor supply) / Digital outputs (actuator supply) 500 V AC 50 Hz 1 min

Interfaces

Fieldbus system	CANopen®
Designation	CANopen®
Connection method	2 M12 connectors, A-coded
Transmission speed	10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s (Automatic baud rate detection)
Transmission physics	Copper cable with optional power supply in acc. with CAN standard
Address area assignment	1 ... 126, adjustable
Number of positions	5

Power supply for module electronics

Connection method	M12 connector, (A-coded)
Designation	U _L
Supply voltage	24 V DC
Supply voltage range	18 V DC ... 30 V DC (including ripple)

Fieldline potentials

Voltage supply U _L	24 V DC
Power supply at U _L	max. 4 A
Current consumption from U _L	typ. 60 mA

Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Technical data

Fieldline potentials

	max. 100 mA
Voltage supply U_S	24 V DC
Power supply at U_S	max. 4 A
Current consumption from U_S	typ. 10 mA (plus sensor current)
	max. 500 mA
Voltage supply U_{A11}	24 V DC
Power supply at U_{A11}	max. 4 A
Current consumption at U_{A11}	typ. 6 mA (plus actuator current)
	max. 4 A
Voltage supply U_{A12}	24 V DC
Power supply at U_{A12}	max. 4 A
Current consumption at U_{A12}	typ. 6 mA (plus actuator current)
	max. 4 A

Digital inputs

Input name	Digital inputs
Connection method	M12 connector
	2, 3, 4-wire
Number of inputs	4 (EN 61131-2 type 1)
Protective circuit	Protection against polarity reversal
Filter time	3 ms
Input voltage	24 V DC
Input voltage range "0" signal	-30 V DC ... 5 V DC
Input voltage range "1" signal	13 V DC ... 30 V DC

Digital outputs

Output name	Digital outputs
Connection method	M12 connector
	2, 3-wire
Number of outputs	4
Protective circuit	Short-circuit protection
Output voltage	24 V DC
Maximum output current per channel	2 A

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250302
------------	----------

Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27250302
eCl@ss 5.0	27250302
eCl@ss 5.1	27242604
eCl@ss 6.0	27242604
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604

ETIM

ETIM 2.0	EC001430
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / null / UL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Ex Approvals










UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Approvals submitted

Approval details

Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Approvals




Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Approvals


cULus Recognized 

Drawings


Connection diagram



Connection diagram




Block diagram



Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Dimensioned drawing



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А