




GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8 GHz

Typical Applications

This switch is suitable for usage in DC - 8.0 GHz 50-Ohm or 75-Ohm systems:

- Broadband
- Fiber Optics
- Switched Filter Banks
- Wireless below 8 GHz

Functional Diagram



Features

- Broadband Performance: DC - 8 GHz
- High Isolation: 35 dB@ 6 GHz
- Low Insertion Loss: 2.0 dB@ 6 GHz
- Integrated Positive Supply 2:4 TTL Decoder
- 16 Lead 3x3mm QFN Package: 9 mm²

General Description

The HMC345ALP3E is a broadband non-reflective GaAs MESFET SP4T switch in a low cost leadless surface mount packages. Covering DC to 8 GHz, this switch offers high isolation and low insertion loss. This switch also includes an on board binary decoder circuit which reduces the required logic control lines to two. The switch operates using a positive control voltage of 0/+5V, and requires a fixed bias of +5V.

* Blocking capacitors are required at ports RFC and RF1, 2, 3, & 4. Their value will determine the lowest transmission frequency.


Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, With 0/+5V Control, 50 Ohm System

Parameter		Frequency	Min.	Typ.	Max.	Units	
Insertion Loss		DC - 2.0 GHz		1.7	2.4	dB	
		DC - 6.0 GHz		2.0	2.6	dB	
		DC - 8.0 GHz		2.4	2.9	dB	
Isolation		DC - 2.0 GHz	37	42		dB	
		DC - 4.0 GHz	32	37		dB	
		DC - 6.0 GHz	31	35		dB	
		DC - 8.0 GHz	27	33		dB	
Return Loss	“On State”	DC - 2.0 GHz		16		dB	
		DC - 4.0 GHz		16		dB	
		DC - 6.0 GHz		16		dB	
		DC - 8.0 GHz		13		dB	
Return Loss (RF1 - RF4)		“Off State”	2.0 - 8.0 GHz		14		dB
Input Power for 1 dB Compression		2.0 - 8.0 GHz	23	28		dBm	
Input Third Order Intercept (Two-Tone Input Power = +10 dBm Each Tone, 1MHz Tone Separation)		2.0 - 8.0 GHz	37	43		dBm	
Switching Characteristics tRISE, tFALL (10/90% RF) tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF)		DC - 8.0 GHz		40 100		ns ns	




**GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE
POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8 GHz**


Insertion Loss vs. Temperature




Isolation




Return Loss



0.1 and 1 dB Input Compression Point



Input Third Order Intercept Point





GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8 GHz

Absolute Maximum Ratings

Bias Voltage Range (Vdd)	+7.0 Vdc
Control Voltage Range (A & B)	-0.5V to Vdd +1.0 Vdc
Channel Temperature	150 °C
Thermal Resistance (Insertion Loss Path)	154 °C/W
Thermal Resistance (Terminated Path)	228 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
Maximum Input Power	+24 dBm
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

Bias Voltage & Current

Vdd Range = +5 Vdc $\pm$ 10%		
Vdd (Vdc)	Idd (Typ.) (mA)	Idd (Max.) (mA)
+5	2.5	6.0

Control Voltages

State	Bias Condition
Low	0 to +0.8 Vdc @ 1 μ A Typical
High	+2.0 to +5 Vdc @ 50 μ A Typical

Truth Table


Control Input		Signal Path State
A	B	RFCOM to:
Low	Low	RF1
High	Low	RF2
Low	High	RF3
High	High	RF4

Note: DC blocking capacitors are required at ports RFC and RF1, 2, 3, & 4. Their value will determine the lowest transmission frequency.



GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8 GHz

Outline Drawing





Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[2]
HMC345ALP3E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL3 ^[1]	345A XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 260 °C

[2] 4-Digit lot number XXXX



**GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE
POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8 GHz**
Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 4, 9, 12, 15	RF4, RF3, RF2, RF1, RFC	This pin is DC coupled and matched to 50 Ohm. Blocking capacitors are required.	
2, 3, 10, 11, 13	N/C	This pin should be connected to PCB RF ground to maximize isolation.	
5, 14, 16	GND	Package bottom has exposed metal paddle that must also be connected to PCB RF ground.	
6	VDD	Supply Voltage +5V $\pm$ 10%	
7	CTLB	See truth table and control voltage table.	
8	CTLA	See truth table and control voltage table.	



GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8 GHz

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB EV1HMC345ALP3^[1]

Item	Description
J1 - J5	PCB Mount SMA RF Connector
J8 - J11	DC Pin
C1 - C5	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C6	1k pF Capacitor, 0402 Pkg.
U1	HMC345ALP3E SP4T Switch
PCB [2]	104708 Evaluation PCB 1.29"x1.55"

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines at the RF port should have 50 ohm impedance and the package ground leads and backside ground slug should be connected directly to the ground plane similar to that shown above. The evaluation circuit board shown above is available from Analog Devices, upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А