

Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

Low Dissipation, General Purpose



Type 930C metallized polypropylene capacitors are designed for general purpose filtering applications. Their stability and low loss characteristics make them an excellent choice for blocking, filtering, bypassing, coupling and decoupling applications. This Series is UL recognized for construction only under UL File Number E128034(N).

Highlights


- Low dissipation factor
- Self healing
- UL recognized

Specifications

Capacitance Range	0.22 to 10.0 μ F
Capacitance Tolerance	$\pm 10\%$ (K) Standard; $\pm 5\%$ (J) Optional
Rated Voltage	100 to 630 Vdc (70 to 250 Vac, 60 Hz)
Operating Temperature Range with Ripple	-55 °C to 105 °C* *Full rated voltage at 85 °C - derated linearly to 50% rated at 105 °C
Maximum rms Current	Check tables for values
Insulation Resistance	200,000 M Ω x μ F
Test Voltage between Terminals @ 25 °C	200% rated DC voltage for 60 s
Test Voltage between Terminals & Case @ 25 °C	3 kVac @ 50/60 Hz for 60 s
Life Test	1,000 h @ 85 °C, 125% rated DC voltage
Life Expectancy	60,000 h @ rated Vdc, 70 °C 30,000 h @ rated Vac, 70 °C
RoHS Compliant	


Dimensions

Construction Diagram



Construction Details

Case Material	UL510 Polyester Tape Wrap
Resin Material	UL94V-0 Epoxy Fill
Terminal Material	Tin Plated Copper



Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

Low Dissipation, General Purpose

Part Numbering System

930	C	1	P	22	K	-F
Series	Termination Code	Voltage Code	Capacitance Decimal Point	Capacitance Significant Figures (μF)	Tolerance Code	RoHS Compliant Indicator
930	C = Bare Copper Wire	1 = 100 Vdc 2 = 250 Vdc 4 = 400 Vdc 6 = 630 Vdc	S = 0.0 P = 0. W = No decimal point		K = ±10% J = ±5%	

Ratings

NOTE: Other ratings, sizes and performance specifications are available. Contact us.

Cap. (μF)	Catalog Part Number	D mm	L mm	ESR 20-100 kHz (mΩ)	dV/dt (V/μs)	Max. Ripple Current (A) 20 kHz						
						Case Temperature						
						25 °C	35 °C	45 °C	55 °C	65 °C	75 °C	85 °C
100 Vdc (70 Vac)												
.22	930C1P22K-F	7.0	19.0	---	25	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8	1.0
.27	930C1P27K-F	7.6	19.0	---	25	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	1.9	1.1
.33	930C1P33K-F	8.2	19.0	---	25	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.2	1.2
.39	930C1P39K-F	8.8	19.0	---	25	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.3	1.3
.47	930C1P47K-F	9.5	19.0	37	25	3.7	3.4	3.1	2.8	2.5	2.0	1.4
.56	930C1P56K-F	8.2	25.4	35	14	3.9	3.6	3.3	2.9	2.6	2.1	1.5
.68	930C1P68K-F	8.8	25.4	33	14	4.1	3.8	3.5	3.1	2.8	2.2	1.6
.82	930C1P82K-F	9.6	25.4	31	14	4.3	4.0	3.6	3.2	2.9	2.3	1.7
1.00	930C1W1K-F	10.7	25.4	26	14	5.5	5.1	4.7	4.2	3.6	2.8	2.6
1.20	930C1W1P2K-F	11.5	25.4	24	14	5.7	5.3	4.9	4.4	3.8	3.0	2.8
1.50	930C1W1P5K-F	12.7	25.4	20	14	6.1	5.5	5.1	4.6	4.0	3.2	3.1
1.80	930C1W1P8K-F	13.7	25.4	19	14	6.3	5.7	5.3	4.8	4.1	3.4	3.0
2.00	930C1W2K-F	12.3	31.7	18	10	6.5	6.0	5.5	4.9	4.2	3.5	3.2
2.20	930C1W2P2K-F	12.9	31.7	18	10	6.8	6.3	5.7	2.1	4.4	3.6	3.3
2.70	930C1W2P7K-F	14.1	31.7	17	10	7.1	6.5	6.0	5.3	4.6	3.7	3.4
3.00	930C1W3K-F	14.8	31.7	16	10	7.3	6.7	6.2	5.5	4.8	3.9	3.5
3.30	930C1W3P3K-F	15.4	31.7	16	10	7.4	6.8	6.4	5.6	4.9	4.0	3.6
3.90	930C1W3P9K-F	16.6	31.7	15	10	7.6	6.9	6.6	5.8	5.1	4.1	3.7
4.00	930C1W4K-F	13.6	44.4	15	6	7.8	7.0	6.7	5.9	5.2	4.2	3.8
4.70	930C1W4P7K-F	14.7	44.4	15	6	8.1	7.4	6.8	6.0	5.3	4.3	3.9
5.00	930C1W5K-F	15.1	44.4	14	6	8.3	7.6	7.0	6.2	5.4	4.4	4.0
5.60	930C1W5P6K-F	15.8	44.4	14	6	8.4	7.7	7.1	6.4	5.5	4.5	4.1
6.00	930C1W6K-F	16.4	44.4	14	6	8.5	7.8	7.2	6.5	5.6	4.6	4.2
6.80	930C1W6P8K-F	17.3	44.4	13	6	8.5	8.0	7.4	6.7	5.7	4.7	4.3
8.00	930C1W8K-F	18.7	44.4	13	6	8.6	8.3	7.7	6.8	6.0	4.8	4.4
8.20	930C1W8P2K-F	18.9	44.4	13	6	8.8	8.6	8.0	7.0	6.1	4.9	4.5
10.00	930C1W10K-F	20.7	44.4	12	6	9.0	9.0	8.5	7.6	6.6	5.4	4.9
250 Vdc (175 Vac)												
.10	930C2P1K-F	8.0	19.0	---	37	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	.09
.12	930C2P12K-F	8.0	19.0	---	37	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.0
.15	930C2P15K-F	8.5	19.0	---	37	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.1
.18	930C2P18K-F	9.0	19.0	---	37	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.0	1.2

Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

Low Dissipation, General Purpose

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	D mm	L mm	ESR 20-100 kHz (m Ω)	dV/dt (V/ μ s)	Max. Ripple Current (A) 20 kHz						
						Case Temperature						
						25 °C	35 °C	45 °C	55 °C	65 °C	75 °C	85 °C
250 Vdc (175 Vac)												
.22	930C2P22K-F	8.5	25.4	---	21	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3
.27	930C2P27K-F	8.5	25.4	---	21	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.4
.33	930C2P33K-F	9.2	25.4	---	21	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	1.5
.39	930C2P39K-F	9.9	25.4	---	21	3.4	3.4	3.4	3.2	2.9	2.3	1.6
.47	930C2P47K-F	10.7	25.4	35	21	3.8	3.7	3.6	3.4	2.9	2.4	1.7
.56	930C2P56K-F	11.8	25.4	33	21	3.9	3.8	3.7	3.5	3.1	2.5	1.8
.68	930C2P68K-F	12.0	31.7	32	15	4.0	3.9	3.8	3.7	3.2	2.6	1.9
.82	930C2P82K-F	12.0	31.7	31	15	4.2	4.1	4.0	3.9	3.4	2.8	2.0
1.00	930C2W1K-F	13.0	32.0	28	15	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	3.5	3.2
1.20	930C2W1P2K-F	14.1	32.0	27	15	4.7	4.6	4.5	5.0	4.5	3.7	3.3
1.50	930C2W1P5K-F	15.6	32.0	26	15	5.1	5.0	4.9	4.4	4.7	3.9	3.5
1.80	930C2W1P8K-F	16.9	31.7	25	15	5.9	5.8	5.7	5.7	5.0	4.1	3.7
2.00	930C2W2K-F	17.8	31.7	21	15	7.2	7.2	6.8	6.0	5.2	4.3	3.9
2.20	930C2W2P2K-F	16.5	44.4	20	9.0	8.4	7.5	7.0	6.3	5.4	4.5	4.1
2.70	930C2W2P7K-F	17.0	44.4	19	9.0	8.6	7.8	7.3	6.6	5.7	4.7	4.3
3.00	930C2W3K-F	17.8	44.4	18	9.0	9.0	8.3	7.6	6.8	5.9	4.8	4.4
3.30	930C2W3P3K-F	18.6	44.4	18	9.0	9.0	8.4	7.8	7.0	6.0	4.9	4.5
3.90	930C2W3P9K-F	20.2	44.4	17	9.0	9.0	8.5	8.0	7.2	6.2	5	4.6
4.00	930C2W4K-F	20.4	44.4	16	9.0	9.0	8.5	8.2	7.4	6.3	5.1	4.7
4.70	930C2W4P7K-F	22.0	44.4	16	9.0	9.0	8.8	8.5	7.7	6.6	5.3	4.9
5.00	930C2W5K-F	22.6	44.4	15	9.0	9.0	9.0	8.8	7.9	6.8	5.6	5.1
5.60	930C2W5P6K-F	23.9	44.4	15	9.0	9.0	9.0	8.9	8.0	7.0	5.8	5.3
6.00	930C2W6K-F	24.7	44.4	15	9.0	9.0	9.0	9.0	8.2	7.2	5.9	5.5
6.80	930C2W6P8K-F	22.4	57.1	15	9.0	9.0	9.0	9.0	8.4	7.4	6.0	5.6
8.00	930C2W8K-F	24.2	57.1	14	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	7.8	6.3	5.8
8.20	930C2W8P2K-F	24.5	57.1	14	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	7.9	6.4	5.9
10.00	930C2W10K-F	26.9	57.1	13	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	6.8	6.2
400 Vdc (250 Vac)												
.047	930C4S47K-F	8.0	19.0	---	49	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
.056	930C4S56K-F	8.0	19.0	---	49	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9
.068	930C4S68K-F	8.0	19.0	---	49	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0
.082	930C4S82K-F	8.1	19.0	---	49	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.1
.10	930C4P1K-F	8.8	19.0	---	49	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.3
.12	930C4P12K-F	7.6	25.4	---	28	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
.15	930C4P15K-F	8.5	25.4	---	28	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6
.18	930C4P18K-F	9.0	25.4	---	28	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7
.22	930C4P22K-F	9.8	25.4	---	28	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	1.8
.27	930C4P27K-F	10.7	25.4	---	28	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.7	1.9
.33	930C4P33K-F	11.9	25.4	---	28	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	2.9	2.0
.39	930C4P39K-F	12.8	25.4	---	28	4.1	4.1	4.1	4.1	3.7	3.1	2.1
.47	930C4P47K-F	13.8	25.4	32	20	5.7	5.5	5.0	4.4	3.8	3.2	2.2
.56	930C4P56K-F	12.8	32.0	31	20	5.7	5.7	5.3	4.4	4.1	3.3	2.3

Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering





Low Dissipation, General Purpose

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	D mm	L mm	ESR 20-100 kHz (m Ω)	dV/dt (V/ μ s)	Max. Ripple Current (A) 20 kHz						
						Case Temperature						
						25 °C	35 °C	45 °C	55 °C	65 °C	75 °C	85 °C
400 Vdc (250 Vac)												
.68	930C4P68K-F	14.0	32.0	30	20	5.7	5.7	5.5	4.8	4.3	3.5	2.4
.82	930C4P82K-F	15.2	32.0	28	20	5.7	5.7	5.6	5.3	4.5	3.7	2.6
1.00	930C4W1K-F	16.6	32.0	27	20	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	4.7	4.3
1.20	930C4W1P2K-F	18.1	32.0	26	20	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	4.9	4.5
1.50	930C4W1P5K-F	18.0	44.4	25	13	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	5.2	4.7
1.80	930C4W1P8K-F	18.2	44.4	23	13	8.0	7.9	7.8	7.7	6.8	5.5	5.0
2.00	930C4W2K-F	19.1	44.4	21	13	9.0	9.0	9.0	8.0	7.0	5.7	5.2
2.20	930C4W2P2K-F	21.0	44.4	20	13	9.0	9.0	9.0	8.3	7.4	5.9	5.4
2.70	930C4W2P7K-F	22.0	44.4	19	13	9.0	9.0	9.0	8.6	7.6	6.0	5.6
3.00	930C4W3K-F	23.1	44.4	17	13	9.0	9.0	9.0	9.0	7.9	6.4	5.9
3.30	930C4W3P3K-F	24.1	44.4	16	13	9.0	9.0	9.0	9.0	8.1	6.6	6.3
3.90	930C4W3P9K-F	26.2	44.4	15	13	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	6.8	6.5
630 Vdc (250 Vac)												
.022	930C6S22K-F	8.0	19.0	---	74	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
.027	930C6S27K-F	8.0	19.0	---	74	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
.033	930C6S33K-F	8.5	19.0	---	74	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
.039	930C6S39K-F	9.1	19.0	---	74	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0
.047	930C6S47K-F	9.9	19.0	---	74	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.1
.056	930C6S56K-F	10.6	19.0	---	74	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.2
.068	930C6S68K-F	9.0	25.4	---	43	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
.082	930C6S82K-F	9.5	25.4	---	43	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4
.10	930C6P1K-F	11.0	25.4	---	43	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6
.12	930C6P12K-F	11.2	25.4	---	43	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8
.15	930C6P15K-F	13.0	32.0	---	30	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	1.9
.18	930C6P18K-F	13.7	32.0	---	30	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.7	1.9
.22	930C6P22K-F	12.6	32.0	---	30	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3
.27	930C6P27K-F	13.8	32.0	---	30	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	2.3
.33	930C6P33K-F	15.1	32.0	---	30	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.5	2.4
.39	930C6P39K-F	16.2	32.0	---	30	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	3.7	2.5
.47	930C6P47K-F	17.7	37.0	28	20	6.8	6.3	5.8	5.2	4.5	3.6	2.6
.56	930C6P56K-F	15.4	44.4	26	19	7.4	6.9	6.3	5.6	4.8	4.0	2.8
.68	930C6P68K-F	18.0	44.4	25	19	7.8	7.2	6.6	5.9	5.1	4.2	2.9
.82	930C6P82K-F	18.4	44.4	22	19	8.1	7.5	6.9	6.2	5.3	4.3	3.1
1.00	930C6W1K-F	20.2	47.0	18	19	8.6	7.9	7.3	6.5	5.6	4.6	3.6

Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

Low Dissipation, General Purpose

RMS Voltage vs Frequency @ 25 °C



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А