

STANDARD RECOVERY DIODES

Stud Version

Features

- High surge current capability
- Avalanche types available
- Stud cathode and stud anode version
- Wide current range
- Types up to 1200V V_{RRM}


25 A

Typical Applications

- Battery charges
- Converters
- Power supplies
- Machine tool controls

Major Ratings and Characteristics

Parameters	25F(R)	Units
$I_{F(AV)}$	25	A
@ T_C	120	°C
$I_{F(RMS)}$	40	A
I_{FSM} @ 50Hz	356	A
@ 60Hz	373	A
I^2t @ 50Hz	636	A ² s
@ 60Hz	580	A ² s
V_{RRM} range	100 to 1200	V
T_J range	- 65 to 175	°C



25F(R) Series

Bulletin I2018 rev. B 09/98

International
IRF Rectifier

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Ratings

Type number	Voltage Code	V_{RRM} , maximum repetitive peak reverse voltage V	V_{RSM} , maximum non-repetitive peak reverse voltage V	$V_{R(BR)}$, minimum avalanche voltage V (1)	I_{RRM} max. @ $T_J = 175^\circ\text{C}$ mA
25F(R)	10	100	150	--	12
	20	200	275	--	
	40	400	500	500	
	60	600	725	750	
	80	800	950	950	
	100	1000	1200	1150	
	120	1200	1400	1350	

(1) Avalanche version only available from V_{RRM} 400V to 1200V.

Forward Conduction

Parameter	25F(R)	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. average forward current @ Case temperature	25 120	A °C	180° conduction, half sine wave
$I_{F(RMS)}$ Max. RMS forward current	40	A	
P_R Maximum non-repetitive peak reverse power	10	K/W	10μs square pulse, $T_J = T_J$ max. see note (2)
I_{FSM} Max. peak, one-cycle forward, non-repetitive surge current	356	A	t = 10ms No voltage
	373		t = 8.3ms reappplied
	300		t = 10ms 100% V_{RRM}
	314		t = 8.3ms reappplied
I^2t Maximum I^2t for fusing	636	A ² s	t = 10ms No voltage
	580		t = 8.3ms reappplied
	450		t = 10ms 100% V_{RRM}
	410		t = 8.3ms reappplied
$I^2\sqrt{t}$ Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	6360	A ² √s	t = 0.1 to 10ms, no voltage reappplied
$V_{F(TO)1}$ Low level value of threshold voltage	0.80	V	$(16.7\% \times \pi \times I_{F(AV)}) < I < \pi \times I_{F(AV)}$, $T_J = T_J$ max.
$V_{F(TO)2}$ High level value of threshold voltage	0.90		$I > \pi \times I_{F(AV)}$, $T_J = T_J$ max.
r_{f1} Low level value of forward slope resistance	6.80	mΩ	$(16.7\% \times \pi \times I_{F(AV)}) < I < \pi \times I_{F(AV)}$, $T_J = T_J$ max.
r_{f2} High level value of forward slope resistance	5.70		$I > \pi \times I_{F(AV)}$, $T_J = T_J$ max.
V_{FM} Max. forward voltage drop	1.30	V	$I_{pk} = 78\text{A}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 400\mu\text{s}$ rectangular wave

(2) Available only for Avalanche version, all other parameters the same as 25F.

Thermal and Mechanical Specifications

Parameter	25F(R)	Units	Conditions
T_J Max. junction operating temperature range	-65 to 175	°C	
T_{stg} Max. storage temperature range	-65 to 200		
R_{thJC} Max. thermal resistance, junction to case	1.5	K/W	DC operation
R_{thCS} Max. thermal resistance, case to heatsink	0.5		Mounting surface, smooth, flat and greased
T Mounting torque, $\pm 10\%$	1.2 (1.5)	Nm	Lubricated threads (Not lubricated threads)
wt Approximate weight	7 (0.25)	g (oz)	
Case style	DO-203AA (DO-4)		See Outline Table

ΔR_{thJC} Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistance R_{thJC} when devices operate at different conduction angles than DC)

Conduction angle	Sinusoidal conduction	Rectangular conduction	Units	Conditions
180°	0.28	0.24	K/W	$T_J = T_J \text{ max.}$
120°	0.39	0.41		
90°	0.50	0.54		
60°	0.73	0.75		
30°	1.20	1.21		

Ordering Information Table

Device Code					
	A	25	F	R	120 M
	①	②	③	④	⑤ ⑥
1	- A = Avalanche diode None = Standard diode				
2	- Current rating: Code = $I_{F(AV)}$				
3	- F = Standard device				
4	- None = Stud Normal Polarity (Cathode to Stud) R = Stud Reverse Polarity (Anode to Stud)				
5	- Voltage code: Code x 10 = V_{RRM} (See Voltage Ratings table)				
6	- None = Stud base DO-203AA (DO-4) 10-32UNF-2A M = Stud base DO-203AA (DO-4) M5 X 0.8 - (Not available for Avalanche diodes)				

Bulletin I2018 rev. B 09/98

IOR Rectifier

5.5 (0.22) MIN.

2 + g₃
(0.08) + (0.01)

5.5 (0.15) / 4 (0.16)

10.2 (0.40) MAX.

11.5 (0.45)

10.7 (0.42)

3.5 (0.14)

20.3 (0.80) MAX.

10/32" UNF-2A
for metric devices: M5 X 0.8

11 (0.43)

1.8 ± 0.2
ø (0.07) ± (0.01)

0.8 ± 0.1
(0.03) ± (0.004)

R 0.4
R (0.02)

6.8 (0.27)

Case Style DO-203AA (DO-4)
All dimensions in millimeters (inches)






Fig. 3 - Forward Power Loss Characteristics




Fig. 4 - Forward Power Loss Characteristics




Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current




Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

25F(R) Series

Bulletin I2018 rev. B 09/98

International
IOR Rectifier




Fig. 7 - Forward Voltage Drop Characteristics




Fig. 8 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics

International
IOR Rectifier

WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245 U.S.A. Tel: (310) 322 3331. Fax: (310) 322 3332.
EUROPEAN HEADQUARTERS: Hurst Green, Oxted, Surrey RH8 9BB, U.K. Tel: ++ 44 1883 732020. Fax: ++ 44 1883 733408.
IR CANADA: 15 Lincoln Court, Brampton, Markham, Ontario L6T3Z2. Tel: (905) 453 2200. Fax: (905) 475 8801.
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg. Tel: ++ 49 6172 96590. Fax: ++ 49 6172 965933.
IR ITALY: Via Liguria 49, 10071 Borgaro, Torino. Tel: ++ 39 11 4510111. Fax: ++ 39 11 4510220.
IR FAR EAST: K&H Bldg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo, Japan 171. Tel: 81 3 3983 0086.
IR SOUTHEAST ASIA: 1 Kim Seng Promenade, Great World City West Tower, 13-11, Singapore 237994. Tel: ++ 65 838 4630.
IR TAIWAN: 16 Fl. Suite D.207, Sec. 2, Tun Haw South Road, Taipei, 10673, Taiwan. Tel: 886 2 2377 9936.

<http://www.irf.com>

Fax-On-Demand: +44 1883 733420

Data and specifications subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А