




ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	FLPR-XX	Flexible Light Pipe Adapter,90°, w/LED, See page 2 & 3.
2	1	FLPR1-XX.X	Flexible Light-Pipe Lens Cap Assembly, Rectangular

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release.	06/16/09	T. Y.
B	Replaced 3UWC-0.6K-F with 3UWC1.035C-F	04/26/12	T. Y.
C	Updated Table For Length "L"	11/16/12	T. Y.

NOTE: FLPR-XX ADAPTER SHIPPED NON-ASSEMBLED



SHORT LEAD CATHODE	LED PART NO.	LONG LEAD CATHODE
RED	3xBCC-F	GREEN
YELLOW	3xBCC-Y/G-F	GREEN
RED	3xBCC-R/Y-F	YELLOW
AMBER	3xBCC-A/G-F	GREEN

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

REVERSE VOLTAGE	5V
REVERSE CURRENT	100uA
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-25° C - 85° C
STORAGE TEMPERATURE	-30° C - 100° C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY)	260° C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 BIVAR ® 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ±.1	X° ± 1°		
.XX ±.02			
.XXX ±.010			
DESIGNED:	DATE:	TITLE: FLEXIBLE LIGHT-PIPE ASSY RIGHT ANGLE, RECTANGULAR LENS CAP W/LED	
Raffy Paje	06/16/09		
CHECKED:	DATE:	PART NO: FLPR1RX.X-XX	REVISION: C
F. Jensen	06/16/09	CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

FLPR1RX.X-XX PART NO.	LED Part No.	Chip			Lens Appearance	Absolute Max. Ratings				Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle 2 Θ ½ (Deg)
		Material	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color		Δλ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak If(mA)	Vf (V)		Iv (mcd)	
										TYP	MAX	TYP	
FLPR1RX.X-SG	3SGC-F	GaP/GaP	568	SUPER GREEN	WATER CLEAR	30	80	30	150	2.2	2.6	120	30
FLPR1RX.X-SY	3SYC-F	GaAsP/GaP	585	SUPER YELLOW	WATER CLEAR	35	80	30	150	2.1	2.6	65	30
FLPR1RX.X-SA	3SAC-F	AlGaInP	620	SUPER AMBER	WATER CLEAR	17	100	30	150	2.0	2.6	350	30
FLPR1RX.X-SR	3SRC-F	GaAiAsP/GaAs	660	SUPER RED	WATER CLEAR	20	80	20	150	1.7	2.6	250	30

FLPR1RX.X-XX PART NO.	LED Part No.	Chip			Lens Appearance	Absolute Max. Ratings				Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle 2 Θ ½ (Deg)
		Material	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color		Δλ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak If(mA)	Vf (V)		Iv (mcd)	
										Typ.	Max.	Typ.	
FLPR1RX.XUBW.6K	3UBWC-0.6K-F	InGaN/SiC	466	BLUE	WATER CLEAR	26	76	50	150	3.5	4.5	600	20
FLPR1RX.X-UT	3UTC-F	InGaN/SiC	502	TURQUOISE	WATER CLEAR	30	70	30	150	3.5	4.5	900	20
FLPR1RX.X-UG	3UGC-F	InGaAlP	563	GREEN	WATER CLEAR	11	100	30	150	2.2	2.6	800	30
FLPR1RX.X-SUG	3SUGC-F	InGaAlP	574	GREEN	WATER CLEAR	22	100	30	150	2.2	3.0	1000	30
FLPR1RX.X-UY	3UYC-F	InGaAlP	588	YELLOW	WATER CLEAR	15	100	30	150	2.0	2.6	600	20
FLPR1RX.X-SUY	3SUYC-F	InGaAlP	592	YELLOW	WATER CLEAR	15	100	30	150	2.0	2.6	1000	30
FLPR1RX.X-UUY	3UUYC-F	InGaAlP	592	YELLOW	WATER CLEAR	15	100	30	150	2.1	2.6	2000	30
FLPR1RX.X-UO	3UOC-F	AlGaInP	620	ORANGE	WATER CLEAR	17	100	30	150	2.2	2.6	1500	30
FLPR1RX.X-SUO	3SUOC-F	InGaAlP	633	ORANGE	WATER CLEAR	17	100	30	150	2.2	2.6	2200	30
FLPR1RX.X-UR	3URC-F	GaAlAs/GaAs	660	RED	WATER CLEAR	20	60	30	150	1.7	2.6	400	30
FLPR1RX.X-SUR	3SURC-F	GaAlAs/GaAs	660	RED	WATER CLEAR	20	65	30	150	2.0	2.6	600	30
FLPR1RX.XUW0.6K	3UWC1.035C-F	InGaN/SiC	X=.30 Y=.31	WHITE	WATER CLEAR	-	120	20	100	3.4	3.8	1000	35

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) <u>±10% ALL VALUES</u> <u>ANGULAR</u>		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
		TITLE: FLEXIBLE LIGHT-PIPE ASSY RIGHT ANGLE, RECTANGULAR LENS CAP W/LED	
DESIGNED: Raffy Paje	DATE: 06/16/09	PART NO: FLPR1RX.X-XX	REVISION: C
CHECKED: F. Jensen	DATE: 06/16/09	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

FLPR1RX.X-XX PART NO.	LED Part No.	Chip			Lens Appearance	Absolute Max. Ratings				Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle 2 θ ½ (Deg)
		Material	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color		Δλ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak If(mA)	Vf (V)		Iv (mcd)	
										TYP	MAX	TYP	
FLPR1RX.X-BC	3BCC-F	GaAsP/GaP	635	HE RED	WATER CLEAR	45	80	30	150	2.1	2.6	65.0	45
		GaP/GaP	568	GREEN		30	80	30	150	2.2	2.6	65.0	
FLPR1RX.X-BCYG	3BCC-Y/G-F	GaAsP/GaP	585	YELLOW	WATER CLEAR	35	80	30	150	2.1	2.6	50.0	45
		GaP/GaP	568	GREEN		30	80	30	150	2.2	2.6	60.0	
FLPR1RX.X-BCRY	3BCC-R/Y-F	GaAsP/GaP	585	YELLOW	WATER CLEAR	35	80	30	150	2.1	2.6	50.0	45
		GaAsP/GaP	635	HE RED		30	80	30	150	2.1	2.6	60.0	
FLPR1RX.X-BCAG	3BCC-A/G-F	GaAsP/GaP	610	AMBER	WATER CLEAR	35	80	30	150	2.1	2.6	50.0	45
		GaP/GaP	568	GREEN		30	80	30	150	2.2	2.6	60.0	

FLPR1RX.X-XX PART NO.	LED Part No.	Chip			Lens Appearance	Absolute Max. Ratings				Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle 2 Θ ½ (Deg)
		Material	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color		Δλ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak If(mA)	Vf (V)		Iv (mcd)	
										TYP	MAX	TYP	
FLPR1RX.X-SBC	3SBCC-F	GaAiAsP/GaAs	660	SUPER RED	WATER CLEAR	20	60	30	150	1.8	2.6	150	35
		GaP/GaP	568	HE GREEN		30	80	30	150	2.2	2.6	80	
FLPR1RX.X-SBCYG	3SBCC-Y/G-F	GaAsP/GaP	590	SUPER YELLOW	WATER CLEAR	15	100	30	150	2.0	2.6	400	35
		GaP/GaP	568	HE GREEN		30	100	30	150	2.2	2.6	80	
FLPR1RX.X-SBCRY	3SBCC-R/Y-F	GaAiAsP/GaAs	660	SUPER RED	WATER CLEAR	20	60	30	150	1.8	2.6	150	35
		GaAsP/GaP	590	SUPER YELLOW		15	100	30	150	2.0	2.6	400	

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) $\pm 10\%$ ALL VALUES ANGULAR		 BIVAR [®] 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
		 TITLE: FLEXIBLE LIGHT-PIPE ASSY RIGHT ANGLE, RECTANGULAR LENS CAP W/LED	
DESIGNED: Raffy Paje	DATE: 06/16/09	PART NO: FLPR1RX.X-XX	REVISION: C
CHECKED: F. Jensen	DATE: 06/16/09	CAGE CODE : 32559	SHEET # 3 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А