

C4D20120D

Silicon Carbide Schottky Diode

Z-REC™ RECTIFIER

V_{RRM}	=	1200 V
$I_F, T_c < 135^\circ\text{C}$	=	32 A
Q_c	=	132 nC

Features

- 1.2-KVolt Schottky Rectifier
- Zero Reverse Recovery Current
- High-Frequency Operation
- Temperature-Independent Switching Behavior
- Positive Temperature Coefficient on V_F

Benefits


- Replace Bipolar with Unipolar Rectifiers
- Essentially No Switching Losses
- Higher Efficiency
- Reduction of Heat Sink Requirements
- Parallel Devices Without Thermal Runaway

Applications

- Switch Mode Power Supplies
- Power Factor Correction
- Motor Drives



Part Number	Package	Marking
C4D20120D	TO-247-3	C4D20120



Maximum Ratings ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Value		Test Conditions	Note
V_{RRM}	Repetitive Peak Reverse Voltage	1200	V		
V_{RSM}	Surge Peak Reverse Voltage	1300	V		
V_{DC}	DC Blocking Voltage	1200	V		
I_F	Continuous Forward Current(Per Leg/Device)	16/32	A	$T_c < 135^\circ\text{C}$, No AC component	
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Surge Current	47* 31.5*	A	$T_c = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10$ ms, Half Sine Pulse $T_c = 110^\circ\text{C}$, $t_p = 10$ ms, Half Sine Pulse	
I_{FSM}	Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	71* 59.5*	A	$T_c = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10$ ms, Half Sine Pulse $T_c = 110^\circ\text{C}$, $t_p = 10$ ms, Half Sine Pulse	
P_{tot}	Power Dissipation(Per Leg/Device)	176/352 76/152	W	$T_c = 25^\circ\text{C}$ $T_c = 110^\circ\text{C}$	
T_c	Maximum Case Temperature	135	$^\circ\text{C}$		
T_j	Operating Junction Range	-55 to +175	$^\circ\text{C}$		
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55 to +135	$^\circ\text{C}$		
	TO-247 Mounting Torque	1 8.8	Nm lbf-in	M3 Screw 6-32 Screw	

* Per Leg, ** Per Device

Electrical Characteristics (Per Leg)

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Unit	Test Conditions	Note
V_F	Forward Voltage	1.5 2.2	1.8 3	V	$I_F = 10\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 10\text{ A}$ $T_J = 175^\circ\text{C}$	
I_R	Reverse Current	35 65	200 400	μA	$V_R = 1200\text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 1200\text{ V}$ $T_J = 175^\circ\text{C}$	
Q_C	Total Capacitive Charge	66		nC	$V_R = 1200\text{ V}$, $I_F = 10\text{ A}$ $di/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	
C	Total Capacitance	754 45 38		pF	$V_R = 0\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 400\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 800\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$	

Note:

1. This is a majority carrier diode, so there is no reverse recovery charge.

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Unit	Test Conditions	Note
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance from Junction to Case	0.85* 0.43**		$^\circ\text{C}/\text{W}$		

* Per Leg, ** Per Device

Typical Performance (Per Leg)




Figure 1. Forward Characteristics




Figure 2. Reverse Characteristics

Typical Performance (Per Leg)




Figure 3. Current Derating




Figure 4. Power Derating




Figure 5. Recovery Charge vs. Reverse Voltage




Figure 6. Capacitance vs. Reverse Voltage

Typical Performance (Per Leg)





Figure 7. Transient Thermal Impedance

Diode Model



$$V_{fT} = V_T + I_f \cdot R_T$$


$$V_T = 0.98 + (T_J \cdot -1.71 \cdot 10^{-3})$$

$$R_T = 0.040 + (T_J \cdot 5.32 \cdot 10^{-4})$$

Note: T_J = Diode Junction Temperature In Degrees Celsius


Package Dimensions

Package TO-247-3



POS	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	.605	.635	15.367	16.130
B	.800	.831	20.320	21.10
C	.780	.800	19.810	20.320
D	.095	.133	2.413	3.380
E	.046	.052	1.168	1.321
F	.060	.095	1.524	2.410
G	.215 TYP		5.460 TYP	
H	.175	.205	4.450	5.210
J	.075	.085	1.910	2.160
K	6°	21°	6°	21°
L	4°	6°	4°	6°
M	2°	4°	2°	4°
N	2°	4°	2°	4°
P	.090	.100	2.286	2.540
Q	.020	.030	.508	.762
R	9°	11°	9°	11°
S	9°	11°	9°	11°
T	2°	8°	2°	8°
U	2°	8°	2°	8°
V	.137	.144	3.487	3.658
W	.210	.248	5.334	6.300
X	.502	.557	12.751	14.150
Y	.637	.695	16.180	17.653
Z	.038	.052	0.964	1.321
AA	.110	.140	2.794	3.556
BB	.030	.046	0.766	1.168
CC	.161	.176	4.100	4.472

Recommended Solder Pad Layout



Part Number	Package	Marking
C4D20120D	TO-247-3	C4D20120

This product has not been designed or tested for use in, and is not intended for use in, applications implanted into the human body nor in applications in which failure of the product could lead to death, personal injury or property damage, including but not limited to equipment used in the operation of nuclear facilities, life-support machines, cardiac defibrillators or similar emergency medical equipment, aircraft navigation or communication or control systems, air traffic control systems, or weapons systems.

Copyright © 2012 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree, the Cree logo, and Zero Recovery are registered trademarks of Cree, Inc.

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
USA Tel: +1.919.313.5300
Fax: +1.919.313.5451
www.cree.com/power

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А