

GV7RE80

TeSys GV7 Manual Starter and Protector, thermal magnetic circuit protector, rocker lever, 3 P, AC-3, 48...80 A



Main

Range	TeSys
Product name	TeSys GV7
Device short name	GV7R
Product or component type	Circuit breaker
Device application	Motor
Poles description	3P
Network type	AC
Utilisation category	AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
Network frequency	50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
Breaking capacity	8 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 35 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 36 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Trip unit rating	48...80 A
Trip unit technology	Thermal-magnetic

Complementary

Mounting mode	By clips By screws
Mounting support	Flush Panel mounting Rail Kit for fixing the switchgear
Mounting position	Vertical
Motor power kW	37 kW at 400...415 V AC 50/60 Hz 45 kW at 500 V AC 50/60 Hz 55 kW at 500 V AC 50/60 Hz 55 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
Control type	Rocker lever
System Voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ith] conventional free air thermal current	80 A conforming to IEC 60947-4-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conforming to IEC 60947-2
Power dissipation	5 W
Power dissipation per pole	5 W
Mechanical durability	50000 cycles

Electrical durability	30000 cycles AC-3 at 440 V In 50000 cycles AC-3 at 440 V In/2
Operating rate	25 cyc/h
Rated duty	Continuous conforming to IEC 60947-4-1
Connection pitch	1.38 in (35 mm) without spreaders 1.77 in (45 mm) with spreaders
Connections - terminals	Screw Bars Cable with lug - external diameter : 10 mm Bare cable connectors 1.5...95 mm²
Tightening torque	10 N.m - on screw - screw M6 15 N.m - on bare cable connectors- cable 1.5...95 mm²
Mechanical robustness	Vibrations 2.5 Gn, 0...25 Hz conforming to IEC 60068-2-6 Shocks 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Suitability for isolation	Yes conforming to IEC 60947-1
Phase failure sensitivity	Yes conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Height	4.92 in (125 mm)
Width	4.13 in (105 mm)
Depth	4.37 in (111 mm)
Product weight	4.5 lb(US) (2.04 kg)

Environment

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 VDE 0113 VDE 0660
product certifications	DNV UL
protective treatment	TC
IP degree of protection	IP405 with terminal shrouds conforming to IEC 60529
pollution degree	3
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-67...203 °F (-55...95 °C)
fire resistance	1760 °F (960 °C) conforming to IEC 60695-2-1
operating altitude	6561.68 ft (2000 m)

Offer Sustainability


Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1815 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1815 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer.	Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


GV7R

Dimensions



(1) 126 for GV7R, 220.


Minimum Electrical Clearance




	x1	x2
Painted or insulated metal plate, insulation or insulated bar	0	30
Bare metal plate	$U \leq 440 \text{ V}$	5
	$440 \text{ V} < U < 600 \text{ V}$	10
	$U \geq 600 \text{ V}$	20

GV7R


Panel Mounting




Mounting on 2 Mounting Rails DZ5 MB201




Flush-Mounting




1 circuit breaker GV7R




n circuit breakers GV7R side by side



Connection




Smooth terminals




	a
GV7R _{40...R} 150	19.5
GV7R ₂₂₀	21.5

Connectors



Motor Circuit Breakers

GV7 R



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А