





- **Smooth, glossy head** provides easy glide and shiny finish.
- Close unneeded panel openings.
- Locking fingers snap into holes with fingertip pressure for quick and easy installation.
- Locking fingers in fractional increments up to the maximum panel thickness.
- Multiple sizes for use in .187" (4,7 mm) to 2.000" (50,8 mm) diameter holes.
- Lock firmly in panel up to .125" (3,2 mm) thick. (G parts)
- For use in panels thicker than .125" (3,2 mm). (GPT parts)
- Withstand a push back force of 35 pounds.



**SINGLE PANEL THICKNESS DESIGN**



**MULTIPLE PANEL THICKNESS DESIGN**

## Heyco® Glossy and Thick Panel Glossy Plugs

Mounting Hole Diameter Range: .187" (4,7 mm) to 2.000" (50,8 mm)

| MOUNTING HOLE DIAMETER<br>in. mm. | PART NO. |       | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS               |  |                                |  |
|-----------------------------------|----------|-------|-------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                                   | Black    | White |             | A<br>Head Diameter<br>in. mm. |  | B<br>Overall Height<br>in. mm. |  |

Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm)

|      |     |      |      |         |     |     |     |     |
|------|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|
| .187 | 4,7 | 2590 | 2591 | DP 187* | .25 | 6,4 | .23 | 5,9 |
| .250 | 6,4 | 2600 | 2601 | G 250   | .31 | 7,9 |     |     |
| .312 | 7,9 | 2610 | 2611 | G 312   | .38 | 9,5 | .31 | 7,9 |

Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm)

|               |             |      |      |        |      |      |     |      |
|---------------|-------------|------|------|--------|------|------|-----|------|
| .375          | 9,5         | 2620 | 2621 | G 375  | .47  | 11,9 | .41 | 10,3 |
| .437          | 11,1        | 2630 | 2631 | G 437  | .53  | 13,5 |     |      |
| .500          | 12,7        | 2640 | 2641 | G 500  | .56  | 14,3 |     |      |
| .562          | 14,3        | 2650 | 2651 | G 562  | .66  | 16,7 |     |      |
| .625          | 15,9        | 2660 | 2661 | G 625  | .73  | 18,6 |     |      |
| .750          | 19,1        | 2680 | 2681 | G 750  | .86  | 21,8 | .45 | 11,5 |
| .875          | 22,2        | 2700 | 2701 | G 875  | .95  | 24,2 |     |      |
| 1.000         | 25,4        | 2710 | 2711 | G 1000 | 1.13 | 28,6 |     |      |
| 1.093 - 1.125 | 27,8 - 28,6 | 2720 | 2721 | G 1093 | 1.22 | 30,9 |     |      |
| 1.187         | 30,1        | 2730 | 2731 | G 1187 | 1.31 | 33,3 |     |      |
| 1.375         | 34,9        | 2760 | 2761 | G 1375 | 1.49 | 37,7 | .56 | 14,3 |
| 1.500         | 38,1        | 2770 | 2771 | G 1500 | 1.61 | 40,8 |     |      |
| 1.750         | 44,4        | 2780 | 2781 | G 1750 | 1.88 | 47,6 |     |      |
| 2.000         | 50,8        | 2795 | 2796 | G 2000 | 2.13 | 54,8 |     |      |

Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm)

|               |             |      |      |           |      |      |     |      |
|---------------|-------------|------|------|-----------|------|------|-----|------|
| .500          | 12,7        | 2430 | 2431 | GPT 500   | .56  | 14,3 | .56 | 14,3 |
| .625          | 15,9        | 3134 | 3135 | GPT 625** | .72  | 18,3 | .52 | 13,1 |
| .750          | 19,1        | 3136 | 3137 | GPT 750** | .85  | 21,6 |     |      |
| .875          | 22,2        | 3138 | 3139 | GPT 875   | .95  | 24,2 | .56 | 14,3 |
| 1.000         | 25,4        | 3140 | 3141 | GPT 1000  | 1.13 | 28,6 |     |      |
| 1.093 - 1.125 | 27,8 - 28,6 | 3142 | 3143 | GPT 1093  | 1.22 | 30,9 |     |      |
| 1.187         | 30,1        | 3144 | 3145 | GPT 1187  | 1.31 | 33,3 |     |      |
| 1.375         | 34,9        | 2432 | 2433 | GPT 1375  | 1.49 | 37,7 |     |      |
| 1.500         | 38,1        | 2428 | 2429 | GPT 1500  | 1.61 | 40,8 | .56 | 14,3 |
| 1.750         | 44,4        | 2436 | 2437 | GPT 1750  | 1.88 | 47,6 |     |      |
| 2.000         | 50,8        | 2438 | 2439 | GPT 2000  | 2.16 | 54,8 |     |      |

Standard color black. Consult Heyco for other colors.

\*Convex, glossy finished head tapers to a thin edge.

\*\* Single locking steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm)

*Quick Specs*

Material  
Certifications



Nylon 6/6  
Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories,  
File E51579



Certified by Canadian Standards Association, File 8919

Flammability Rating  
Temperature Range

94V-2  
-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А