


Power PCB Relay OZ/OZT

- 1pole, 16A, 1 form A(NO) or 1 form C (CO)
- UL TV-8 (OZT) available
- Meet 5000V dielectric voltage between coil and contacts
- Meet 10000V surge voltage between coil and contacts

Typical applications
Home appliances, office machines



Approvals

UL E58304, CSA LR48471, TuV R50139112, CQC 03001007810
Technical data of approved types on request

Contact Data

Contact arrangement	1 form A (NO), 1 form C (CO)
Rated voltage	240VAC
Max. switching voltage	24VDC, 240VAC
Rated current	16A
Switching power	3840VA, 380W
Contact material	AgSnO
Min. recommended contact load	100mA, 5VDC
Initial contact resistance	100mΩ at 1A, 6VDC
Frequency of operation, with/without load	1800/18000h ⁻¹
Operate/release time max.	
standard version:	15/8ms
sensitive version:	20/8ms
Electrical endurance	
NO 16A, 240VAC, resistive,	100x10 ³ ops.
NC 8A, 240VAC, resistive,	100x10 ³ ops.
Contact ratings	16A, 240VAC/30VDC
Mechanical endurance	10x10 ⁶ operations

Coil Data


Coil voltage range	5 to 48VDC
Coil insulation system according UL	class105 (A) class155 (F)

Coil versions, DC coil


Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
Standard coil, 720mW					
05	5	3.5	0.25	36	720
06	6	4.2	0.3	48.5	720
09	9	6.3	0.45	115	720
12	12	8.4	0.6	200	720
24	24	16.8	1.2	820	720
48	48	33.6	2.4	3300	720
Sensitive coil, 540mW					
05	5	3.8	0.25	48.5	540
06	6	4.5	0.3	68	540
09	9	6.8	0.45	155	540
12	12	9.0	0.6	270	540
24	24	18.0	1.2	1100	540
48	48	36.0	2.4	4400	540

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.


Electrical endurance



Operate time



Coil operative range



Power PCB Relay OZ/OZT (Continued)

Product code structure			Typical product code		OZ	-SS	1	12	D	M	1	F	,200	
Type														
OZ / OZT					Power PCB Relay OZ / OZT									
Sealing														
SS					Flux proof				SH					Wash tight
Pole														
1					1pole									
Coil														
					Coil code: please refer to coil versions table									
Coil power														
D					Standard 720mW				L					Sensitive 540mW
Contact arrangement														
Blank					1 form C (CO)				M					1 form A (NO)
Contact material														
Blank					AgCdO				1					AgSnO
Coil insulation														
Blank					Class 105 (A)				F					Class 155 (F)
Suffix														
,200					Flux proof				,294					Wash tight

Product code	Version	Contact	Cont.material	Coil power	Coil voltage	Sealing	Part number
OZ-SS-105DM1,200	16A	1 form A (NO)	AgSnO	720mW	5VDC	Flux proof	1461251-5
OZ-SS-112DM1,200					12VDC		2-1440002-2
OZ-SS-124DM1,200					24VDC		2-1440002-6
OZ-SS-105LM1,200				540mW	5VDC		1461251-3
OZ-SS-112LM1,200					12VDC		2-1440002-4
OZ-SS-124LM1,200					24VDC		2-1440002-9
OZ-SH-105DM1,294				720mW	5VDC	Wash tight	1461250-4
OZ-SH-112DM1,294					12VDC		1-1461250-4
OZ-SH-124DM1,294					24VDC		1-1440002-0
OZ-SH-105LM1,294				540mW	5VDC		1440002-5
OZ-SH-112LM1,294					12VDC		1440002-8
OZ-SH-124LM1,294					24VDC		1-1461250-5
OZ-SS-105D1,200		1 form C (CO)		720mW	5VDC	Flux proof	1-1649399-7
OZ-SS-112D1,200					12VDC		2-1649399-0
OZ-SS-124D1,200					24VDC		2-1649399-2
OZ-SS-105L1,200				540mW	5VDC		1649399-1
OZ-SS-112L1,200					12VDC		1649399-4
OZ-SS-124L1,200					24VDC		1649399-6
OZ-SS-112LF,000					12VDC		1461869-3
OZ-SH-112LF,000					12VDC	Wash tight	1461869-4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А