

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 1700LF  
Order Number: Accu-P®0201KITL2

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.1                 | P         |
|       | 0.2                 | P         |
|       | 0.3                 | P         |
|       | 0.4                 | P         |
|       | 0.5                 | P         |
| 50    | 0.6                 | P         |
|       | 0.7                 | P         |
|       | 0.8                 | P         |
|       | 0.9                 | P         |
|       | 1.0                 | P         |
|       | 1.1                 | A         |
|       | 1.2                 | A         |
|       | 1.3                 | A         |
| 25    | 1.5                 | A         |
|       | 1.8                 | A         |
|       | 2.0                 | B         |
|       | 2.2                 | B         |
|       | 2.4                 | B         |
|       | 2.7                 | B         |
|       | 3.0                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
|       | 3.6                 | B         |
|       | 3.9                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |
|       | 5.6                 | B         |
| 16    | 6.8                 | B         |
|       | 7.5                 | B         |
|       | 8.2                 | B         |
|       | 10.0                | G         |
|       | 12.0                | G         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** P = ± 0.02pF A = ± 0.05pF  
 B = ± 0.1pF G = ± 2%

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 1800LF  
Order Number: Accu-P®0201KITL3

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 50    | 1.0                 | A         |
|       | 1.1                 | A         |
|       | 1.2                 | A         |
|       | 1.3                 | A         |
|       | 1.4                 | A         |
|       | 1.5                 | A         |
|       | 1.6                 | A         |
|       | 1.7                 | A         |
| 25    | 1.8                 | A         |
|       | 1.9                 | A         |
|       | 2.0                 | A         |
|       | 2.1                 | B         |
|       | 2.2                 | B         |
|       | 2.3                 | B         |
|       | 2.4                 | B         |
|       | 2.5                 | B         |
|       | 2.6                 | B         |
|       | 2.7                 | B         |
|       | 2.8                 | B         |
|       | 2.9                 | B         |
|       | 3.0                 | B         |
|       | 3.1                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
|       | 3.4                 | B         |
|       | 3.6                 | B         |
|       | 3.9                 | B         |
|       | 4.1                 | B         |
|       | 4.3                 | B         |
|       | 4.5                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** A = ± 0.05pF  
 B = ± 0.1pF

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 1300LF  
Order Number: Accu-P®0402KITL1

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.1                 | P         |
|       | 0.2                 | P         |
|       | 0.3                 | P         |
|       | 0.4                 | P         |
|       | 0.5                 | P         |
|       | 0.6                 | P         |
|       | 0.7                 | P         |
|       | 0.8                 | P         |
|       | 0.9                 | P         |
|       | 1.0                 | P         |
| 50    | 1.1                 | B         |
|       | 1.2                 | A         |
|       | 1.5                 | A         |
|       | 1.8                 | A         |
|       | 2.0                 | A         |
|       | 2.2                 | B         |
|       | 2.4                 | B         |
|       | 2.7                 | B         |
|       | 3.0                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
| 25    | 3.9                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |
|       | 5.6                 | B         |
|       | 6.8                 | B         |
|       | 8.2                 | B         |
|       | 10.0                | G         |
|       | 12.0                | G         |
|       | 15.0                | G         |
| 16    | 18.0                | G         |
|       | 22.0                | G         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** P = ± 0.02pF A = ± 0.05pF  
 B = ± 0.1pF G = ± 2%

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 1400LF  
Order Number: Accu-P®0402KITL2

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 1.0                 | A         |
|       | 1.1                 | A         |
|       | 1.2                 | A         |
|       | 1.3                 | A         |
|       | 1.4                 | A         |
|       | 1.5                 | A         |
|       | 1.6                 | A         |
|       | 1.7                 | A         |
| 50    | 1.8                 | A         |
|       | 1.9                 | A         |
|       | 2.0                 | A         |
|       | 2.1                 | B         |
|       | 2.2                 | B         |
|       | 2.3                 | B         |
|       | 2.4                 | B         |
|       | 2.5                 | B         |
|       | 2.6                 | B         |
|       | 2.7                 | B         |
|       | 2.8                 | B         |
|       | 2.9                 | B         |
|       | 3.0                 | B         |
|       | 3.1                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
|       | 3.4                 | B         |
|       | 3.6                 | B         |
|       | 3.9                 | B         |
|       | 4.1                 | B         |
|       | 4.3                 | B         |
|       | 4.5                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** A = ± 0.05pF  
 B = ± 0.1pF

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 900LF  
Order Number: Accu-P®0603KITL1

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.1                 | A         |
|       | 0.2                 | A         |
|       | 0.3                 | A         |
|       | 0.4                 | B         |
|       | 0.5                 | B         |
|       | 0.6                 | B         |
|       | 0.7                 | B         |
|       | 0.8                 | B         |
|       | 0.9                 | B         |
|       | 1.0                 | B         |
|       | 1.1                 | B         |
|       | 1.2                 | B         |
|       | 1.5                 | B         |
|       | 1.8                 | B         |
|       | 2.0                 | B         |
|       | 2.2                 | B         |
|       | 2.4                 | B         |
|       | 2.7                 | B         |
| 50    | 3.0                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
|       | 3.9                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |
|       | 5.6                 | B         |
|       | 6.8                 | B         |
|       | 8.2                 | B         |
|       | 10.0                | G         |
|       | 12.0                | G         |
|       | 15.0                | G         |
| 25    | 18.0                | G         |
|       | 22.0                | G         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** A = ± 0.05pF  
 B = ± 0.1pF  
 G = ± 2%

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 800LF  
Order Number: Accu-P®0805KITL2

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.1                 | A         |
|       | 0.2                 | A         |
|       | 0.3                 | A         |
|       | 0.4                 | A         |
|       | 0.5                 | B         |
|       | 0.7                 | B         |
|       | 0.8                 | B         |
|       | 0.9                 | B         |
|       | 1.0                 | B         |
|       | 1.2                 | B         |
|       | 1.5                 | B         |
|       | 1.8                 | B         |
|       | 2.0                 | B         |
|       | 2.2                 | B         |
|       | 2.7                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
|       | 3.9                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |
| 50    | 5.6                 | B         |
|       | 6.8                 | B         |
|       | 8.2                 | B         |
|       | 10.0                | G         |
|       | 12.0                | G         |
|       | 15.0                | G         |
|       | 18.0                | G         |
|       | 22.0                | G         |
|       | 27.0                | J         |
|       | 33.0                | J         |
|       | 39.0                | J         |
|       | 47.0                | J         |

300 Capacitors, 10 each of 30 values  
**Tolerance** A = ± 0.05pF G = ± 2%  
 B = ± 0.1pF J = ± 5%

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 2800LF  
Order Number: Accu-P®0201KITL5

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.05                | Z         |
|       | 0.10                | Z         |
|       | 0.15                | Z         |
|       | 0.20                | Z         |
|       | 0.25                | Z         |
|       | 0.30                | Z         |
|       | 0.35                | Z         |
|       | 0.40                | Z         |
|       | 0.45                | Z         |
|       | 0.50                | Z         |
| 50    | 0.55                | P         |
|       | 0.60                | P         |
|       | 0.65                | P         |
|       | 0.70                | P         |
|       | 0.75                | P         |
|       | 0.80                | P         |
|       | 0.85                | P         |
|       | 0.90                | P         |
|       | 0.95                | P         |
|       | 1.0                 | P         |
|       | 1.1                 | P         |
|       | 1.2                 | P         |
|       | 1.3                 | P         |
|       | 1.4                 | P         |
|       | 1.5                 | P         |
|       | 1.6                 | P         |
|       | 1.7                 | P         |
| 25    | 1.8                 | P         |
|       | 1.9                 | P         |
|       | 2.0                 | P         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** Z = ± 0.01pF  
 P = ± 0.02pF

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 2700LF  
Order Number: Accu-P®0402KITL4

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.05                | Z         |
|       | 0.10                | Z         |
|       | 0.15                | Z         |
|       | 0.20                | Z         |
|       | 0.25                | Z         |
|       | 0.30                | Z         |
|       | 0.35                | Z         |
|       | 0.40                | Z         |
|       | 0.45                | Z         |
|       | 0.50                | Z         |
|       | 0.55                | P         |
|       | 0.60                | P         |
|       | 0.65                | P         |
|       | 0.70                | P         |
|       | 0.75                | P         |
|       | 0.80                | P         |
|       | 0.85                | P         |
|       | 0.90                | P         |
| 50    | 0.95                | P         |
|       | 1.0                 | P         |
|       | 1.1                 | P         |
|       | 1.2                 | P         |
|       | 1.3                 | P         |
|       | 1.4                 | P         |
|       | 1.5                 | P         |
|       | 1.6                 | P         |
|       | 1.7                 | P         |
|       | 1.8                 | P         |
|       | 1.9                 | P         |
|       | 2.0                 | P         |

600 Capacitors, 20 each of 30 values  
**Tolerance** Z = ± 0.01pF  
 P = ± 0.02pF

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 2200LF  
Order Number: Accu-P® 0603KITL2

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 0.05                | P         |
|       | 0.10                | P         |
|       | 0.15                | P         |
|       | 0.20                | P         |
|       | 0.25                | P         |
|       | 0.30                | P         |
|       | 0.35                | P         |
|       | 0.40                | P         |
|       | 0.45                | P         |
|       | 0.50                | P         |
|       | 0.55                | P         |
|       | 0.60                | P         |
|       | 0.65                | P         |
|       | 0.70                | P         |
|       | 0.75                | P         |

300 Capacitors, 20 each of 15 values  
Tolerance P =  $\pm 0.02\text{pF}$

**Accu-P®**  
Designer Kit Type 700  
Order Number: Accu-P® 1210KIT02

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 100   | 1.0                 | B         |
|       | 1.5                 | B         |
|       | 1.8                 | B         |
|       | 2.2                 | P         |
|       | 2.7                 | B         |
|       | 3.3                 | B         |
|       | 4.7                 | B         |
|       | 5.6                 | B         |
|       | 6.8                 | B         |
|       | 10.0                | G         |
|       | 12.0                | G         |
|       | 18.0                | G         |
|       | 22.0                | G         |
|       | 27.0                | G         |
|       | 33.0                | G         |

150 Capacitors, 10 each of 15 values  
Tolerance B =  $\pm 0.1\text{pF}$   
G =  $\pm 2\%$

**Accu-P® 01005**  
Designer Kit Type 3100LF  
Order Number: Accu-P® C005KITL1

| Volts | Capacitors Value pF | Tolerance |
|-------|---------------------|-----------|
| 16    | 0.05                | P         |
|       | 0.1                 | P         |
|       | 0.2                 | P         |
|       | 0.3                 | P         |
|       | 0.4                 | P         |
|       | 0.5                 | P         |
|       | 0.6                 | P         |
|       | 0.7                 | P         |
|       | 0.8                 | P         |
|       | 0.9                 | P         |
|       | 1.0                 | Q         |
|       | 1.2                 | Q         |
|       | 1.5                 | Q         |
|       | 1.8                 | Q         |
|       | 2.2                 | Q         |

7500 Capacitors, 500 each of 15 values  
Tolerance P =  $\pm 0.02\text{pF}$   
Q =  $\pm 0.03\text{pF}$

**Accu-L® 0201**  
Designer Kit Type 3200  
Order Number: Accu-L® 0201KIT1

| Inductance Value (nH) | Tolerance |
|-----------------------|-----------|
| 0.33                  | A         |
| 0.39                  | A         |
| 0.47                  | A         |
| 0.56                  | A         |
| 0.68                  | A         |
| 0.82                  | A         |
| 1.0                   | A         |
| 1.2                   | A         |
| 1.5                   | B         |
| 1.8                   | B         |
| 2.2                   | B         |
| 2.7                   | B         |
| 3.3                   | B         |

260 Inductors, 20 each of 13 values  
Tolerance A =  $\pm 0.05\text{nH}$   
B =  $\pm 0.1\text{nH}$

**Accu-L®**  
Designer Kit Type 2500  
Order Number: Accu-L® L0402KIT01

| Inductance Value (nH) | Tolerance |
|-----------------------|-----------|
| 0.82                  | A         |
| 1.0                   | A         |
| 1.2                   | A         |
| 1.5                   | C         |
| 1.8                   | A         |
| 2.2                   | A         |
| 2.7                   | A         |
| 3.3                   | B         |
| 3.9                   | B         |
| 4.7                   | B         |
| 5.6                   | B         |
| 6.8                   | B         |

240 Inductors, 20 each of 12 values  
Tolerance A =  $\pm 0.05\text{nH}$   
B =  $\pm 0.1\text{nH}$

**Accu-L®**  
Designer Kit Type 1600LF  
Order Number: Accu-L® 0603KITL2

| Inductance Value (nH) | Tolerance |
|-----------------------|-----------|
| 1.2                   | C         |
| 1.5                   | C         |
| 1.8                   | C         |
| 2.2                   | C         |
| 2.7                   | C         |
| 3.3                   | C         |
| 3.9                   | C         |
| 4.7                   | C         |
| 5.6                   | C         |
| 6.8                   | C         |
| 8.2                   | C         |
| 10                    | G         |
| 12                    | G         |
| 15                    | G         |

280 Inductors, 20 each of 14 values  
Tolerance C =  $\pm 0.2\text{nH}$   
G =  $\pm 2\%$

**Accu-L®**  
Designer Kit Type 1100LF  
Order Number: Accu-L® 0805KITL2

| Inductance Value (nH) | Tolerance |
|-----------------------|-----------|
| 1.8                   | C         |
| 2.2                   | C         |
| 2.7                   | C         |
| 3.3                   | C         |
| 3.9                   | C         |
| 4.7                   | C         |
| 5.6                   | C         |
| 6.8                   | D         |
| 8.2                   | D         |
| 10.0                  | J         |
| 12.0                  | J         |
| 15.0                  | J         |
| 18.0                  | J         |
| 22.0                  | J         |

280 Inductors, 20 each of 14 values  
Tolerance C =  $\pm 0.2\text{nH}$   
D =  $\pm 0.5\text{nH}$   
J =  $\pm 5\%$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А