


NEW!

Chip Inductors – 0603HL Series (1608)

- Higher inductance values than other 0603 inductors
- Inductance range: 330 nH – 3.3 μ H

Part number ¹	Inductance ² $\pm 5\%$ (nH)	Q _{typ} ³	SRF typ ⁴ (MHz)	DCR max ⁵ (Ohms)	Irms ⁶ (mA)	Color code
0603HL-331XJR_	330 @ 25 MHz	13 @ 25 MHz	420	0.970	330	Violet
0603HL-391XJR_	390 @ 25 MHz	13 @ 25 MHz	400	1.05	330	Gray
0603HL-471XJR_	470 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	200	1.15	300	White
0603HL-511XJR_	510 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	340	1.20	300	Black
0603HL-561XJR_	560 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	330	1.35	300	Brown
0603HL-681XJR_	680 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	310	1.80	260	Red
0603HL-821XJR_	820 @ 25 MHz	14 @ 25 MHz	290	2.45	190	Orange
0603HL-102XJR_	1000 @ 25 MHz	14 @ 25 MHz	250	2.80	190	Yellow
0603HL-122XJR_	1200 @ 25 MHz	14 @ 25 MHz	230	3.20	180	Green
0603HL-152XJR_	1500 @ 25 MHz	15 @ 25 MHz	190	4.10	150	Blue
0603HL-182XJR_	1800 @ 25 MHz	16 @ 25 MHz	180	5.30	140	Violet
0603HL-222XJR_	2200 @ 25 MHz	16 @ 25 MHz	165	5.90	130	Gray
0603HL-272XJR_	2700 @ 25 MHz	16 @ 25 MHz	150	7.00	120	White
0603HL-332XJR_	3300 @ 25 MHz	18 @ 25 MHz	135	9.10	110	Black

1. When ordering, please specify **packaging** code:

0603HL-332XJRC

Packaging: C = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

- Inductance measured at 0.1 Vrms, using a Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4287A impedance analyzer or equivalent with Coilcraft-provided correlation pieces.
 - Q measured using a Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4287A impedance analyzer or equivalent.
 - SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer with Coilcraft SMD-D test fixture.
 - DCR measured on Cambridge Technology Micro-ohmmeter or equivalent.
 - Current that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient.
 - Electrical specifications at 25°C.
- Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Designer's Kit C449 contains 10 of each value

Core material Ceramic

Environmental RoHS compliant without exemption, halogen free

Terminations RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit.

Weight 3.2 – 4.4 mg

Ambient temperature –40°C to +125°C with Irms current, +125°C to +140°C with derated current

Storage temperature Component: –40°C to +140°C.
Tape & reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Temperature Coefficient of Inductance (TCL) +50 to +150 ppm/°C

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)
One per billion hours / one billion hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 2000 per 7" reel. Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.0 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 894-1 Revised 02/09/12


© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.



NEW!

Chip Inductors – 0603HL Series


Typical L vs Frequency





Typical Q vs Frequency



Typical Impedance vs Frequency



Irms Derating



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
max	max	max							
0.071	0.047	0.037	0.010	0.030	0.011	0.038	0.040	0.025	0.025
1,80	1,19	0,94	0,25	0,76	0,28	0,97	1,02	0,64	0,64

Note: Height dimension (C) is before optional solder application. For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.


www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 894-2 Revised 02/09/12

© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А