

Feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Load current : 76 A, Cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 8, Connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, Width: 10.1 mm, Color: gray



Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	50
Catalog page	Page 634 (CC-2009)
GTIN	 4 017918 004934
Custom tariff number	85369010
Country of origin	GREECE

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0

Dimensions

Width	10.1 mm
Length	42.8 mm

Technical data

Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	57 A
Nominal voltage U _N	400 V (With metal panels of 1 mm ... 2.5 mm)

Feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110

Technical data

Technical data

Nominal voltage UN	250 V (With metal panels over 2.5 mm ... 4 mm)
Nominal voltage UN	400 V (With plastic panels of 1 mm ... 4 mm)
Open side panel	nein

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	16 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	10 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max	6
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	6 mm ²
Cross section with insertion bridge, solid max.	10 mm ²
Cross section with insertion bridge, stranded max.	10 mm ²
Connection method	Screw connection
Stripping length	11 mm
Internal cylindrical gage	B 6
Screw thread	M4
Tightening torque, min	1.5 Nm
Tightening torque max	1.8 Nm

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134

Feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110

Classifications

eclass

eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134

etim

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

unspsc

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals


Approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GOST / PRS / IECCE CB Scheme / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details


	
mm ² /AWG/kcmil	22-6
Nominal current I _N	65 A
Nominal voltage U _N	300 V

Feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110


Approvals

UL Recognized 

mm ² /AWG/kcmil	24-6
Nominal current I _N	65 A
Nominal voltage U _N	300 V

KEMA-KEUR 

mm ² /AWG/kcmil	10
Nominal current I _N	57 A
Nominal voltage U _N	250 V

cUL Recognized 

mm ² /AWG/kcmil	24-6
Nominal current I _N	65 A
Nominal voltage U _N	300 V

GOST 

PRS

IECEE CB Scheme

mm ² /AWG/kcmil	10
Nominal current I _N	57 A
Nominal voltage U _N	250 V

GOST 

cULus Recognized 

Feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110

Accessories

Accessories

Bridges

Insertion bridge - EB 2-10 - 0203153



Insertion bridge, Number of positions: 2, Color: gray

Insertion bridge - EB 3-10 - 0203328



Insertion bridge, Number of positions: 3, Color: gray

Insertion bridge - EB 10-10 - 0203137



Insertion bridge, Number of positions: 10, Color: gray

Tools

Screwdriver - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066




Screwdriver, bladed, VDE insulated, size: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip


Drawings

Feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110

Dimensioned drawing



Dimensioned drawing



© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А