



**Product:** [5504G1](#)

Security & Sound, #22-1pr, #22-4c TC, Shielded Pair, CM, Water-Blocked

### Product Description

Security & Sound Cable, Rated-CM, 1-22 AWG stranded tinned copper pair with PVC insulation and Beldfoil® shield, 4-22 AWG stranded tinned copper pair with PVC insulation, overall waterblocking tape and PVC jacket with ripcord

### Technical Specifications

#### Product Overview

Suitable Applications:	Security System, Intercom/PA, Audio/Speaker, Power-Limited Controls, Noisy & Wet Location, Below-Grade Duct
------------------------	---

#### Physical Characteristics (Overall)

##### Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Conductors	No. of Pairs
22	7x30	TC - Tinned Copper		1
22	7x30	TC - Tinned Copper	4	

Conductor Count:	6
------------------	---

##### Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.01 in
PVC - Polyvinyl Chloride	0.01 in

##### Color Chart

Number	Color
Shielded Pair	Black and Red
Conductor	White
Conductor	Green
Conductor	Brown
Conductor	Blue

##### Inner Shield Material

Type	Material	Material Trade Name	Coverage [%]	Drainwire Material	Drainwire AWG	Drainwire Construction n x D
Tape	Alum / Poly	Beldfoil®	100%	TC - Tinned Copper	24	7x32
	No Shield					

##### Outer Shield Material

Material
No Shield

Table Notes:	Waterblocking tape
--------------	--------------------

##### Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness	Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride	0.268 in	0.025 in	Yes

#### Electrical Characteristics

##### Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
16.4 Ohm/1000ft	16.4 Ohm/1000ft

#### Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
44.5 pF/ft	80.1 pF/ft

#### Inductance

Nominal Inductance
0.18 µH/ft

#### Current

Max. Recommended Current [A]
2.2 Amps per Conductor at 25°C

#### Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

#### Temperature Range

Operating Temp Range:	-20°C To +105°C
-----------------------	-----------------

#### Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	31.5 lbs/1000ft
Max. Pull Tension:	54.6 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	2.75 in

#### Standards

NEC Articles:	Article 800
NEC/(UL) Compliance:	CM
CEC/C(UL) Compliance:	CM
CPR Euroclass:	Eca

#### Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	Yes
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-10-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

#### Flammability, LSOH, Toxicity Testing

C(UL) Flammability:	FT1
UL Flammability:	UL1685 UL Loading
IEC Flammability:	IEC 60332-1-2
UL voltage rating:	300 V RMS

#### Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

#### Part Number

##### Variants

Item #	Color	UPC
5504G1 0101000	Black	612825163787
5504G1 0081000	Gray	612825163770

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

## History

Update and Revision:	Revision Number: 0.236 Revision Date: 06-08-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А