


HRS 3200 Series

Interface Connectors with 0.8mm spacing Docking Connectors

■ GENERAL

The 3200 Series of board-to-board connectors is designed for use with high-density interfaces and comes with 152, 240 pins and 0.8 mm contact spacing.



■ FEATURES

1. Contact spacing is 0.8 mm (with a 152-position, 2-row type and a 240-position, 4-row type).
2. A highly reliable two-point contact design is used for the pin structure.
3. The lead section of the board mounting side has a 0.8-mm spacing with 4 rows having 1.905 mm between rows (for 152 positions) and 8 rows (for 240 positions) in a staggered arrangement which simplifies board pattern design.
4. Six contacts at each end, totalling 12 contacts (for 152 positions) and 8 contacts at each end, totalling 16 contacts (for 240 positions) are of a sequenced construction which make contact before the other contacts.
5. These board-to-board type connectors feature a guided construction for ease of engagement.
6. A shell system has been used as a measure against noise and grounds are dropped directly to the board and panel.
7. A lock-pin system has been used for provisional fastening to the board which prevents lifting at the time of soldering.

■ APPLICATIONS

Personal computers, workstations, etc.

MAJOR SPECIFICATIONS

Item	Performance
Current capacity	0.5A
Rated voltage	125V AC
Insulation resistance	250MQ or greater at 100V DC
Contact resistance	50m or less at 100mA DC
Withstand voltage	300V AC rms for 1 minute
Contact life	5,000 cycles
Suitable board thickness	1.2mm and 1.6mm

MATERIALS AND PROCESSING

Main Materials Used		
Item	Material	Process
Shell	Copper alloy	Nickel plating
Insulator	※Synthetic resin	Black
Male pins	Copper alloy	Partial gold plating
Female pins	Copper alloy	Partial gold plating

※UL94V-0

STRUCTURE OF THE PRODUCT NUMBER



Receptacle Connectors

32 10 — 152 S E1

(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) Series number: 3200
- (2) Contact style
 10: Right angle dip (2-row type)
 10A: Right-angle dip (4-row type)
 20: Straight dip (2-row type)
 20A: Right-angle dip (4-row type)
- (3) Number of pins: 152, 240
- (4) Type of opening
 P: Male connector
 S: Female connector
- (5) 1: For Board thickness 1.6mm
 E1: Lock pin type (Board thickness 1.6mm)
 E2: Lock pin type (Board thickness 1.2mm)

Connector Mounting Condition Diagram



HRS No.	Number of Pins	Product No.	A
CL232-0505-8	152	3210-152PE1	3.4
CL232-0501-7	152	3210-152PE2	2.4

Technical drawing of a mechanical assembly, showing three views: front, top, and side.

Front View Dimensions:

- Overall length: 60.4
- Threaded section length: 0.4
- Unthreaded section length: 0.3
- Height of the central section: 13.5
- Height of the base: 8
- Distance from base to top of central section: 6.5





Top View Dimensions:

- Overall width: 82.4
- Width of the central section: 75.3
- Width of the central section (calculated): $0.8 \times 75 = 60$
- Distance from center to the end of the central section: 30.2
- Pitch of the thread: $p = 0.8$
- Height of the base: 8
- Distance from center to the end of the base: 29.8
- Width of the base (calculated): $0.8 \times 75 = 60$


Side View Dimensions:

- Height of the central section: 7.1
- Thread specification: M2x0.4
- Distance from center to the end of the central section: 0.3
- Distance from center to the end of the base: 2.9
- Overall height: 5.715
- Distance from center to the end of the base: 3.4

■ FEMALE RIGHT ANGLE DIP TYPE



CL232-0500-4
3210-152SE2




Six contacts at each end, totalling 12 contacts, are of a sequenced system which makes contact before the other contacts.


Unit: mm

HRS No.	Number of Pins	Product No.	A
CL232-0504-5	152	3210-152SE1	3.4
CL232-0500-4	152	3210-152SE2	2.4

■ FEMALE RIGHT ANGLE DIP TYPE




CL232-0509-9
3210A-240SE1




HRS No.	Number of Pins	Product No.
CL232-0509-9	240	3210A-240SE1

■ MALE STRAIGHT DIP TYPE



CL232-0510-8
3220A-240P1




Eight contacts at each end, totalling 16 contacts, are of a sequenced system which makes contact before the other contacts.

HRS No.	Number of Pins	Product No.
CL232-0510-8	240	3220A-240P1


● **3210-152PE※ (Male right angle dip type)**



● 3210A-240SE1 (Female right angle dip type)




● 3220A-240P1 (Male vertical dip type)




◆ **Panel Mounting Dimensions Diagram**
(Recommended Panel thickness: 1.2mm or less)

● **152 Positions**




● **240 Positions**



◆ **Caution**

Connectors are equipped with molded guides and so forceful prying of the connectors will result in breakage. In keeping with the design of the connector set, the maximum prying angle should be kept within 4 degrees.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А