

D4 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

1.437" DIAMETER 1.5 AMPS @ 28 VDC

The D4 Series switch is the most economical and versatile switch in our open frame rotary line. This series offers the quality feel of a ball and spring index mechanism and is available with up to 12 positions and 30° or 60° indexing.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 1.5 amps @ 28 VDC; 0.5 amp @ 115 VAC.
Current Carrying Capacity: 9 amps.
Dielectric Strength: 1,500 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 3.5 milliohms.
Insulation Resistance: Glass epoxy in excess of 750,000 megohms. Ceramic in excess of 1,000,000 megohms. Diallyl in excess of 900,000 megohms.
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Clips and Rotors: Brass with silver plate as standard.
Insulation: Glass epoxy, ceramic, or diallyl phthalate.
Index: Single-ball, hill and valley.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: Positive 30° standard, 60° available.
Index Stops: Adjustable standard, fixed or continuous.
Stop Strength: 10 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

GLASS EPOXY INSULATION

SWITCHES - SOLDER LUG TERMINALS - 30° INDEX - ADJUSTABLE STOPS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-11	1	1	D4G0111S	D4G0111N	DA
02	02-11	1	2	D4G0211S	D4G0211N	DA
02	02-05	2	1	D4G0205S	D4G0205N	DG
03	02-11	1	3	D4G0311S	D4G0311N	DA
03	02-03	3	1	D4G0303S	D4G0303N	DM
04	02-11	1	4	D4G0411S	D4G0411N	DA
04	02-05	2	2	D4G0405S	D4G0405N	DG
05	02-11	1	5	D4G0511S	D4G0511N	DA
06	02-11	1	6	D4G0611S	D4G0611N	DA
06	02-05	2	3	D4G0605S	D4G0605N	DG
06	02-03	3	2	D4G0603S	D4G0603N	DM
09	02-03	3	3	D4G0903S	D4G0903N	DM

CERAMIC INSULATION


SWITCHES - SOLDER LUG TERMINALS - 30° INDEX - ADJUSTABLE STOPS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	D4C0112S	D4C0112N	DD
02	02-12	1	2	D4C0212S	D4C0212N	DD
02	02-06	2	1	D4C0206S	D4C0206N	DL
03	02-12	1	3	D4C0312S	D4C0312N	DD
03	02-05	3	1	D4C0305S	D4C0305N	DO
04	02-12	1	4	D4C0412S	D4C0412N	DD
04	02-06	2	2	D4C0406S	D4C0406N	DL
05	02-12	1	5	D4C0512S	D4C0512N	DD
05	02-03	5	1	D4C0503S	D4C0503N	DR
06	02-12	1	6	D4C0612S	D4C0612N	DD
06	02-06	2	3	D4C0606S	D4C0606N	DL
06	02-05	3	2	D4C0605S	D4C0605N	DO

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGES 55 AND 56.


DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION



NON-TURN LUG
 .125W X .035 THK.
 .437 FROM C-LINE
 .090 ENGAGEMENT

D4G - STANDARD GLASS EPOXY CONSTRUCTION



How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
D4	G - GLASS C - CERAMIC D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 06 - MAX @ 60°	N - NON SHORTING S - SHORTING	L - SOLDER LUG R - REAR P.C.	30° 60°	A - ADJ. F - FIXED C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS

D	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

ADJUSTABLE STOP MECHANISM



REMOVE STOP LUGS TO ACHIEVE MORE POSITIONS.

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS

P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	BUSH. LGTH. "B"
01	3/8	1/4
02	3/8	3/8
03	1/2	1/4
04	1/2	3/8
05	9/16	1/4
06	9/16	3/8
07	3/4	1/4
08	3/4	3/8
09	1	1/4
10	1	3/8
11	1 1/2	1/4
12	1 1/2	3/8
13	1 7/8	1/4
14	1 7/8	3/8

P/N OPT.	FLAT ANGLE
B	ROUND
U	15°
W	165°
Y	195°
Z	345°

SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.

INSULATION AND PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINAL OPTIONS

D4C - CERAMIC CONSTRUCTION

D4D - DIALLYL PHTHALATE CONSTRUCTION

DIALLYL PHTHALATE P.C. BOARD MOUNTING PATTERN



CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А