



Micro Commercial Components



Micro Commercial Components
 20736 Marilla Street Chatsworth
 CA 91311
 Phone: (818) 701-4933
 Fax: (818) 701-4939


BZT52C2V4T THRU BZT52C39T

**200 mW
 Zener Diode
 2.4 to 39 Volts**

Features

- Planar Die Construction
- 200mW Power Dissipation
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"

SOD523



Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Rating	Unit
P _D	Power dissipation	200	mW
T _J	Junction Temperature	-65 to +150	°C
T _{STG}	Storage Temperature Range	-65 to +150	°C

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Rating	Unit
R _{thJA}	Thermal Resistance Junction to Ambient	625	°C/W

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.059	.067	1.50	1.70	
B	.043	.051	1.10	1.30	
C	.030	.033	0.75	0.85	
D	.001	.003	0.01	0.07	
E	.010	.014	0.25	0.35	
F	.003	.006	0.08	0.15	
G	.020	.028	0.50	0.70	
H	.020	.031	0.51	0.77	

Electrical Characteristics

Symbol	Parameter	Rating	Unit
V _F	Maximum Forward Voltage (I _F =10mA _{dc})	0.9	V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25°C

Type	ZENER VOLTAGE $V_Z^{(1)}$ VOLTS			Maximum Zener Impedance ⁽²⁾ Z_{ZT} (OHMS)		Maximum Zener Impedance ⁽²⁾ Z_{ZK} (OHMS)		REVERSE CURRENT I_R (Max) @ V_R		Typical Temperature Coefficient @ I_{ZTC}		Marking
	Min.	Nom	Max.	I_{ZT} (mA)	Max.	I_{ZK} (mA)	Max.	μA	V	mV/°C		
BZT52C2V4T	2.28	2.4	2.56	5	100	1.0	600	50	1.0	-3.5	0	Z11
BZT52C2V7T	2.5	2.7	2.9	5	100	1.0	600	20	1.0	-3.5	0	Z12
BZT52C3V0T	2.8	3.0	3.2	5	95	1.0	600	10	1.0	-3.5	0	Z13
BZT52C3V3T	3.1	3.3	3.5	5	95	1.0	600	5	1.0	-3.5	0	Z14
BZT52C3V6T	3.4	3.6	3.8	5	90	1.0	600	5	1.0	-3.5	0	Z15
BZT52C3V9T	3.7	3.9	4.1	5	90	1.0	600	3	1.0	-3.5	0	Z16
BZT52C4V3T	4.0	4.3	4.6	5	90	1.0	600	3	1.0	-3.5	0	Z17
BZT52C4V7T	4.4	4.7	5.0	5	80	1.0	500	3	2.0	-3.5	0.2	Z1
BZT52C5V1T	4.8	5.1	5.4	5	60	1.0	480	2	2.0	-2.7	1.2	Z2
BZT52C5V6T	5.2	5.6	6.0	5	40	1.0	400	1	2.0	-2.0	2.5	Z3
BZT52C6V2T	5.8	6.2	6.6	5	10	1.0	150	3	4.0	0.4	3.7	Z4
BZT52C6V8T	6.4	6.8	7.2	5	15	1.0	80	2	4.0	1.2	4.5	Z5
BZT52C7V5T	7.0	7.5	7.9	5	15	1.0	80	1	5.0	2.5	5.3	Z6
BZT52C8V2T	7.7	8.2	8.7	5	15	1.0	80	0.7	5.0	3.2	6.2	Z7
BZT52C9V1T	8.5	9.1	9.6	5	15	1.0	100	0.5	6.0	3.8	7.0	Z8
BZT52C10T	9.4	10	10.6	5	20	1.0	150	0.2	7.0	4.5	8.0	Z9
BZT52C11T	10.4	11	11.6	5	20	1.0	150	0.1	8.0	5.4	9.0	Y1
BZT52C12T	11.4	12	12.7	5	25	1.0	150	0.1	8.0	6.0	10.0	Y2
BZT52C13T	12.4	13	14.1	5	30	1.0	170	0.1	8.0	7.0	11.0	Y3
BZT52C15T	13.8	15	15.6	5	30	1.0	200	0.1	10.5	9.2	13.0	Y4
BZT52C16T	15.3	16	17.1	5	40	1.0	200	0.1	11.2	10.4	14.0	Y5
BZT52C18T	16.8	18	19.1	5	45	1.0	225	0.1	12.6	12.4	16.0	Y6
BZT52C20T	18.8	20	21.2	5	55	1.0	225	0.1	14.0	14.4	18.0	Y7
BZT52C22T	20.8	22	23.3	5	55	1.0	250	0.1	15.4	16.4	20.0	Y8
BZT52C24T	22.8	24	25.6	5	70	1.0	250	0.1	16.8	18.4	22.0	Y9
BZT52C27T	25.1	27	28.9	2	80	0.5	300	0.1	18.9	21.4	25.3	Y10
BZT52C30T	28	30	32	2	80	0.5	300	0.1	21.0	24.4	29.4	Y11
BZT52C33T	31	33	35	2	80	0.5	325	0.1	23.1	27.4	33.4	Y12
BZT52C36T	34	36	38	2	90	0.5	350	0.1	25.2	30.4	37.4	Y13
BZT52C39T	37	39	41	2	130	0.5	350	0.1	27.3	33.4	41.2	Y14

(1) Tested with pulses, period = 5ms, pulse width=300us
 (2) f=1KHz





TM

Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 8Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

www.mccsemi.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А