


RF1401D

**433.92 MHz
SAW Filter**



- **Designed for 433.92 MHz Applications**
- **Advanced (Lithium Tantalate) LiTaO₃ design for Low Insertion Loss**
- **Designed for Match to 50Ω, No External LC Required**
- **Hermetically Sealed Surface Mount Package**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**

Item	Minimum	Typical	Maximum	Units
Center Frequency @ 25°C F_C (MHz)	-	433.920	-	MHz
Minimum I.L. (433.0~434.71 MHz) (dB) IL_{min}	-	2.8	3.8	dB
Pass band (relative to IL_{min}) 433.0~434.71 MHz (dB)	-	0.5	1.0	dB
Pass bandwidth (relative to IL_{min}) BW_3 (KHz)	1000		-	kHz
Attenuation: (relative to IL_{min}) (dB)				dB
10~350 MHz (dB)	52	57	-	
350~393 MHz (dB)	47	52	-	
393~415 MHz (dB)	42	47	-	
415~425.5 MHz (dB)	37	45	-	
443.5~454 MHz (dB)	12	16	-	
454~475 MHz (dB)	34	39	-	
475~650 MHz (dB)	50	55	-	
650~800 MHz (dB)	45	49	-	
Temperature Coeff		-30		ppm/k
Operating Temperature Range	-40		+85	°C
Lid Symbolization (in addition to Lot and/or Date Codes)	495 // YWWS			
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	Note 7	500 Pieces/Reel	
	Reel Size 13 Inch		3000 Pieces/Reel	



CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


NOTES:

1. All specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board unless noted otherwise.
2. Ultimate rejection is dependent on PCB layout.
3. Specifications subject to change without notice.
4. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.
5. US and international patents may apply.
6. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.
7. Tape and Reel Standard Per Ansi/EIA 481.
8. This product complies with directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.


Rating	Value	Units
Input Power Level	10	dBm
DC Voltage	12	VDC
Storage Temperature ⁵	-45 to +90	°C
Soldering Temperature	(10 seconds / 5 cycles max.)	260
		°C

Electrical Connections

Pin	Connection
1	Input Ground
2	Input
3	Ground
4	Case Ground
5	Output Ground
6	Output
7	Ground
8	Case Ground



Matching Circuit to 50Ω



Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
B	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
C	1.00	1.20	1.40	0.04	0.05	0.055
D	0.95	1.10	1.25	0.033	0.043	0.05
E	0.90	1.0	1.10	0.035	0.04	0.043
F	0.50	0.6	0.70	0.020	0.024	0.028
G	2.39	2.54	2.69	0.090	0.100	0.110
H	1.40	1.75	2.05	0.055	0.069	0.080

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А