

FEATURES


- Standard 6.0x3.5mm Surface Mount Footprint
- Stable Frequency Over Temperature and Drive Level
- Frequency Range 10 – 50 MHz
- Frequency Tolerance, ± 30 ppm Standard (± 10 ppm and ± 20 ppm available)
- Frequency Stability, ± 50 ppm Standard ($\pm 10, \pm 20, \pm 30$ and ± 40 ppm available)
- Operating Temperature to -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
- Tape & Reel Packaging, EIA-481-2 Compliant
- **RoHS/Green Compliant**

DESCRIPTION

The Model 406 is a ceramic packaged Crystal offering reduced size, ideal for high-density circuit board applications. The Model 406 offers reliable precision and excellent shock performance in wireless telecommunication devices.



ORDERING INFORMATION



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

	PARAMETER	VALUE
Electrical Parameters	Operating Mode (Note 1)	Fundamental or 3 rd Overtone
	Crystal Cut	AT-Cut
	Frequency Range	10.0 MHz to 50.0 MHz
	Frequency Tolerance @ 25°C	± 30 ppm Standard (± 10 ppm and ± 20 ppm Available)
	Frequency Stability Tolerance (Operating Temperature Range, Referenced to 25°C Reading)	± 50 ppm Standard (± 10 ppm, ± 20 ppm, ± 30 ppm and ± 40 ppm Available)
	Operating Temperature Range	-20°C to +70°C Standard (-40°C to +85°C Available)
	Storage Temperature Range	-55°C to +125°C
	Equivalent Series Resistance	See ESR Table
	Load Capacitance or Resonance Mode	See Ordering Information
	Shunt Capacitance (C ₀)	4.0 pF Maximum (2.5 pF ± 0.5 pF Typical)
	Drive Level	25 μW Typical, 100 μW Maximum
	Reflow Condition, per JEDEC J-STD-020	+255°C ± 5°C, 10 Seconds Maximum

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE TABLE

FREQUENCY RANGE	MODE of OSCILLATION	ESR Maximum
10.000 MHz - 15.999 MHz	Fundamental	60 Ohms
16.000 MHz - 48.000 MHz	Fundamental	40 Ohms
48.001 MHz - 50.000 MHz	3 rd Overtone	80 Ohms

Notes:

- Third overtones as low as 30.000 MHz are available upon request.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

PACKAGE DRAWING



Notes:

- Termination pads (e4), barrier-plating is nickel (Ni) with gold (Au) flash plate.
- Terminations #2, #4 and the metal lid are connected internally.
End user may connect these pins to circuit ground.

MARKING INFORMATION

- XX.XXX – Frequency marked with 3 significant digits after the decimal.
- C – CTS and Pin 1 identifier.
- ** - Manufacturing Site Code.
- YWW – Date Code, Y – Last Digit of Year, WW – Week.
- Complete CTS part number, frequency value and date code information must appear on reel and box labels.

SUGGESTED SOLDER PAD GEOMETRY



TAPE AND REEL INFORMATION



Device quantity is 1,000 pieces per 180mm reel.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Temperature Cycle:	400 cycles from -55°C to $+125^{\circ}\text{C}$, 10 minute dwell at each temperature, 1 minute transfer time between temperatures.
Mechanical Shock:	1,500g's, 0.5mS duration, $\frac{1}{2}$ sinewave, 3 shocks each direction along 3 mutually perpendicular planes (18 total shocks).
Sinusoidal Vibration:	0.06 inches double amplitude, 10 to 55 Hz and 20g's, 55 to 2,000 Hz, 3 cycles each in 3 mutually perpendicular planes (9 times total).
Gross Leak:	No leak shall appear while immersed in an FC40 or equivalent liquid at $+125^{\circ}\text{C}$ for 20 seconds.
Fine Leak:	Mass spectrometer leak rates less than 2×10^{-8} ATM cc/sec air equivalent.
Resistance to Solder Heat:	Product must survive 3 reflows of $+260^{\circ}\text{C}$ peak, 10 seconds maximum.
High Temperature Operating Bias:	2,000 hours at $+125^{\circ}\text{C}$, disregarding frequency shift.
Frequency Aging:	1,000 hours at $+85^{\circ}\text{C}$, maximum ± 5 ppm shift.
Insulation Resistance:	500M Ohms @ $100\text{V}_{\text{DC}} \pm 15\text{V}_{\text{DC}}$.
Moisture Sensitivity Level:	Level 1 per JEDEC J-STD-020.

QUALITY AND RELIABILITY

Quality systems meet or exceed the requirements of ISO 9000:2000 standards.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А