

Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-DP - 0708535

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



The illustration shows version HDFKV 50

Panel feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Screw connection, Load current : 150 A, Cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Width: 18.8 mm, Color: gray



Key commercial data

Packing unit	1 1
GTIN	 4 017918 004668
Weight per Piece (excluding packing)	134.38 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Greece

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V2
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	150 A
Nominal voltage U _N	690 V

Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-DP - 0708535

Technical data

General

Open side panel	nein
Number of positions	1

Dimensions

Width	18.8 mm
-------	---------

Connection data

Note	Terminal sleeve
Connection side	Level 1 ext. 1
Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	16 mm ²
Conductor cross section solid max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded min.	16 mm ²
Conductor cross section stranded max.	50 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	6
Conductor cross section AWG/kcmil max.	1/0
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	50 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	10 mm ²
Stripping length	24 mm
Internal cylindrical gage	B10
Screw thread	M6
Tightening torque, min	6 Nm
Tightening torque max	8 Nm
Connection side	Level 1 int. 1
Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	16 mm ²

Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-DP - 0708535

Technical data

Connection data

Conductor cross section solid max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded min.	16 mm ²
Conductor cross section stranded max.	50 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	6
Conductor cross section AWG/kcmil max	1/0
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	50 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	10 mm ²
Internal cylindrical gage	B10

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134
eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-DP - 0708535

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / GOST / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA			
		B	C
mm ² /AWG/kcmil	6	6	
Nominal current I _N	125 A	125 A	125 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V	600 V

UL Recognized		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	6	6
Nominal current I _N	150 A	150 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V


Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-DP - 0708535

Approvals




Drawings

Dimensioned drawing



Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-DP - 0708535



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А