



## FEATURES

- RoHS compliant<sup>1</sup>
- Up to 10.5A I<sub>DC</sub>
- 47µH to 680µH
- High energy storage, very low resistance
- UL 94V-0 packaging materials
- J-STD-020D.1 reflow
- Custom inductance values available

## PRODUCT OVERVIEW

The 6000B series is a range of high-current, surface-mount power inductors. They are designed for use in power applications such as DC-DC converters, energy storage and input or output filtering. The products are supplied in tape and reel for high-volume, automated surface-mount assembly.

## SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance, L 0.1V@100KHz (±15%) µH	DC Current <sup>2</sup>	SRF	DC Resistance
		Max. A	Typ. MHz	Max. mΩ
<b>60B473C</b>	47	10.5	7.45	13
<b>60B683C</b>	68	9.0	6.07	17
<b>60B104C</b>	100	7.5	4.98	25
<b>60B154C</b>	150	6.0	3.90	38
<b>60B224C</b>	220	5.0	3.21	50
<b>60B334C</b>	330	4.0	2.66	80
<b>60B474C</b>	470	3.5	2.15	100
<b>60B684C</b>	680	3.0	1.59	135

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS


Operating temperature range - free air	-40°C to 85°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

## SOLDERING INFORMATION<sup>1</sup>

Peak reflow solder temperature	245°C
Pin finish	Pure tin
Moisture sensitivity level <sup>3</sup>	1


## PACKAGE SPECIFICATIONS

### Mechanical Dimensions



Package weight: 37g Typ.

### Recommended Pad Layout



All dimensions in mm (inches)

Specifications typical at T<sub>a</sub> = 25°C

1 For further information, please visit [www.murata-ps.com/rohs](http://www.murata-ps.com/rohs)


2 The maximum DC current is the value at which the inductance falls to 75% of its nominal value or when its temperature rise reaches 40°C, whichever is sooner.

3 Representative samples of the product were subjected to the conditioning described in IPC/JEDEC J-STD-020D and passed electrical testing, package coplanarity and visual inspection which revealed no external cracks or changes in package body flatness.




For full details go to  
[www.murata-ps.com/rohs](http://www.murata-ps.com/rohs)

**TEMPERATURE Vs CURRENT**




**INDUCTANCE Vs FREQUENCY**




**PACKAGE SPECIFICATIONS**

**Mechanical Dimensions**



**Tape Outline Dimensions**



Reel quantity: 65  
Unless otherwise stated, all dimensions in mm (inches).

Murata Power Solutions, Inc.  
11 Cabot Boulevard, Mansfield, MA 02048-1151 U.S.A.  
ISO 9001 and 14001 REGISTERED

Murata Power Solutions, Inc. makes no representation that the use of its products in the circuits described herein, or the use of other technical information contained herein, will not infringe upon existing or future patent rights. The descriptions contained herein do not imply the granting of licenses to make, use, or sell equipment constructed in accordance therewith. Specifications are subject to change without notice.  
© 2013 Murata Power Solutions, Inc.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А