

PART #	WIRE	WIRE STRIP LENGTH	STUD HOLE	A +/- .1	B +/- .08	D +/- .01	E +/- .01	G +/- .1	C +/- .1	T +/- .03	W +/- .03
S8-10R	8	7/16"	#10	1.1	0.40	0.27	0.18	0.25	0.56	0.08	0.41
S8-14R	8	7/16"	1/4	1.2	0.40	0.27	0.18	0.25	0.62	0.07	0.48
S8-56R	8	7/16"	5/16	1.3	0.40	0.27	0.18	0.33	0.75	0.05	0.60
S8-38R	8	7/16"	3/8	1.4	0.40	0.27	0.18	0.36	0.84	0.05	0.60
S6-10R	6	1/2"	#10	1.2	0.48	0.31	0.22	0.25	0.56	0.09	0.45
S6-14R	6	1/2"	1/4	1.3	0.48	0.31	0.22	0.25	0.62	0.08	0.48
S6-56R	6	1/2"	5/16	1.4	0.48	0.31	0.22	0.32	0.74	0.07	0.56
S6-38R	6	1/2"	3/8	1.5	0.48	0.31	0.22	0.36	0.84	0.06	0.62
S4-10R	4	1/2"	#10	1.2	0.48	0.38	0.28	0.25	0.56	0.09	0.55
S4-14R	4	1/2"	1/4	1.3	0.48	0.38	0.28	0.25	0.62	0.09	0.55
S4-56R	4	1/2"	5/16	1.4	0.48	0.38	0.28	0.32	0.74	0.09	0.55
S4-38R	4	1/2"	3/8	1.5	0.48	0.38	0.28	0.36	0.84	0.07	0.62
S2-10R	2 & 1	5/8"	#10	1.6	0.59	0.47	0.36	0.36	0.74	0.11	0.70
S2-14R	2 & 1	5/8"	1/4	1.6	0.59	0.47	0.36	0.36	0.74	0.11	0.70
S2-56R	2 & 1	5/8"	5/16	1.7	0.59	0.47	0.36	0.36	0.80	0.11	0.70
S2-38R	2 & 1	5/8"	3/8	1.7	0.59	0.47	0.36	0.36	0.83	0.11	0.70
S2-12R	2 & 1	5/8"	1/2	1.9	0.59	0.47	0.36	0.47	1.07	0.09	0.79
S1/0-14R	1/0	5/8"	1/4	1.6	0.58	0.52	0.39	0.36	0.74	0.12	0.76
S1/0-56R	1/0	5/8"	5/16	1.7	0.58	0.52	0.39	0.36	0.80	0.12	0.76
S1/0-38R	1/0	5/8"	3/8	1.7	0.58	0.52	0.39	0.37	0.84	0.12	0.76
S1/0-12R	1/0	5/8"	1/2	1.9	0.58	0.52	0.39	0.47	1.07	0.12	0.82
S2/0-14R	2/0	11/16"	1/4	1.9	0.66	0.58	0.45	0.45	0.90	0.13	0.85
S2/0-56R	2/0	11/16"	5/16	1.9	0.66	0.58	0.45	0.45	0.90	0.13	0.85
S2/0-38R	2/0	11/16"	3/8	1.9	0.66	0.58	0.45	0.45	0.90	0.13	0.85
S2/0-76R	2/0	11/16"	7/16	2.1	0.66	0.58	0.45	0.51	1.10	0.13	0.85
S2/0-12R	2/0	11/16"	1/2	2.1	0.66	0.58	0.45	0.51	1.10	0.13	0.85
S3/0-14R	3/0	7/8"	1/4	2.1	0.83	0.64	0.51	0.45	0.90	0.13	0.96
S3/0-56R	3/0	7/8"	5/16	2.1	0.83	0.64	0.51	0.45	0.90	0.13	0.96
S3/0-38R	3/0	7/8"	3/8	2.1	0.83	0.64	0.51	0.45	0.90	0.13	0.96
S3/0-76R	3/0	7/8"	7/16	2.3	0.83	0.64	0.51	0.51	1.10	0.13	0.96
S3/0-12R	3/0	7/8"	1/2	2.3	0.83	0.64	0.51	0.51	1.10	0.13	0.96
S4/0-14R	4/0	15/16"	1/4	2.3	0.91	0.71	0.57	0.57	1.04	0.14	1.06
S4/0-56R	4/0	15/16"	5/16	2.3	0.91	0.71	0.57	0.57	1.04	0.14	1.06
S4/0-38R	4/0	15/16"	3/8	2.3	0.91	0.71	0.57	0.57	1.04	0.14	1.06
S4/0-76R	4/0	15/16"	7/16	2.5	0.91	0.71	0.57	0.57	1.16	0.14	1.06
S4/0-12R	4/0	15/16"	1/2	2.5	0.91	0.71	0.57	0.57	1.16	0.14	1.06
S250-56R	250	1-1/16"	5/16	2.5	1.01	0.77	0.63	0.57	1.04	0.14	1.17
S250-38R	250	1-1/16"	3/8	2.5	1.01	0.77	0.63	0.57	1.04	0.14	1.17
S250-76R	250	1-1/16"	7/16	2.6	1.01	0.77	0.63	0.57	1.16	0.14	1.17
S250-12R	250	1-1/16"	1/2	2.6	1.01	0.77	0.63	0.57	1.16	0.14	1.17



NOTES:

1. MATERIAL: HIGH CONDUCTIVITY SEAMLESS COPPER TUBE
2. PLATING: ELECTRO-TIN
3. WIRE TYPE: STRANDED COPPER; CLASS B: COMPACT, COMPRESSED OR CONCENTRIC, CLASS C: CONCENTRIC
4. UL LISTED WIRE CONNECTOR: YES, FOR APPLICATIONS UP TO 35 KV. CONSULT CABLE MANUFACTURER FOR VOLTAGE STRESS RELIEF INSTRUCTIONS WITH APPLICATIONS GREATER THAN 2000 VOLTS.
5. UL TEMPERATURE RATING: 90° C
6. CSA CERTIFIED WIRE CONNECTOR: YES

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	TITLE	ITEM REVISION NAME	DATASET FILE NAME	MATERIAL	DRAWING NUMBER	SHEET 1 OF 1	SIZE
							TUBULAR TERMINALS	N41178BA/11	N41178BA-C41178/11.SLDDRW	SEE NOTES	C41178		B
11	8/14	JHNU	TLCO	RGB	REVISED NOTES CONVERTED DWG TO SOLIDWORKS	N41178BA-C41178	CUSTOMER DRAWING			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± .XXX ± .XX ± ANGLES ±			
							THIRD ANGLE PROJECTION						
							DRAWN BY EJD	DATE	CHK WJB	SCALE N/A			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А