

Relay Module - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Pre-assembled relay module with push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, and retaining bracket. Contact type: 4 PDTs. Input voltage: 24 V DC



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	108.0 GRM
Custom tariff number	85364110
Country of origin	China

Technical data

Dimensions

Width	31 mm
Height	96 mm
Depth	75 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range in reference to U_N	(see diagram)
Nominal input current at U_{IN}	41 mA
Typical response time	13 ms
Typical release time	14 ms
Operating voltage display	Yellow LED

Relay Module - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308

Technical data

Coil side

Protective circuit	Damping diode
--------------------	---------------

Contact side

Contact type	4 PDTs
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (At 24 mA)
Maximum inrush current	16 A (20 ms, N/O contact)
Min. switching current	5 mA (at 24 V)
Limiting continuous current	6 A (see diagram)
Interrupting rating (ohmic load) max.	144 W (at 24 V DC)
	124 W (at 48 V DC)
	108 W (at 60 V DC)
	52 W (at 110 V DC)
	48 W (at 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (24 V (DC13))
	1 A (230 V (AC 15))

Connection data

Connection method	Push-in connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Stripping length	8 mm

General

Test voltage relay winding/relay contact	2.5 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.)
Test voltage relay contact/relay contact	2 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20 (Relay socket)
	RT I (Relay)

Relay Module - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308

Technical data

General

Mechanical service life	Approx. 2×10^7 cycles
Standards/regulations	DIN EN 50178
	IEC 62103
Rated insulation voltage	250 V AC
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Articles in set

Relay socket - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934



RIF-2... relay base, for industrial relay with 2 or 4 PDTs, push-in connection, plug-in option for input/suppressor modules, for mounting on NS 35/7,5

Single relay - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - 2903677



Plug-in industrial relay with power contacts, 4 PDTs, test key, status LED, freewheeling diode, mechanical switch position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 24 V DC

Retaining bracket - RIF-RH-2 - 2900954



Relay retaining bracket, with ejector function and holder for marking material, suitable for RIF-2 relay base, for industrial relay

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
------------	----------

Relay Module - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Approvals

Approvals


Approvals

CSA

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details



Relay Module - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308


Drawings

Circuit diagram




DC coils

Diagram




Operating voltage range

Diagram



Interrupting rating


Diagram



Contact derating

Relay Module - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - 2903308

Diagram



Electrical service life

Diagram



Service life reduction factor

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А