

SE-325 SERIES (PGM-8325)

Neutral-Grounding-Resistor Monitor



Simplified Circuit Diagram



Ordering Information

| ORDERING NUMBER | CONTROL POWER |
|-----------------|---------------|
| SE-325 | 120 Vac |
| SE-325D | 120 Vac/Vdc |
| SE-325E | 240 Vac |

Consult manual online for additional ordering options.

| ACCESSORIES | REQUIREMENT |
|-------------------------|-------------|
| CT200 Series | Required |
| ER Series | Required |
| SE-MRE-600 | Optional |
| RK-325, RK-325I, RK-302 | Optional |
| RK-13 | Optional |
| NGRM-ENC | Optional |

Description

The SE-325 Neutral-Grounding-Resistor Monitor is used on resistance-grounded systems up to 25 kV to monitor the integrity of the neutral-to-ground path and to detect ground faults. It measures current and voltage in a transformer or generator neutral-to-ground connection and continuity of the neutral-grounding resistor (NGR). The SE-325 coordinates these three measurements to detect a loose connection, corrosion, ground fault, or NGR failure, and provides one alarm or trip output contact.

Features & Benefits

| FEATURES | BENEFITS |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuous NGR monitoring | Detects resistor failure within seconds, reduces transient-overvoltage risk, removes risk of ground-fault-detection failure |
| Ground-fault Detection | Main or backup protection to detect a ground fault anywhere on the monitored system |
| Adjustable pickup (0.5-4 A) | Select greatest sensitivity without false operation |
| Adjustable time delay (0.1-2 s) | Adjustable trip delay allows system coordination |
| Output contacts | Form A output contact |
| Selectable contact operating mode | Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allows connection to shunt or undervoltage breaker coil or alarm system |

Accessories

A



ER Series Sensing Resistor
Required interface between the power system and the SE-325. Eliminates hazardous voltage levels at the monitor.

B



CT200 Series Current Transformer
Required CT detects ground-fault current.



RK Series Remote Indication and Reset
Optional panel-mounted remote indication and reset assemblies. Available in NEMA 1 or NEMA 4 configurations.

Specifications

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE Device Numbers | Ground Fault (50G/N, 51G/N), Overvoltage (59N), Lockout Relay (86), Checking Relay (3) |
| Input Voltage | See ordering information |
| Dimensions | H 150 mm (5.9"); W 109 mm (4.3"); D 100 mm (4.0") |
| GF Trip Level Settings | 0.5-4.0 A |
| GF Trip Time Settings | 0.1-2.0 s |
| RF Trip-Level Settings | 20-400 Vac (≤ 5 kV systems) 100-2,000 Vac (> 5 kV systems) |
| Contact Operating Mode | Selectable fail-safe or non-fail-safe |
| Reset Button | Standard feature |
| Output Contacts | Form A |
| Approvals | CSA certified, UL Listed (E340889), C-Tick (Australian) |
| Conformally coated | Standard feature |
| Warranty | 5 years |
| Mounting | Surface |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А