



SF2089C


**327.5 MHz
SAW Filter**

- **Low Insertion Loss**
- **5.0 X 5.0 mm Surface-mount Case**
- **Single-ended Input and Output**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**



Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+13	dBm
Maximum DC Voltage on any Non-ground Terminal	30	VDC
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +85	°C
Suitable for Lead-free Soldering - Maximum Soldering Temperature	260 °C for 30 s	



SM5050-8

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_C	1		327.5		MHz
Insertion Loss		1			12	dB
1.5 dB Bandwidth	$BW_{1.5}$	1	35			MHz
Amplitude Ripple, $f_C \pm 17.5$ MHz, within adjacent 5 MHz windows		1			1	dB _{p-p}
Group Delay Deviation, $f_C \pm 17.5$ MHz, within adjacent 5 MHz windows		1			50	ns _{p-p}
Group Delay Deviation, $f_C \pm 17.5$ MHz, full bandwidth		1		50	100	ns _{p-p}
VSWR at f_C		1			2.5:1	
40 dB Rejection Bandwidth		1, 2			65	MHz
Operating Temperature Range			-40		85	°C
Case Style			SM5050-8 5 x 5 mm Nominal Footprint			
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift)			RFM 591 YWWS			

Electrical Connections

Connection		Terminals
Port 1	Input	1
Port 2	Output	5
	Ground	All others
Dot indicates Pin 1		




CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

Notes:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
3. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
4. Tape and Reel Standard ANSI / EIA 481.
5. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
6. US and international patents may apply.
7. RFM, stylized RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.


18 Nov 2005 15:21:41

CH1 S11 1 UFS
 1: 0.0000 Ω 0.0000 Ω 0.0000 H
 0.000 000 MHz




CH1 Markers
 Δ REF=1
 2: 3.0195 Ω
 1.6621 Ω
 282.553 kHz
 3: 9.3320 Ω
 8.3770 Ω
 -19.5794 MHz
 4: -2.2051 Ω
 -6.1328 Ω
 20.1445 MHz

CH3 S22 1 UFS
 1: 0.0000 Ω 0.0000 Ω 0.0000 H
 0.000 000 MHz





CH3 Markers
 Δ REF=1
 2: 2.5342 Ω
 4.0986 Ω
 282.553 kHz
 3: 70.313 mΩ
 1.7891 Ω
 -19.5794 MHz
 4: 13.325 Ω
 -2.1670 Ω
 20.1445 MHz



CH2 S21 LOG 10 dB/ REF -12 dB 1: 0.0000 dB 0.000 000 MHz



CH2 Markers
 Δ REF=1
 BW: 39.723986 MHz
 cent: 327.782553 MHz
 Q: 8.2515
 1 loss: -10.490 dB

18 Nov 2005 15:16:08







DRILL ALL HOLES #76 DRILL (0.020)
ALL HOLES ARE PLATED THRU.

SM5050-8 Surface-Mount 8-Terminal Ceramic Case

5.0 X 5.0 mm Nominal Footprint

Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	4.80	5.00	5.20	0.189	0.197	0.205
B	4.80	5.00	5.20	0.189	0.197	0.205
C	1.30	1.50	1.70	0.050	0.060	0.067
D	1.98	2.08	2.18	0.078	0.082	0.086
E	1.07	1.17	1.27	0.042	0.046	0.050
F	0.50	0.64	0.70	0.020	0.025	0.028
G	2.39	2.54	2.69	0.094	0.100	0.106
H		1.27			0.050	
I		0.76			0.030	
J		1.55			0.061	
K		2.79			0.110	
L		0.76			0.030	
M		2.36			0.093	
N		1.55			0.061	
O		2.79			0.110	
P		2.79			0.110	
Q		2.79			0.110	




PCB Footprint



Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μm Gold over 1.27 to 8.89 μm Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μm Nickel
Body	Al_2O_3 Ceramic
	Pb Free


TOP VIEW




BOTTOM VIEW



Tape and Reel Specifications





"B" Nominal Size		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	5.3 mm
Bo	5.3 mm
Ko	2.0 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А