


Type 171 Radial Leaded Metallized Polypropylene

Radial Box Metallized Polypropylene Capacitors



Type 171 radial leaded, box, metallized polypropylene capacitors are available in five pitch sizes and have a flame retardant case and epoxy encapsulant that meets UL94V-0. The Type 171 is an excellent choice for applications requiring low dielectric losses, high insulation resistance in an AC or DC environment. The polypropylene dielectric gives this capacitor excellent pulse rise time (dv/dt) performance.

Highlights

- High dv/dt
- Low leakage
- Radial leaded (7.5, 10, 15, 22.5, 27.5 mm pitch)
- Flame retardant case and encapsulant meets UL94V-0
- Non-inductively wound

Specifications



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Capacitance Range: 0.0022 to 3.3 μF
Voltage Range: 160 to 630 Vdc (90 to 250 Vac, 60 Hz)
Capacitance Tolerance: $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, $\pm 20\%$
Operating Temperature Range: -55°C to $+105^\circ\text{C}$ (derate linearly to 50% rated voltage from 85°C to 105°C)
Dielectric Withstand Voltage: 1.6 x rated voltage for 2 s @ $+25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
Dissipation Factor (DF): $\text{tg}\delta \times 10^{-4}$ at $+25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$

kHz	C $\leq 0.1 \mu\text{F}$	$0.1 \mu\text{F} < \text{C} \leq 1 \mu\text{F}$	C $> 1 \mu\text{F}$
1	≤ 6	≤ 6	≤ 6
10	≤ 10	≤ 20	—
100	≤ 30	—	—

Insulation Resistance: 100,000 $\text{M}\Omega \times \mu\text{F}$, 200,000 $\text{M}\Omega$ Min.
Self Inductance: 2 mm lead length - total self inductance

Pitch (mm)	7.5	10	15	22.5	27.5
L (nH) $\approx$	8	9	10	18	18


Life Test: 2000 hrs @ 85°C $1.25 \times V_n$
Damp Heat Test: 95% RH @ $+40^\circ\text{C}$ for 56 days
Soldering: $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ for 10 s ± 1 s
Long Term Storage Stability: $\Delta C/C \leq \pm 0.5\%$ after 2 years
Maximum Pulse Rise Time dv/dt (V/ μ):

Vn	Lead Spacing (Pitch)				
	7.5	10	15	22.5	27.5
160	5.5	4	2	1.5	1
250	15	11	7	4	3
400	35	20	10	5.5	5
630	55	30	15	8	7

If the working voltage (V) is less than the nominal voltage (V_n), the capacitor can work at higher dv/dt. In this case, the maximum value allowed is obtained by multiplying the above value (See table dv/dt) with the ratio V_n/V

Type 171 Radial Leaded Metallized Polypropylene

Outline Drawing



Ratings

RoHS Compliant

Cap (μF)	Catalog Part Number	Inches (mm)					ESR (mΩ) 20 kHz to 100 kHz	IRMS (Amps)			
		L Max	T Max	H Max	S (Pitch)	Ød		25 °C	45 °C	85 °C	
160 Vdc / 90 Vac 60 Hz											
0.033	171333*160B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)	Not applicable. These capacitance values are not customarily used in switched-mode power supplies				
0.047	171473*160B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.047	171473*160C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10)	0.024 (0.6)					
0.068	171683*160C7-F	0.413 (10.5)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.068	171683*160D-F	0.512 (13.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.1	171104*160C7-F	0.413 (10.5)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.1	171104*160E-F	0.512 (13.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.15	171154*160D7-F	0.413 (10.5)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.15	171154*160E-F	0.512 (13.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.394 (10)	0.024 (0.6)					
0.22	171224*160F-F	0.709 (18.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.33	171334*160G-F	0.709 (18.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)	37	3.7	3.1	1.4	
0.47	171474*160H-F	0.709 (18.0)	0.295 (7.5)	0.531 (13.5)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)		33	4.1	3.5	1.6
0.68	171684*160L -F	1.043 (26.5)	0.236 (6.0)	0.591 (15.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)		26	5.5	4.7	2.6
1.0	171105*160N-F	1.043 (26.5)	0.335 (8.5)	0.669 (17.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)		20	6.1	5.1	3.1
1.5	171155*160O-F	1.043 (26.5)	0.394 (10.0)	0.748 (19.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)		18	6.3	5.7	3.3
2.2	171225*160P-F	1.26 (32.0)	0.433 (11.0)	0.787 (20.0)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)		16	7.4	6.4	3.6
3.3	171335*160Q-F	1.26 (32.0)	0.512 (13.0)	0.886 (22.5)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)					
250 Vdc / 90 Vac 60 Hz											
0.015	171153*250B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)	Not applicable. These capacitance values are not customarily used in switched-mode power supplies				
0.022	171223*250B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.022	171223*250C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10)	0.024 (0.6)					
0.033	171333*250C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10)	0.024 (0.6)					
0.047	171473*250D-F	0.512 (13.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.394 (10)	0.024 (0.6)					
0.068	171683*250E-F	0.512 (13.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.394 (10)	0.024 (0.6)					

* indicates capacitance tolerance, J = $\pm 5\%$, K = $\pm 10\%$, M = $\pm 20\%$

Type 171 Radial Leaded Metallized Polypropylene

Ratings

RoHS Compliant

Cap (μF)	Catalog Part Number	Inches (mm)					ESR (mΩ) 20 kHz to 100 kHz	IRMS (Amps)			
		L Max	T Max	H Max	S (Pitch)	Ød		25 °C	45 °C	85 °C	
250 Vdc / 90 Vac 60 Hz											
0.10	171104*250F-F	0.709 (18.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)	Not applicable	35	3.8	3.6	1.7
0.15	171154*250G-F	0.709 (18.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.22	171224*250H-F	0.709 (18.0)	0.295 (7.5)	0.531 (13.5)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.33	171334*250L-F	1.043 (26.5)	0.236 (6.0)	0.591 (15.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)					
0.47	171474*250M-F	1.043 (26.5)	0.276 (7.0)	0.650 (16.5)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)					
0.68	171684*250Q-F	1.26 (32.0)	0.512 (13.0)	0.886 (22.5)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)	32	4	3.8	1.9	
1.0	171105*250P-F	1.26 (32.0)	0.433 (11.0)	0.787 (20.0)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)	28	4.4	4.4	3.2	
1.5	171155*250Q-F	1.26 (32.0)	0.512 (13.0)	0.886 (22.5)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)	26	5.1	4.9	3.5	
400 Vdc / 220 Vac 60 Hz											
0.0068	171682*400B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)	Not applicable. These capacitance values are not customarily used in switched-mode power supplies	32	5.7	5	2.2
0.010	171103*400B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.010	171103*400C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.015	171153*400D-F	0.512 (13.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.022	171223*400D-F	0.512 (13.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.033	171333*400E-F	0.512 (13.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.047	171473*400F-F	0.709 (18.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.068	171683*400G-F	0.709 (18.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.10	171104*400H-F	0.709 (18.0)	0.295 (7.5)	0.531 (13.5)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.15	171154*400I-F	0.709 (18.0)	0.335 (8.5)	0.571 (14.5)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.22	171224*400N-F	1.043 (26.5)	0.335 (8.5)	0.669 (17.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)	30	5.7	5.5	2.4	
0.33	171334*400O-F	1.043 (26.5)	0.394 (10.0)	0.748 (19.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)					
0.47	171474*400P-F	1.26 (32.0)	0.433 (11.0)	0.787 (20.0)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)					
0.68	171684*400Q-F	1.26 (32.0)	0.512 (13.0)	0.886 (22.5)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)					
630 Vdc / 250 Vac 60 Hz											
0.0022	171222*630B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)	Not applicable. These capacitance values are not customarily used in switched-mode power supplies	32	5.7	5	2.2
0.0022	171222*630C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.0033	171332*630B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.0033	171332*630C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.0047	171472*630B-F	0.413 (10.5)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.295 (7.5)	0.024 (0.6)					
0.0047	171472*630C-F	0.512 (13.0)	0.157 (4.0)	0.374 (9.5)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.0068	171682*630D-F	0.512 (13.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.010	171103*630D-F	0.512 (13.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.015	171153*630E-F	0.512 (13.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.394 (10.0)	0.024 (0.6)					
0.022	171223*630F-F	0.709 (18.0)	0.197 (5.0)	0.433 (11.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.033	171333*630G-F	0.709 (18.0)	0.236 (6.0)	0.472 (12.0)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.047	171473*630H-F	0.709 (18.0)	0.295 (7.5)	0.531 (13.5)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.068	171683*630I-F	0.709 (18.0)	0.335 (8.5)	0.571 (14.5)	0.591 (15.0)	0.031 (0.8)					
0.10	171104*630N-F	1.043 (26.5)	0.335 (8.5)	0.669 (17.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)					
0.15	171154*630O-F	1.043 (26.5)	0.394 (10.0)	0.748 (19.0)	0.886 (22.5)	0.031 (0.8)					
0.22	171224*630P-F	1.26 (32.0)	0.433 (11.0)	0.787 (20.0)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)					
0.33	171334*630Q-F	1.26 (32.0)	0.512 (13.0)	0.886 (22.5)	1.083 (27.5)	0.031 (0.8)					

* indicates capacitance tolerance, J = $\pm 5\%$, K = $\pm 10\%$, M = $\pm 20\%$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А