



### FEATURES:

- Multiple stacking feature accommodates the most complex stacking; keeps circuitry neater.
- Greatly simplifies circuit connections and changes.
- Reliable solder bonded connections withstand pull test in excess of 50 lbs.
- Vertical and cross stackable.
- Mates to Model #1581, 2854 or any standard banana jack.

### MATERIALS:

Conn: Stacking Banana Plug

Material: Spring – Beryllium Copper per QQ-C-533, Alloy 172, Cond. HT.

Plug Body – Brass per QQ-B-626, Alloy 360, ½ Hard.

Finish: Gold plated per MIL-G-45204, Type II, Class 00 over electroless nickel.

Insulation: Polypropylene molded to plug body and wire.

Color: Matches color of wire.

Marking: “POMONA ELECTRONICS” “POMONA CALIFORNIA.”

Wire: 18 AWG stranding 65 x 36 t.c., PVC insulated, 3.66 (.144) O.D.

Marking: “POMONA 2948-XX”

### RATINGS:

Operating Temperature: +55° C. (+131° F.) Max.

Operating Voltage: Hand-held testing: 30VAC/60VDC Max.

Hands free testing in controlled voltage environments: 5000 WVDC Max.

Current: 15 Amperes

### ORDERING INFORMATION: Model 2948-XX-\*

XX= Cable Lengths, Standard Lengths: 12” (305), 24” (610), 36” (914), 48” (1219) & 60” (1524). Additional lengths can be quoted upon request.

\*=Color, -0 Black, -2 Red Ordering Example: 2948-60-2 Indicates 60” in length, Color is Red

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02” (.51 mm), .xxx = ± .005” (.127 mm).

All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice.

Registered trademarks are the property of their respective companies. Made in USA

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А