



PTFE Extruded Film Tape

5490 • 5491

Technical Data

March, 2014

Product Description 3M™ PTFE Extruded Film Tapes have a film backing with a silicone adhesive.

Product Construction	Backing	Adhesive	Color	Standard Roll Length
	Extruded PTFE (polytetrafluoroethylene)	Silicone	Gray	36 yds. (32.9 m)

Typical Physical Properties

Note: The following technical information and data should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

		ASTM Test Method
3M™ PTFE Extruded Tape 5490		
Adhesion to Steel:	27 oz./in. width (29 N/100 mm)	D-3330
Tensile Strength:	22 lbs./in. width (385 N/100 mm)	D-3759
Elongation at Break:	150%	D-3759
Backing Thickness:	2.0 mils (0.05 mm)	D-3652
Total Tape Thickness:	3.7 mils (0.09 mm)	D-3652
Temperature Use Range:	-65° to 500°F (-54° to 260°C)	
3M™ PTFE Extruded Tape 5491		
Adhesion to Steel:	35 oz./in. width (38 N/100 mm)	D-3330
Tensile Strength:	40 lbs./in. width (700 N/100 mm)	D-3759
Elongation at Break:	200%	D-3759
Backing Thickness:	5.0 mils (0.13 mm)	D-3652
Total Tape Thickness:	6.7 mils (0.17 mm)	D-3652
Temperature Use Range:	-65° to 500°F (-54° to 260°C)	

Features

- Extruded, calendered film tapes that resist curling during unwind and provide an exceptionally smooth surface when applied.
- Extruded PTFE film tapes lie flatter than typical skived PTFE film tapes.
- Thicker backing helps extend the service life, compared to thinner versions, when subjected to abrasion or wear.
- Provides excellent chemical resistance except to organic solvents. **Note:** The silicone adhesive will be attacked by commercial organic solvents and is not recommended for applications requiring organic resistance.

CAUTION: When PTFE film tape is exposed to temperatures above 600°F (316°C), small quantities of hazardous vapors may be released. INHALATION OF THESE VAPORS MAY BE HARMFUL OR MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Do not heat or expose PTFE film tape to temperatures above 600°F (316°C).

3M™ PTFE Extruded Film Tape

5490 • 5491

Application Ideas

- Easy-release surface on rollers, plates, belts, etc. where build-up of sticky materials and inks can occur.
- Low coefficient of friction surface on rollers, formers, etc. to facilitate web movement.
- Chemical resistant surface for sealing and masking.
- Wrapping rubber nip rollers on hot polyethylene extrusion machines.

Storage

Store under normal conditions of 60° to 80°F (16° to 27°C) and 40 to 60% R.H. in the original carton.

Shelf Life

To obtain best performance, use this product within 24 months from date of manufacture.

Technical Information

The technical information, recommendations and other statements contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable, but the accuracy or completeness of such information is not guaranteed.

Product Use

Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. Given the variety of factors that can affect the use and performance of a 3M product, user is solely responsible for evaluating the 3M product and determining whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of application.

Warranty, Limited Remedy, and Disclaimer

Unless an additional warranty is specifically stated on the applicable 3M product packaging or product literature, 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF A COURSE OF DEALING, CUSTOM OR USAGE OF TRADE. If the 3M product does not conform to this warranty, then the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

ISO 9001:2000

This Industrial Adhesives and Tapes Division product was manufactured under a 3M quality system registered to ISO 9001:2000 standards.



Industrial Adhesives and Tapes Division

3M Center, Building 225-3S-06
St. Paul, MN 55144-1000
800-362-3550 • 877-369-2923 (Fax)
www.3M.com/iatd



Recycled Paper
40% pre-consumer
10% post-consumer

3M is a trademark of 3M Company.
Printed in U.S.A.
©3M 2014 (3/14)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А