




ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: : -40°C TO +85°C

1.0 TURNS RATIO: (P6-P5-P4) : (J6-J3) : 1CT : 1CT± 3%
(P3-P2-P1) : (J2-J1) : 1CT : 1CT ± 3%

2.0 INDUCTANCE: (P6-P4) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
(P3-P1) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias


3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P4 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz
P3-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz

4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P4) TO (J6,J3) : 40pf MAX @ 1MHz
(P3,P2,P1) TO (J2,J1) : 40pf MAX. @ 1MHz

5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.

NOTES

1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.



Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®

<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
1 OF 4

DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
03

RECEIVE

6.0 RETURN LOSS: (P6-P4)=100 OHMS AND (P1-P3)=100 OHM REF.
1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.

NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).

7.0 DIELECTRIC WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P3) : 1500 VAC
(J3, J6) TO (P4,P6) : 1500 VAC

8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms
100KHz TO 100MHz : 1.1 dB TYP

9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX
PULSE WIDTH= 112nS : 3.0 nS MAX

10.0 CROSS TALK: 1MHz TO 100MHz : 40 dB TYP

11.0 COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 30MHz TO 100MHz : 35dB TYP

Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®



<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
2 OF 4


DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
03




DETAIL "B"
TYPICAL LED HOLE LAYOUT

LED POLARITY
(ENLARGED VIEW)





SINGLE COLOR LED




P.C.B. RECOMMENDED HOLE LAYOUT
SEEN FROM COMPONENT SIDE

ALL CENTERLINE DIMENSIONS ARE BASIC.



LED SPECIFICATION			
STANDARD LED	WAVELENGTH	Forward V (MAX)	*(TYP)
GREEN	565 nm	2.5 V	2.2 V
YELLOW	590 nm	2.5 V	2.1 V

*WITH A FORWARD CURRENT OF 20 mA (TYP)



NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
- PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
- TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
- ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE $\pm .005$ [0.13]
- REFLOW AND WAVE SOLDER COMPATIBLE -260°C FOR 10 SECONDS MAX.

Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®



<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
3 OF 4

DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
13



1. THE SUGGESTED PANEL OPENING IS INTENDED TO GIVE THE USER THE ABILITY TO HAVE REASONABLE JACK / PANEL CLEARANCES YET MAINTAIN RELIABLE GROUNDING CAPABILITY.
2. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]

Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®

<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
4 OF 4

DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
12

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А