

**NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
USE SK22-LTP~SK210-LTP SERIES**



Micro Commercial Components



Micro Commercial Components
20736 Marilla Street Chatsworth
CA 91311
Phone: (818) 701-4933
Fax: (818) 701-4939

SK22 THRU SK210

Features

- Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P" Suffix designates Compliant. See ordering information)
- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- Low Forward Voltage
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Low Thermal Resistance

Maximum Ratings

- Operating Temperature: -55°C to +125°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C
- Maximum Thermal Resistance; 15°C/W Junction To Lead

MCC Catalog Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
SK22	SK22	20V	14V	20V
SK23	SK23	30V	21V	30V
SK24	SK24	40V	28V	40V
SK25	SK25	50V	35V	50V
SK26	SK26	60V	42V	60V
SK28	SK28	80V	56V	80V
SK210	SK210	100V	70V	100V

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified


Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	2.0A	$T_J = 90^\circ\text{C}$
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	50A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage	V_F	SK22-SK24 SK25-SK26 SK28-SK210	$I_{FM} = 2.0A;$ $T_J = 25^\circ\text{C}^*$
		.55V	
		.70V .85V	
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I_R	0.5 mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$
Typical Junction Capacitance	C_J	SK22	Measured at 1.0MHz, $V_R=4.0V$
		SK23-SK210	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Note: 1. High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex 7.


2 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts

DO-214AA (HSMB) (Round Lead)



DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
A	.078	.116	1.98	2.95	
B	.075	.089	1.90	2.25	
C	.002	.008	.05	.20	
D	---	.02	---	.51	
E	.035	.055	.90	1.40	
F	.065	.091	1.65	2.32	
G	.205	.224	5.21	5.69	
H	.160	.180	4.06	4.57	
J	.130	.155	3.30	3.94	

SUGGESTED SOLDER PAD LAYOUT




SK22




Micro Commercial Components

Figure 1
Typical Forward Characteristics



Instantaneous Forward Current - Amperes versus
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure 3
Typical Junction Capacitance



Junction Capacitance - pF versus
Reverse Voltage - Volts





Figure 2
Typical Reverse Characteristics




Typical Reverse Current - mA versus
Reverse Voltage - Volts

SK23 thru SK210




Micro Commercial Components

Figure 1
Typical Forward Characteristics




Instantaneous Forward Current - Amperes versus
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure 2
Typical Reverse Characteristics



Typical Reverse Current - mA versus
Reverse Voltage - Volts

Figure 3
Typical Junction Capacitance



Junction Capacitance - pF versus
Reverse Voltage - Volts




Figure 4
New SMB Assembly

Round Lead
Process

SK23 ———
SK24 ———



Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

*****IMPORTANT NOTICE*****

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

*****LIFE SUPPORT*****

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

*****CUSTOMER AWARENESS*****

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А