

## 7202A Multi-Conductor - 300V Flex Data Cables



For more Information  
please call

1-800-Belden1



### Description:

24 AWG stranded (41x40) bare copper conductors, twisted pairs, foam polyethylene insulation with skin, overall Beldfoil® (100% coverage), tinned copper braid shield (85% coverage), oil-resistant PVC jacket.

### Usage (Overall)

**Suitable Applications:** Flex Data, RS232, RS485

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

**AWG:**

# Pairs	AWG	Stranding	Conductor Material
3	24	41x40	BC - Bare Copper

**Total Number of Conductors:** 6

#### Insulation

**Insulation Material:**

Insulation Material
FPE - Foam Polyethylene
PE - Polyethylene

**Insulation Resistance:** 6.1 Megohms/1000 ft. minimum

#### Outer Shield

**Outer Shield Material:**

Layer #	Outer Shield Trade Name	Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
1	Beldfoil®	Tape	Aluminum Foil-Polyester Tape	100
2		Braid	TC - Tinned Copper	85

**Outer Shield Drain Wire AWG:**

AWG	Stranding	Drain Wire Conductor Material
24	41x40	TC - Tinned Copper

#### Outer Jacket

**Outer Jacket Material:**

Outer Jacket Material
PVC - Polyvinyl Chloride

#### Overall Cable

**Overall Cabling Color Code Chart:**

Number	Color
1	White/Blue & Blue/White
2	White/Orange & Orange/White
3	White/Green & Green/White

**Overall Nominal Diameter:** 0.347 in.

### Mechanical Characteristics (Overall)

**Operating Temperature Range:** -20°C To +60°C

**UL Temperature Rating:** 60°C

**Bulk Cable Weight:** 47.300 lbs/1000 ft.

<b>Max. Recommended Pulling Tension:</b>	83 lbs.
<b>Min. Bend Radius/Minor Axis:</b>	3.400 in.
<b>Min. Bend Radius (Continuous Flexing):</b>	4.400 in.
<b>Flex Cycle Rating:</b>	1 Million

### Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

#### Applicable Standards & Environmental Programs

<b>NEC/(UL) Specification:</b>	CM
<b>CEC/C(UL) Specification:</b>	CM
<b>EU Directive 2000/53/EC (ELV):</b>	Yes
<b>EU Directive 2002/95/EC (RoHS):</b>	Yes
<b>EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):</b>	10/01/2005
<b>EU Directive 2002/96/EC (WEEE):</b>	Yes
<b>EU Directive 2003/11/EC (BFR):</b>	Yes
<b>CA Prop 65 (CJ for Wire &amp; Cable):</b>	Yes
<b>MII Order #39 (China RoHS):</b>	Yes
<b>Other Specification:</b>	RS Type: 232/485

#### Flame Test

<b>UL Flame Test:</b>	UL1685 UL Loading
-----------------------	-------------------

#### Suitability

<b>Oil Resistance:</b>	Yes
------------------------	-----

#### Plenum/Non-Plenum

<b>Plenum (Y/N):</b>	No
----------------------	----

### Electrical Characteristics (Overall)

#### Max. Capacitance Conductor to Conductor:

<b>Capacitance (pF/ft)</b>
15

#### Nominal Velocity of Propagation:

<b>VP (%)</b>
72

#### Max. Operating Voltage - UL:

<b>Voltage</b>
300 V RMS

<b>Differential Impedance @ 1 MHz:</b>	120 +/-15
--	-----------

### Notes (Overall)

**Notes:** 1 million flex cycles based on proper installation techniques in a C-track cable guide.

### Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
7202A X4P1000	1,000 FT	68.000 LB	GREEN X4P	C	3 PR #24 FHDPE/HDPE SH PVC
7202A X4P500	500 FT	33.500 LB	GREEN X4P	C	3 PR #24 FHDPE/HDPE SH PVC

**Notes:**

C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 1    Revision Date: 05-14-2007

© 2012 Belden, Inc.  
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А