

Miniature Power PCB Relay PB

- 1pole 10A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO)
- Environmentally-friendly cadmium-free contacts
- Class F coil system standard
- Compact and simple design gives high process security
- Product in accordance to IEC 60335-1



F0224-C



Typical applications

White goods, small home appliances, heating temperature controllers

Approvals

VDE REG.-Nr. 121560, UL E214025
Technical data of approved types on request


Contact Data

Contact arrangement	1 form C (CO) or 1 form A (NO)
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	10A
Limiting making current, max 4 s, duty factor 10%	15A
Breaking capacity max.	2500VA
Contact material	AgNi 90/10, AgSnO ₂
Frequency of operation, with/without load	360/36000h ⁻¹
Operate/release time max.	10/20ms
Bounce time max., form A/form B	10/15ms


Contact ratings

Type	Contact	Load	Cycles
IEC 61810			
PB114; PB113	A/B (NO/NC)	10A/3A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	30x10 ³
PB114	A of C	10A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	30x10 ³
PB134; PB133	A (NO)	10A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	20x10 ³
PB134	A (NO)	6.5A, 440VAC, cosφ=1, 85°C	50x10 ³
PB634	A (NO)	8.5A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	100x10 ³
PB634	A (NO)	10A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	60x10 ³
UL 508			
PB1x4	A (NO)	10A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	20x10 ³

Mechanical endurance, DC coil 5x10⁶ operations



S0442-B



S0434-B


Coil Data

	PB1	PB5	PB6
Coil voltage range	5 to 48 VDC	5 to 24 VDC	5 to 24 VDC
Operative range, IEC 61810	2	2	2

Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
Coil versions, DC-coil, 360mW					
005	5	3.75	0.5	70	357
006	6	4.50	0.6	100	360
009	9	6.75	0.9	225	360
012	12	9.00	1.2	400	360
018	18	13.50	1.8	900	360
022	22	16.50	2.2	1344	360
024	24	18.00	2.4	1600	360
048	48	36.00	4.8	6400	360
Coil versions, DC-coil, 500mW					
005	5	3.75	0.5	48	521
006	6	4.5	0.6	69	522
012	12	9	1.2	274	526
024	24	18	2.4	1097	525

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.
Other coil voltages on request.



S0419-D

Insulation Data

Initial dielectric strength	
between open contacts	1000Vrms
between contact and coil	2500Vrms
Clearance/creepage	
between contact and coil	
form C (CO) version	≥3/4mm
form A (NO) version	≥4/5mm
Material group of insulation parts	IIIa
Tracking index of relay base	PTI250


Miniature Power PCB Relay PB (Continued)

Other Data

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at www.te.com/customersupport/rohssupportcenter


Resistance to heat and fire	
version PB1, PB5	according EN60335, par.30
Ambient temperature, DC coil	-40 to +85°C
Category of environmental protection	
IEC 61810	RTII - flux proof
Vibration resistance (functional), form A/form B, 30 to 400Hz	
PB1, PB6	>10/4g
PB5	>10/6 g
Shock resistance (destructive)	>100g
Terminal type	PCB-THT
Weight	5.4g
Resistance to soldering heat THT	
IEC 60068-2-20	270°C/10s
Packaging/unit	tube/35 pcs., box/1050 pcs.

Dimensions



PCB layout¹⁾ / terminal assignment

Bottom view on solder pins



¹⁾ Layout note:

No openings (e.g. holes, slots, cutouts, unused pins, open through connections, etc.) allowed under the relay base. The relay base must be fully covered by the pcb, recommended minimum distance between the relay and the edge of the printed circuit board is 5 mm.

For more information, please contact our application support.

Product code structure

Typical product code **PB 1 1 4 012**

Type	PB Miniature Power PCB Relay PB				
Version	1 Standard version 5 500 mW version 6 High performance version (form A version only)				
Contact arrangement	1 1 form C contact (1 CO) 3 1 form A contact (1 NO)				
Contact material	3 AgSnO ₂ 4 AgNi 90/10				
Coil	Coil code: please refer to coil versions table				

Product code	Version	Contacts	Contact material	Coil	Part number
PB114005	Standard class F	1 form C	AgNi 90/10	5VDC	6-1415029-1
PB114006		1 CO contact		6VDC	7-1415029-1
PB114012				12VDC	8-1415029-1
PB114024				24VDC	9-1415029-1
PB134005		1 form A		5VDC	1415030-1
PB134006		1 NO contact		6VDC	1-1415030-1
PB134012				12VDC	2-1415030-1
PB134024				24VDC	3-1415030-1
PB514012	500 mW version	1 form C		12VDC	2-1415538-5
PB514024		1 CO contact		24VDC	5-1415535-6
PB634005	High performance version	1 form A		5VDC	3-1415541-8
PB634006		1 NO contact		6VDC	3-1415541-9
PB634012				12VDC	4-1415541-1
PB634024				24VDC	4-1415541-2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А