



- Meets the required 1500 Vrms line isolation
- Standard Operating Temperature Range 0°C to +70°C
- Extended Operating Temperature Range -40°C to +85°C
- RoHS Peak Solder Rating 260°C
- Non-RoHS Peak Solder Rating 235°C

Specifications

BI P/N ¹	RoHS ²	Ports	Configuration ⁵		Turns Ratio ⁶		Package (mm)					HI-Pot (Vrms)
		Supported	Tx	Rx	Tx	Rx	Style	Pitch	Length	Width	Height	
HS00-00041	LF	1	T, C	T	1CT:√2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	1500
HS00-00078 ⁷	LF	1	T, C	T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	1500
HS00-00205	LF	1	T, C	T, C	1CT:2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	2000
HS00-01005	LF	1	T	T	1CT:√2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.40	5.08	1500
HS00-01107	LF	1	T	T	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	2000
HS00-02014	LF	1	T, C	T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	1500
HS00-98029	LF	1	T	T	1CT:2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	1500
HS00-99118	LF	1	T, C	T	1CT:2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.35	6.22	1500
HS92-00223	LF	1	T, C	T, C	1CT:2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.53	6.22	1500
HS92-01001	LF	1	T, C	T, C	1CT:2.5CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.40	5.08	2000
HS92-02085	LF	1	T	T	1CT:√2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	2000
HS92-05158	LF	1	T, C	T	2CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.53	5.08	1500
HS92-05171	LF	4(Rx)	-	T	-	1:1	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.53	5.08	1500
HS92-06143	LF	1	T, C	T	1CT:2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.53	6.22	1500
HS92-98703	LF	1	T, C	T, C	1CT:2CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.53	6.22	1500
HS92-A1041	LF	1	T, C	T, C	1CT:2.5CT	1CT:1CT	16-pin SMT	50 mil	12.70	9.65	6.22	2000
HS00-01015	LF	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	100 mil	25.40	12.70	7.00	1500
HS00-01534	LF	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	100 mil	25.40	12.70	7.00	1500
HS00-04133	LF	1	F, T, C	F, T	1CT:1	1CT:1	16-pin SMT	100 mil	25.40	12.70	7.00	1500
HS00-05156	LF	1	F, T, C	F, T	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	100 mil	25.40	12.70	7.00	1500
HS00-A1073	³	1	T, C	T, C	1:√2	1:1	16-pin SMT	100 mil	23.37	13.20	6.35	1500
HS92-03028	LF	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	100 mil	25.40	12.70	7.00	1500
HS92-05168	LF	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin SMT	100 mil	25.40	12.70	7.00	1500
HS00-00099 ⁴	³	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin DIL	100 mil	20.20	10.18	6.50	2000
HS00-03092 ⁴	³	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin DIL	100 mil	25.40	10.50	6.35	1500
HS00-98271 ⁴	³	1	F, T, C	F, T	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin DIL	100 mil	20.20	10.18	6.50	1500
HS00-98273 ⁴	³	1	F, T, C	F, T	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin DIL	100 mil	20.20	10.18	6.50	1500
HS00-99150 ⁴	³	1	F, T, C	F, T, C	1CT:1CT	1CT:1CT	16-pin DIL	100 mil	20.20	10.18	6.50	1500
HS00-00044 ⁴	³	1	F, T, C	F, T, C	1:1	1:1	10-pin SIL	100 mil	25.40	5.33	11.43	1500
HS00-01111	LF	4	T, C	T	1CT:1CT	1:1	40-pin SMT	50 mil	29.80	16.26	6.95	1500
HS00-98260	LF	4	T	T	1CT:√2CT	1:1	40-pin SMT	50 mil	29.80	16.26	6.95	1500
HS00-98261	LF	4	T, C	T	1CT:√2CT	1:1	40-pin SMT	50 mil	29.80	16.26	6.95	1500
HS00-98262	LF	4	T, C	T	1CT:1CT	1:1	40-pin SMT	50 mil	29.80	16.26	6.95	1500
HS00-98263	LF	4	T	T	1CT:1CT	1:1	40-pin SMT	50 mil	29.80	16.26	6.95	1500

- Notes:
- (1) For Tape & Reel Packaging, add a "TR" suffix to the end of the Part Number when ordering, e.g. HS92-02085TR or HS92-02085LFTR (for RoHS Compliant)
 - (2) Add a "LF" suffix to the Part Number for RoHS compliant parts, e.g. HS92-02085LF or HS92-02085LFTR (for Tape & Reel)
 - (3) Contact BI Technologies for RoHS compliant part availability.
 - (4) Tube Packaging only.
 - (5) IC to Cable side: C is Common Mode Choke, F is Low Pass Filter and T is Transformer
 - (6) Turns Ratio is IC to Cable side
 - (7) Operating Temperature Range: -40°C ~ +105°C

DRAFT

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А