



Main

Range of product	Preventa ATEX D
Product or component type	Safety switch
Device short name	XCSA
Material	Metal
Head type	Key operated turret head
Cable entry number	1 tapped entry (M20 x 1.5) for cable gland (included), cable outer diameter: 0.28...0.51 in (7...13 mm)
Electrical connection	Terminal
Clamping connection capacity	1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Number of poles	3
Contacts type and composition	1 NC + 2 NO
Contact operation	Slow-break, break before make
Positive opening	With NC contact
Locking options description	Without locking of actuator

Complementary

Local signalling	Without
Mechanical durability	1000000 cycles
Minimum actuation speed	0.03 ft/s (0.01 m/s)
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
Contact code designation	A300, AC-15 (120 V, I _e = 6 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 A300, AC-15 (240 V, I _e = 3 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (125 V, I _e = 0.55 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (250 V, I _e = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
[I _{th}] conventional enclosed thermal current	10 A
[U _i] rated insulation voltage	500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse, gG (gl)
Actuator force for extraction	>= 20 N
Operating rate	<= 10 cyc/mn for maximum durability
Body material	Zamak
Head material	Zamak
CAD overall width	1.57 in (40 mm)
CAD overall height	4.49 in (114 mm)
CAD overall depth	1.73 in (44 mm)
Product weight	0.97 lb(US) (0.44 kg)

Environment

safety level	Can reach category 4 conforming to EN/ISO 13849-1 with the appropriate monitoring system and correctly wired Can reach PL = e conforming to EN/ISO 13849-1 with the appropriate monitoring system and correctly wired Can reach SIL 3 conforming to IEC 61508 with the appropriate monitoring system and correctly wired
safety reliability data	B10d = 500000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
protective treatment	TC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	10 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
electrical shock protection class	Class I conforming to EN/IEC 60536
IP degree of protection	IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
marking	II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP67
dust zone	Zone 21 - 22
product certifications	IEC-Ex INE 17.0020X
standards	EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31
directives	2014/34/EU - ATEX directive

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1014 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1014 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А