



Main

Range of product	Zelio Relay
Series name	Universal
Product or component type	Plug-in relay
Device short name	RUM
Contacts type and composition	3 C/O
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A at -40...131 °F (-40...55 °C)
Status LED	With
Control type	Without lockable test button
Utilisation coefficient	20 %

Complementary

Shape of pin	Cylindrical
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL 300 V conforming to CSA
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV (1.2/50 µs)
Contacts material	AgNi
[Ie] rated operational current	10 A at 28 V DC (NO) conforming to IEC 10 A at 250 V AC (NO) conforming to IEC 5 A at 28 V DC (NC) conforming to IEC 5 A at 250 V AC (NC) conforming to IEC 10 A at 30 V DC conforming to UL 10 A at 277 V AC conforming to UL 10 A at 30 V DC conforming to CSA 10 A at 277 V AC (same polarity) conforming to CSA
Maximum switching voltage	250 V conforming to IEC
Load current	10 A at 250 V AC 10 A at 28 V DC
Maximum switching capacity	2500 VA/280 W
Minimum switching capacity	170 mW at 10 mA, 17 V
Operating rate	<= 18000 cycles/hour no-load <= 1200 cycles/hour under load
Mechanical durability	5000000 cycles
Electrical durability	100000 cycles resistive load
Average coil consumption	1.4 W
Drop-out voltage threshold	>= 0.1 Uc DC
Operating time	20 ms at nominal voltage
Reset time	20 ms at nominal voltage
Average resistance	470 Ohm at 20 °C +/- 15 %
Rated operational voltage limits	19.2...26.4 V DC
Protection category	RT I
Safety reliability data	B10d = 100000
Operating position	Any position
Product weight	0.19 lb(US) (0.086 kg)
Device presentation	Complete product

Environment

dielectric strength	2000 V AC between poles with basic insulation
---------------------	---


1500 V AC between contacts with micro disconnection insulation
 2500 V AC between coil and contact with reinforced insulation

product certifications	CSA RoHS UL REACH EAC
standards	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for operation	-40...131 °F (-40...55 °C)
vibration resistance	3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation) 4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
IP degree of protection	IP40
shock resistance	10 gn 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27 10 gn 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
pollution degree	2

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1430 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1430 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Dimensions



Wiring Diagram



Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.

Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)

Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor $\cos \phi$)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А