

ADAM-5013 ADAM-5017 ADAM-5017H

3-channel RTD Input Module

8-channel Analog Input Module

8-channel High-Speed Analog Input Module



ADAM-5013



ADAM-5017



ADAM-5017H



Specifications

- **Channels** 3
- **Effective Resolution** 16-bit
- **Input Type** PT100 or Ni RTD
- **RTD Types and Temperature Ranges**
 - IEC RTD 100 ohms**
 - Pt -100° C to +100° C $a=0.00385$
 - Pt 0° C to +100° C $a=0.00385$
 - Pt 0° C to +200° C $a=0.00385$
 - Pt 0° C to +600° C $a=0.00385$
 - JIS RTD 100 ohms**
 - Pt -100° C to +100° C $a=0.00392$
 - Pt 0° C to +100° C $a=0.00392$
 - Pt 0° C to +200° C $a=0.00392$
 - Pt 0° C to +600° C $a=0.00392$
 - Ni RTD**
 - Ni -80° C to +100° C
 - Ni 0° C to +100° C
- **Isolation Voltage** 3000 V_{DC}
- **Sampling Rate** 10 samples/sec. (total)
- **Input Impedance** 2 M Ω
- **Bandwidth** 13.1 Hz @ 50 Hz, 15.72 Hz @ 60 Hz
- **Input Connections** 2, 3 or 4 wire
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$ or better
- **Zero Drift** $\pm 0.015^\circ \text{C}/^\circ \text{C}$
- **Span Drift** $\pm 0.01^\circ \text{C}/^\circ \text{C}$
- **CMR @ 50/60 Hz** 150 dB
- **NMR @ 50/60 Hz** 100 dB
- **Power Consumption** 0.85 W (typical); 1.1 W (max.)

Ordering Information

- **ADAM-5013-A1** 3-channel RTD Input Module

Specifications

- **Channels** 8 differential
- **Effective Resolution** 16-bit
- **Input Type** mV, V, mA
- **Input Range** $\pm 150 \text{ mV}$, $\pm 500 \text{ mV}$, $\pm 1 \text{ V}$, $\pm 5 \text{ V}$, $\pm 10 \text{ V}$; $\pm 20 \text{ mA}$
- **Isolation Voltage** 3000 V_{DC}
- **Fault and Overvoltage Protection** Withstands overvoltage up to $\pm 35 \text{ V}$
- **Sampling Rate** 10 samples/sec. (total)
- **Input Impedance** 2 M Ω
- **Bandwidth** 13.1 Hz @ 50 Hz, 15.72 Hz @ 60 Hz
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$ or better
- **Zero Drift** $\pm 1.5 \text{ mV}/^\circ \text{C}$
- **Span Drift** $\pm 25 \text{ PPM}/^\circ \text{C}$
- **CMR @ 50/60 Hz** 92 dB min.
- **Power Consumption** 1 W (typical); 1.25 W (max.)
- **Analog Signal Range** $\pm 15 \text{ V max.}$

Note: The voltage difference between any two pins must not exceed $\pm 15 \text{ V}$

Ordering Information

- **ADAM-5017** 8-channel Analog Input Module - mV, V, mA

Specifications

- **Channels** 8 differential
- **Effective Resolution** 12-bit plus sign bit
- **Input Type** mV, V, mA
- **Input Range** $\pm 250 \text{ mV}$, $\pm 500 \text{ mV}$, $\pm 1 \text{ V}$, $\pm 5 \text{ V}$, $\pm 10 \text{ V}$, 0 ~ +500 mV, 0 ~ +1 V, 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
- **Isolation Voltage** 3000 V_{DC}
- **Sampling Rate** Depends on base unit
 - ADAM-5000/485 & 5000E:** 100 samples/sec
 - ADAM-5510:** 8000 samples/sec max.: one ADAM-5017H installed
 - ADAM-5510KW:** Up to 100 samples/sec
 - ADAM-5511:** Up to 100 samples/sec
 - ADAM-5000/TCP:** 1000 samples/sec max.: depending on the performance of client server or controller
- **Input Impedance** 20 M Ω (voltage inputs) 125 Ω (current inputs)
- **Bandwidth** 1 kHz
- **Signal Input Bandwidth** 1 kHz for both voltage and current inputs
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$ or better
- **CMR @ 50/60 Hz** 92 dB min
- **Power Consumption** 1.75 W (typical); 2.2 W (max)
- **Distinct Range Settings Allowed on Each Channel**

Note: The voltage difference between any two pins must not exceed $\pm 15 \text{ V}$

Ordering Information

- **ADAM-5017H** 8-channel High-Speed Analog Input Module - mV, V, mA

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А