



■ Features :

- Built-in active PFC function
- Constant current design
- Protections: Short circuit / Over temperature
- Cooling by free air convection
- Fully isolated plastic case
- IP42 design
- Class II power unit, no FG
- Suitable for LED related fixture or appliance (such as LED Decoration or Advertisement devices)
- 100% full load burn-in test
- Low cost
- High reliability
- 3 years warranty

IS 15885(Part 2/Sec13)




SPECIFICATION

MODEL	PLD-40-350B	PLD-40-500B	PLD-40-700B	PLD-40-1050B	PLD-40-1400B	PLD-40-1750B	
OUTPUT	RATED CURRENT	350mA	500mA	700mA	1050mA	1400mA	1750mA
	OPERATING VOLTAGE RANGE	70 ~ 108V	45 ~ 80V	34 ~ 57V	22 ~ 38V	17 ~ 29V	13 ~ 23V
	CURRENT ACCURACY	±5.0%					
	RATED POWER	37.8W	40W	39.9W	39.9W	40.6W	40.25W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.1	9.5Vp-p	5.0Vp-p	3.1Vp-p	2.6Vp-p	2.5Vp-p	2.4Vp-p
	NO LOAD OUTPUT VOLTAGE (max.)	118V	100V	63V	50V	35V	35V
	SETUP TIME	500ms / 230VAC at full load					
INPUT	VOLTAGE RANGE	180~295VAC					
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz					
	POWER FACTOR (Typ.)	PF>0.9/230VAC, PF>0.9/277VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve)					
	TOTAL HARMONIC DISTORTION	THD< 20% when output loading≥60%(PLD-40-350B loading≥65%)at 230VAC input and output loading≥75% at 277VAC input					
	EFFICIENCY (Typ.)	88%	88%	87%	87%	86%	86%
	AC CURRENT (Typ.)	0.35A/230VAC		0.3A/277VAC			
	INRUSH CURRENT(Typ.)	COLD START 25A (twidth=60μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC					
	MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER	47 units (circuit breaker of type B) / 47 units (circuit breaker of type C) at 230VAC					
LEAKAGE CURRENT	<0.5mA / 240VAC						
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed.					
	OVER TEMPERATURE	Shut down o/p voltage, auto-recovery					
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +50°C (Refer to "Derating Curve")					
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 95% RH non-condensing					
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH					
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)					
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes					
SAFETY & EMC	SAFETY STANDARDS	ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384, BIS IS15885(for 350B,700B,1050B only), EAC TP TC 004, IP42 approved					
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3.75KVAC					
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH					
	EMC EMISSION	Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3, EAC TP TC 020					
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, light industry level(Surge 2KV), criteria B, EAC TP TC 020					
OTHERS	MTBF	865.176Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)					
	DIMENSION	128*60*31.5mm (L*W*H)					
	PACKING	0.22Kg;30pcs/7.6Kg/0.58CUFT					
NOTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ripple &amp; noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf &amp; 47uf parallel capacitor.</li> <li>2. Direct connecting to LEDs is suggested, but is not suitable for using additional drivers.</li> <li>3. To fulfill requirements of the latest ErP regulation for lighting fixtures, this LED power supply can only be used behind a switch without permanently connected to the mains.</li> <li>4. The ambient temperature derating of 3.5°C/1000m with fanless models and of 5°C/1000m with fan models for operating altitude higher than 2000m(6500ft).</li> <li>5. For any application note and IP water proof function installation caution, please refer our user manual before using. <a href="https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf">https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf</a></li> </ol>						


**Mechanical Specification**

Case No.:PCD40A Unit:mm




**Block Diagram**


fosc :60KHz(230VAC)



**Derating Curve**




**Static Characteristics**




■ Power Factor Characteristic

Constant Current Mode



■ EFFICIENCY vs LOAD (PLD-40-500B)

PLD-40 series possess superior working efficiency that up to 88% can be reached in field applications.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А