


Electrical Details	
Electrical Configuration	C Filter
Capacitance Measurement	@ 1000hr Point
Current Rating	10A
Insulation Resistance (IR)	10GΩ or 1000ΩF
Temperature Rating	-55°C to +125°C
Ferrite Inductance (Typical)	Not Applicable
Mechanical Details	
Body Flange Diameter	6.5mm (0.256")
Mounting Hole Diameter	5.8mm (0.228")
Max. Soldering Temperature	250°C
Temperature Rise	Less than 4°C per second
Soldering Time	10 seconds maximum
Solder Type	Sn62/SAC or equivalent
Weight (Typical)	0.7g (0.025oz)
Finish	Silver plate on copper undercoat



Product Code	Capacitance (±20%) UOS	Dielectric	Rated Voltage (Vdc)	DWV (Vdc)	Typical No-Load Insertion Loss (dB)								
					0.01MHz	0.1MHz	1MHz	10MHz	100MHz	1GHz			
*SFSUC5000100ZC0	10pF -20% / +80%	COG/NPO	500#	750	-	-	-	-	-	4			
SFSUC5000150ZC0	15pF -20% / +80%				-	-	-	-	-	7			
SFSUC5000220ZC0	22pF -20% / +80%				-	-	-	-	-	10			
SFSUC5000330ZC0	33pF -20% / +80%				-	-	-	-	-	12			
*SFSUC5000470ZC0	47pF -20% / +80%				-	-	-	-	1	15			
*SFSUC5000680MC0	68pF				-	-	-	-	2	18			
*SFSUC5000101MC0	100pF				-	-	-	-	4	22			
SFSUC5000151MC0	150pF				-	-	-	-	7	25			
*SFSUC5000221MC0	220pF				-	-	-	-	10	29			
*SFSUC5000331MC0	330pF				-	-	-	-	13	33			
*SFSUC5000471MC0	470pF				-	-	-	1	16	35			
SFSUC5000681MC0	680pF				-	-	-	2	19	36			
*SFSUC5000102MX0	1.0nF				X7R	200	500	-	-	-	4	23	41
SFSUC5000152MX0	1.5nF							-	-	-	7	26	45
*SFSUC5000222MX0	2.2nF							-	-	-	10	30	50
SFSUC5000332MX0	3.3nF	-	-	-				13	33	52			
*SFSUC5000472MX0	4.7nF	-	-	1				16	36	55			
SFSUC5000682MX0	6.8nF	-	-	2				19	39	57			
*SFSUC5000103MX0	10nF	-	-	4				22	41	60			
*SFSUC5000153MX0	15nF	-	-	7				25	44	62			
*SFSUC5000223MX0	22nF	-	-	10				29	46	65			
SFSUC5000333MX0	33nF	-	-	13				33	48	68			
*SFSUC5000473MX0	47nF	-	1	16				35	50	70			
*SFSUC5000683MX0	68nF	-	2	19				39	54	>70			
*SFSUC5000104MX0	100nF	-	4	22				41	57	>70			
SFSUC5000154MX0	150nF	-	7	25				45	60	>70			
*SFSUC2000224MX0	220nF	-	10	29				49	62	>70			
SFSUC1000334MX0	330nF	-	13	33	52	66	>70						
*SFSUC1000474MX0	470nF	1	16	35	55	68	>70						
SFSUC0500684MX0	680nF	2	19	38	58	70	>70						

# Also rated for operation at 115Vac 400Hz. Self heating will occur - evaluation in situ recommended. \* Recommended values.

**Ordering Information - SFSUC range**

SF	S	U	C	500	0154	M	X	0
Type	Case style	Dia.	Electrical configuration	Voltage (dc)	Capacitance in picofarads (pF)	Tolerance	Dielectric	Nuts & Washers
Syfer Filter	Solder	5.6mm	C = C Filter	<b>050</b> = 50V <b>100</b> = 100V <b>200</b> = 200V <b>500</b> = 500V	First digit is 0. Second and third digits are significant figures of capacitance code. The fourth digit is number of zeros following  Example: <b>0101</b> = 100pF <b>0332</b> = 3300pF	<b>M</b> = ±20% <b>Z</b> = -20+80%	<b>C</b> = COG/NPO <b>X</b> = X7R	<b>0</b> = Without

Note: The addition of a 4-digit numerical suffix code can be used to denote changes to the standard part. Options include for example: change of finish / alternative voltage rating / non-standard intermediate capacitance values / test requirements. Please refer specific requests to the factory.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А