


NPN Silicon AF Transistor Arrays

- For AF input stages and driver applications
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Two (galvanic) internal isolated transistors with good matching in one package
- BC846S / U, BC847S: For orientation in reel see package information below
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101


BC846S
BC846U
BC847S


Type	Marking	Pin Configuration						Package
BC846S	1Ds	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SOT363
BC846U	1Ds	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SC74
BC847S	1Cs	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SOT363

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage BC846S/U BC847S	V_{CEO}	65 45	V
Collector-base voltage BC846S/U BC847S	V_{CBO}	80 50	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	
Collector current	I_C	100	mA
Peak collector current, $t_p \leq 10$ ms	I_{CM}	200	
Total power dissipation- $T_S \leq 115$ °C, BC846S, BC847S $T_S \leq 118$ °C, BC846U	P_{tot}	250 250	mW
Junction temperature	T_j	150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BC846S, BC847S BC847U	R_{thJS}	≤ 140 ≤ 130	K/W

¹For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BC846S/U $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BC847S	$V_{(BR)CEO}$	- -	65 45	- -	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$, BC846S/U $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$, BC847S	$V_{(BR)CBO}$	- -	80 50	- -	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 1\text{ }\mu\text{A}$, $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	-	6	-	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 45\text{ V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 30\text{ V}$, $I_E = 0$, $T_A = 150\text{ }^\circ\text{C}$	I_{CBO}	- -	- -	0.015 5	
DC current gain- $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$	h_{FE}	- 200	250 290	- 450	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0.5\text{ mA}$ $I_C = 100\text{ mA}$, $I_B = 5\text{ mA}$	V_{CEsat}	- -	90 200	250 600	mV
Base emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0.5\text{ mA}$ $I_C = 100\text{ mA}$, $I_B = 5\text{ mA}$	V_{BEsat}	- -	700 900	- -	
Base-emitter voltage ¹⁾ $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$	$V_{BE(ON)}$	580 -	660 -	700 770	


¹⁾Pulse test: $t < 300\mu\text{s}$; $D < 2\%$

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 20\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T	-	250	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{cb}	-	0.95	-	pF
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{eb}	-	9	-	
Short-circuit input impedance $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$	h_{11e}	-	4.5	-	kΩ
Open-circuit reverse voltage transf. ratio $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$	h_{12e}	-	2	-	10 ⁻⁴
Short-circuit forward current transf. ratio $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$	h_{21e}	-	330	-	-
Open-circuit output admittance $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$	h_{22e}	-	30	-	μS
Noise figure $I_C = 200\text{ μA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$, $\Delta f = 200\text{ Hz}$, $R_S = 2\text{ kΩ}$	F	-	-	10	dB


DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$
 $V_{CE} = 5 \text{ V}$

Collector-emitter saturation voltage
 $I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 20$

Base-emitter saturation voltage
 $I_C = f(V_{BEsat}), h_{FE} = 20$

Collector cutoff current $I_{CBO} = f(T_A)$
 $V_{CBO} = 30 \text{ V}$



Transition frequency $f_T = f(I_C)$

$V_{CE} = 5\text{ V}$



Collector-base capacitance $C_{cb} = f(V_{CB})$

Emitter-base capacitance $C_{eb} = f(V_{EB})$



Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

BC846S, BC847S




Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

BC846U




Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$

BC846S, BC847S



Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BC846S, BC847S



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

BC846U


Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BC846U



Package Outline



Foot Print



Marking Layout (Example)

Small variations in positioning of
Date code, Type code and Manufacture are possible.




Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel


For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



Package Outline




Foot Print



Marking Layout (Example)


Small variations in positioning of
Date code, Type code and Manufacture are possible.



Standard Packing

Reel $\varnothing 180$ mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel $\varnothing 330$ mm = 10.000 Pieces/Reel

For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А