

Type NLW 105 °C, Miniature Computer Grade, Axial Leaded

105 °Computer Grade

Type NLW Combines low DCL and ESR to provide superior performance. Designed for industrial applications requiring resistance to vibration and extended operating temperatures.

Highlights

- Low DCL and ESR
- Extended temperature
- Subminiature, high capacitance, low cost
- Extended Life

Specifications

Capacitance Range:	1.0 to 400 μ F
Voltage Range:	6.3 to 150 Vdc
Capacitance Tolerance:	-10 +75%
Operating Temperature Range:	-40 °C to +105 °C
Leakage Current:	<25 Vdc $0.1 \sqrt{CV} + 2 \mu$ A
	≥ 25 Vdc $0.2 \sqrt{CV} + 2 \mu$ A

Ripple Current Multipliers:

Ambient Temperature

45 °C	55 °C	65 °C	75 °C	85 °C	95 °C	105 °C
1.61	1.48	1.34	1.18	1.00	0.77	0.45


Frequency	50 Hz	60 Hz	120 Hz	360 Hz	1 kHz	5 kHz	10 kHz+
0 - 60 Vdc	0.85	1.00	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15
61 - 150 Vdc	0.83	1.00	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20

Load Life: 1,000 h @ +105 °C
 Δ Capacitance $\pm 20\%$
 Δ ESR 200% of limit
 Δ DCL 200% of limit

Shelf Life: 1,000 h @ +105 °C
 Δ Capacitance $\pm 20\%$
 Δ ESR 200% of limit
 Δ DCL 200% of limit

Vibration: 10 to 55 Hz; 0.06" and 10 g max, 2 h in each plane

Outline Drawing



Type NLW 105 °C, Miniature Computer Grade, Axial Leaded

Part Numbering System

NLW
|
Type
|
NLW

200
|
Capacitance
|
1 = 1 µF
10 = 10 µF
200 = 200 µF

6
|
Voltage
|
6 = 6.3 Vdc
16 = 16 Vdc
100 = 100 Vdc

E
|
Options
|
E = Epoxy end seal
Blank = No epoxy
For epoxy add the following to length
Can Dia Inches + Length Inches
0.197 - 0.315 + 0.0512
0.394 - 0.512 + 0.0630
0.630 - 0.709 + 0.0709

Ratings

Cap (µF)	Catalog Part Number	ESR Max 120 Hz (Ω)	Ripple Current @ 85 °C 120 Hz (A)	Nominal Size D x L (Inches)
6.3 Vdc (8 Vdc Surge)				
200	NLW200-6	2	0.25	0.40 x 0.88
12 Vdc (14 Vdc Surge)				
15	NLW15-12	17.7	0.056	0.28 x 0.57
100	NLW100-12	3.3	0.150	0.32 x 0.81
200	NLW200-12	1.7	0.270	0.40 x 0.94
250	NLW250-12	1.3	0.290	0.40 x 0.94
16 Vdc (20 Vdc Surge)				
10	NLW10-16	26.50	0.047	0.28 x 0.57
15	NLW15-16	17.70	0.056	0.28 x 0.57
20	NLW20-16	16.60	0.062	0.28 x 0.57
25	NLW25-16	13.30	0.072	0.28 x 0.69
30	NLW30-16	11.10	0.078	0.28 x 0.69
50	NLW50-16	6.70	0.108	0.32 x 0.76
75	NLW75-16	4.50	0.136	0.34 x 0.81
100	NLW100-16	3.30	0.150	0.34 x 0.81
150	NLW150-16	2.20	0.225	0.40 x 0.88
200	NLW200-16	1.70	0.270	0.40 x 0.94
250	NLW250-16	1.30	0.310	0.40 x 1.06
300	NLW300-16	1.10	0.370	0.40 x 1.32
400	NLW400-16	0.83	0.470	0.40 x 1.57
25 Vdc (30 Vdc Surge)				
1	NLW1-25	200.00	0.020	0.28 x 0.57
2	NLW2-25	100.00	0.026	0.28 x 0.57
3	NLW3-25	67.00	0.030	0.28 x 0.57
4	NLW4-25	50.00	0.034	0.28 x 0.57
5	NLW5-25	40.00	0.037	0.28 x 0.57
10	NLW10-25	26.50	0.047	0.28 x 0.57
15	NLW15-25	17.70	0.056	0.28 x 0.57
20	NLW20-25	13.30	0.063	0.28 x 0.57
25	NLW25-25	10.60	0.082	0.32 x 0.69
35	NLW35-25	7.60	0.094	0.34 x 0.76
40	NLW40-25	6.70	0.098	0.34 x 0.76
50	NLW50-25	5.30	0.115	0.34 x 0.81
75	NLW75-25	3.60	0.175	0.40 x 0.88

Cap (µF)	Catalog Part Number	ESR Max 120 Hz (Ω)	Ripple Current @ 85 °C 120 Hz (A)	Nominal Size D x L (Inches)
25 Vdc (30 Vdc Surge)				
100	NLW100-25	2.70	0.195	0.40 x 0.88
150	NLW150-25	1.80	0.260	0.40 x 1.06
200	NLW200-25	1.30	0.320	0.40 x 1.06
250	NLW250-25	1.06	0.400	0.40 x 1.57
300	NLW300-25	0.88	0.420	0.40 x 1.57
50 Vdc (65 Vdc Surge)				
1	NLW1-50	200.0	0.020	0.28 x 0.57
2	NLW2-50	100.0	0.026	0.28 x 0.57
3	NLW3-50	67.0	0.030	0.28 x 0.57
4	NLW4-50	50.0	0.034	0.28 x 0.57
5	NLW5-50	40.0	0.037	0.28 x 0.57
6	NLW6-50	33.0	0.039	0.28 x 0.57
8	NLW8-50	25.0	0.046	0.28 x 0.69
10	NLW10-50	20.0	0.052	0.28 x 0.69
15	NLW15-50	13.5	0.068	0.32 x 0.69
20	NLW20-50	10.0	0.076	0.32 x 0.76
25	NLW25-50	8.0	0.090	0.34 x 0.81
30	NLW30-50	6.6	0.115	0.40 x 0.76
35	NLW35-50	5.7	0.130	0.40 x 0.88
40	NLW40-50	5.0	0.138	0.40 x 0.88
50	NLW50-50	4.0	0.160	0.40 x 0.94
75	NLW75-50	2.7	0.200	0.40 x 1.06
100	NLW100-50	2.0	0.250	0.40 x 1.32
125	NLW125-50	1.6	0.310	0.40 x 1.57
100 Vdc (125 Vdc Surge)				
2	NLW2-100	100.0	0.020	0.28 x 0.57
10	NLW10-100	20.0	0.082	0.40 x 0.88
15	NLW15-100	13.5	0.104	0.40 x 0.94
20	NLW20-100	10.0	0.122	0.40 x 1.06
25	NLW25-100	8.0	0.133	0.40 x 1.06
150 Vdc (180 Vdc Surge)				
1	NLW1-150	200	0.020	0.28 x 0.57
2	NLW2-150	100	0.028	0.28 x 0.57
3	NLW3-150	67	0.038	0.32 x 0.76
5	NLW5-150	40	0.049	0.34 x 0.88
10	NLW10-150	20	0.088	0.40 x 0.94
12	NLW12-150	17	0.100	0.40 x 1.06

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А