



CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V / 2.0×1.6, 2.5×2.0, 3.2×2.5, 5.0×3.2, 7.0×5.0mm



RoHS Compliant

Features

- Frequency Range 1.5 to 160MHz
- CMOS output
- Wide Supply Voltage
 - 1.6 to 3.63V (Ver.E)
 - 2.5,3.3,5.0V(Ver.N)
- Low current consumption
- Option: Low Phase Noise Version

Applications

- Consumer/ Networking/ Industrial/ Audio Codec/ Amuse

Table 1

Freq. Code	Tol. × 10 ⁻⁶	Operating Temperature Range (°C)	Note
0	± 50	-10 to +70	Standard specifications
S	± 30		
U	± 25	-40 to +85	With only certain frequencies
G	± 50		
6	± 50		

How to Order

KC2520K 25.0000 C □ □ □ 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①Series
- ②Output Frequency (25.0000: 25MHz)
- ③Output Type (C: CMOS)
- ④Supply Voltage
Standard : Version E

1	1.8V/ 2.5V/ 3.3V compatible
2	2.5V/ 3.3V compatible

Low Phase Noise : Version N

2	2.5V	3	3.3V
5	5.0V		

⑤Frequency Tolerance (See Table 1)

⑥Symmetry/ INH Function

E	45/ 55%
N	45/ 55%


⑦Individual Specification
(STD Specification is "00".)

Packaging Tape & Reel

KC7050K/ KC5032K	1000 pcs./ reel
KC3225K/ KC2520K/ KC2016K	2000 pcs./ reel


Dimensions

(Unit: mm)



Recommended Land Pattern

(Unit: mm)





CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V / 2.0×1.6, 2.5×2.0, 3.2×2.5, 5.0×3.2, 7.0×5.0mm

Specifications

Item	Symbol	Conditions	Version E (Standard)		Version N (Low Phase Noise)		Unit			
			Min.	Max.	Min.(codeU)	Max.(codeU)				
Output Frequency Range ^{Note1}	f _o		1.5	160	1.5	80	MHz			
Frequency Tolerance	f _{tol}	Initial tolerance, Operating temperature range, Rated power supply voltage change, Load change, Aging (1 year @25°C), Shock and vibration	Temp.: -10 to +70°C/ -40 to +85°C/ -40 to +105°C	-50	+50	-50	+50	×10 ⁻⁶		
			Temp.: -10 to +70°C	-30	+30	-30	+30			
			Temp.: -10 to +70°C	-25	+25	-25	+25			
Frequency Aging	f _{age}	@25°C First year	-3	+3	-3	+3	×10 ⁻⁶ /y			
Storage Temperature Range	T _{stg}		-55	+125	-55	+125	°C			
Operating Temperature Range	T _{use}		-10	+70	-10	+70	°C			
			-40	+85	-40	+85				
			-40	+105	-40	+105				
Max. Supply Voltage	—		-0.3	+4.0	-0.3	+7.0	V			
Supply Voltage	V _{cc}	CodeⓄ : 1/ E : 1.5≤F ₀ ≤125MHz	+1.60	+3.63	—	—	V			
		CodeⓄ : 2/ E : 125<F ₀ ≤160MHz	+2.25	+3.63	—	—				
		CodeⓄ : 2/ N : 1.5≤F ₀ ≤80MHz	—	—	+2.25(+2.38)	+2.75(+2.62)				
		CodeⓄ : 3/ N : 1.5≤F ₀ ≤80MHz	—	—	+2.97(+3.14)	+3.63(+3.46)				
		CodeⓄ : 5/ N : 1.5≤F ₀ ≤80MHz	—	—	+4.5(+4.75)	+5.5(+5.25)				
Current Consumption (Maximum Loaded)	I _{cc}	1.5≤F ₀ ≤24MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	2.5	—	—	mA		
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	3.0	—	4			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	3.5	—	6			
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	24			
		24<F ₀ ≤40MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	3.5	—	—			
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	4.5	—	5			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	5.0	—	7			
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	24			
		40<F ₀ ≤62.5MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	5.0	—	—			
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	5.5	—	8			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	6.0	—	11			
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	24			
		62.5<F ₀ ≤80MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	6.0	—	—			
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	6.5	—	14			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	8.0	—	18			
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	40			
		80<F ₀ ≤125MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	11.0	—	—			
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	14.0	—	—			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	17.0	—	—			
		125<F ₀ ≤160MHz	E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	25.0	—	—			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	27.0	—	—			
		Stand-by Current	I _{std}	1.5≤F ₀ ≤80MHz	—	5.0	—		10.0	μA
				80≤F ₀ ≤125MHz	—	5.0	—		—	
				125≤F ₀ ≤160MHz	—	10.0	—		—	
Symmetry	SYM	@50% V _{cc}	45	55	45	55	%			
Rise/ Fall Time (10% to 90% Output Level)	Tr/ Tf	1.5≤F ₀ ≤80MHz	E : 1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	6.0	—	—	ns		
			E : 2.25<V _{cc} ≤2.8V/ N : 2.25≤V _{cc} ≤2.75V	—	5.0	—	6.0			
			E : 2.8<V _{cc} ≤3.63V/ N : 2.97≤V _{cc} ≤3.63V	—	4.5	—	5.0			
			N : 4.50≤V _{cc} ≤5.50V	—	—	—	8.0			
		80<F ₀ ≤125MHz	E : 1.6<V _{cc} ≤3.63V	—	4.0	—	—			
125<F ₀ ≤160MHz	E : 2.25<V _{cc} ≤3.63V	—	2.5	—	—					
Low Level Output Voltage	V _{OL}	E : I _{OL} = 4mA	—	10% V _{cc}	—	10% V _{cc}	V			
		N (1.5≤F ₀ ≤62.5MHz) : I _{OL} = 4mA								
		N (62.5<F ₀ ≤80MHz) : I _{OL} = 8mA								
High Level Output Voltage	V _{OH}	E : I _{OH} = -4mA	90% V _{cc}	—	90% V _{cc}	—	V			
		N (1.5≤F ₀ ≤62.5MHz) : I _{OH} = -4mA								
		N (62.5<F ₀ ≤80MHz) : I _{OH} = -8mA								
Output Load	L _{CMOS}		15		30		pF			
Low Level Input Voltage	V _{IL}		—	30% V _{cc}	—	30% V _{cc}	V			
High Level Input Voltage	V _{IH}		70% V _{cc}	—	70% V _{cc}	—	V			

Crystal Oscillators





CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V / 2.0×1.6, 2.5×2.0, 3.2×2.5, 5.0×3.2, 7.0×5.0mm

Item	Symbol	Conditions		Version E (Standard)		Version N (Low Phase Noise)		Unit
				Min.	Max.	Min.(codeU)	Max.(codeU)	
Disable Time	t _{dis}	1.5≤F0≤80MHz		—	200	—	150	ns
		80<F0≤125MHz		—	200	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	100	—	—	
Enable Time	t _{ena}			—	5	—	5	ms
Start-up Time	t _{str}	1.5≤F0≤80MHz	@Minimum operating voltage to be 0 sec.	—	5	—	5	ms
		80<F0≤125MHz		—	5	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	10	—	—	
1 Sigma Jitter	J _{Sigma}	1.5≤F0≤80MHz	Measured with Wavecrest SIA-3000	—	5	—	4	ps
		80<F0≤125MHz		—	5	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	3	—	—	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	1.5≤F0≤80MHz		—	50	—	40	ps
		80<F0≤125MHz		—	50	—	—	
		125<F0≤160MHz		—	25	—	—	
Phase Jitter	J _{Phase}	@25MHz	BW : 12kHz to 20MHz	—	1.0	—	0.5	ps
Phase Noise	—	@25MHz	@10Hz offset	Typ. -89		Typ. -92		dBc/ Hz
			@100Hz offset	Typ. -119		Typ. -126		
			@1kHz offset	Typ. -143		Typ. -151		
			@10kHz offset	Typ. -157		Typ. -160		
			@100kHz offset	Typ. -160		Typ. -167		
			@1MHz offset	Typ. -162		Typ. -170		
			@10MHz offset	Typ. -162		Typ. -170		

Note: All electrical characteristics are defined at the maximum load and operating temperature range.
Note1: Please contact us for inquiry about operating temperature range, available frequencies and other conditions.

Pad Connections	
#1	INH
#2	Case GND
#3	Output
#4	Vcc

INH Function	
Pad1	Pad3 (Output)
Open	Active
"H" Level	Active
"L" Level	High Z (No-Oscillation)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera:

[KC7050K32.0000C1GE00](#) [KC3225K24.5760C1GE00](#) [KC7050K24.5760C1GE00](#) [KC7050K20.0000C1GE00](#)
[KC3225K32.0000C1GE00](#) [KC3225K50.0000C1GE00](#) [KC3225K27.0000C1GE00](#) [KC7050K27.0000C1GE00](#)
[KC7050K48.0000C1GE00](#) [KC7050K33.3333C1GE00](#) [KC7050K24.0000C1GE00](#) [KC3225K20.0000C1GE00](#)
[KC3225K24.0000C1GE00](#) [KC7050K50.0000C1GE00](#) [KC3225K25.0000C1GE00](#) [KC3225K40.0000C1GE00](#)
[KC3225K48.0000C1GE00](#) [KC7050K25.0000C1GE00](#) [KC7050K40.0000C1GE00](#) [KC3225K33.3333C1GE00](#)
[KC2520K60.0000C1GE00](#) [KC3225K28.6364C1GE00](#) [KC2520K25.0000C1GE00](#) [KC3225K66.6667C1GE00](#)
[KC2520K32.0000C1GE00](#) [KC2016K22.5792C10E00](#) [KC5032K40.0000C10E00](#) [KC7050K16.0000C10E00](#)
[KC7050K10.0000C10E00](#) [KC2016K10.0000C10E00](#) [KC7050K32.7680C1GE00](#) [KC2520K66.6667C1GE00](#)
[KC2520K1.8432C1GE00](#) [KC2016K33.0000C10E00](#) [KC2520K24.5760C10E00](#) [KC5032K50.0000C1GE00](#)
[KC5032K16.0000C10E00](#) [KC2520K13.5600C1GE00](#) [KC7050K3.6864C1GE00](#) [KC5032K50.0000C10E00](#)
[KC5032K80.0000C10E00](#) [KC7050K14.3182C10E00](#) [KC2016K14.3182C10E00](#) [KC5032K24.5760C10E00](#)
[KC2520K2.0480C1GE00](#) [KC5032K4.0000C10E00](#) [KC2016K24.0000C1GE00](#) [KC2016K32.0000C10E00](#)
[KC5032K32.0000C10E00](#) [KC7050K11.2896C10E00](#) [KC5032K32.7680C1GE00](#) [KC5032K13.5600C1GE00](#)
[KC3225K7.3728C10E00](#) [KC7050K33.3333C10E00](#) [KC5032K48.0000C10E00](#) [KC2520K48.0000C1GE00](#)
[KC7050K14.7456C10E00](#) [KC7050K25.0000C10E00](#) [KC2016K40.0000C10E00](#) [KC2016K20.0000C10E00](#)
[KC7050K13.5600C1GE00](#) [KC2016K33.3333C1GE00](#) [KC2520K12.2880C1GE00](#) [KC2016K18.4320C1GE00](#)
[KC3225K11.2896C1GE00](#) [KC2016K12.0000C1GE00](#) [KC7050K32.0000C10E00](#) [KC3225K12.0000C1GE00](#)
[KC2016K12.2880C10E00](#) [KC7050K4.0000C1GE00](#) [KC7050K16.3840C10E00](#) [KC2016K27.0000C10E00](#)
[KC5032K10.0000C10E00](#) [KC5032K14.3182C1GE00](#) [KC3225K7.3728C1GE00](#) [KC7050K28.6364C10E00](#)
[KC2016K40.0000C1GE00](#) [KC5032K18.4320C1GE00](#) [KC3225K75.0000C10E00](#) [KC2016K3.6864C1GE00](#)
[KC5032K12.2880C1GE00](#) [KC2016K13.5600C1GE00](#) [KC2016K28.6364C1GE00](#) [KC2016K16.3840C1GE00](#)
[KC2016K12.0000C10E00](#) [KC2520K33.3333C10E00](#) [KC5032K14.3182C10E00](#) [KC5032K22.5792C10E00](#)
[KC2520K7.3728C10E00](#) [KC3225K8.0000C10E00](#) [KC3225K14.7456C10E00](#) [KC2520K14.3182C10E00](#)
[KC2016K11.2896C10E00](#) [KC5032K60.0000C10E00](#) [KC7050K33.0000C10E00](#) [KC7050K66.6667C1GE00](#)
[KC2016K14.7456C1GE00](#) [KC5032K28.6364C10E00](#) [KC3225K14.3182C10E00](#) [KC3225K12.0000C10E00](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А