




Quality Products. Service Excellence.

Type 12 Mild Steel Two Door Floormount Disconnect Enclosure 2UD

CP F Series

Hinge Door with Handle (Center Post Flange w/ multi-vendor cutout)



Application

- Designed to accept the following disconnect switches and circuit breakers:
 - **ABB Controls** flange mounted variable depth operating mechanisms for disconnect switches and circuit breakers.
 - **Allen Bradley** 1494F flange mounted disconnect switches and 1494D flange mounted operators for circuit breakers. Allen Bradley 1494V variable depth flange mounted disconnect switches and circuit breaker mechanisms.
 - **C-H Westinghouse** Type C361 disconnect switches and operator mechanisms, and type C371 circuit breakers and circuit breaker operating mechanisms. Flex Shaft™ handle operators for circuit breakers.
 - **General Electric** Type STDA flange handles and variable depth operating mechanisms for disconnect switches and circuit breakers. Also Spectra-Flex™ cable operators for circuit breakers.
 - **Siemens I-T-E Max-Flex™** flange mounted variable depth operating handles for disconnect switches and circuit breakers.
 - **Square D** disconnect switches and circuit breakers used with Class 9422 flange mounted variable depth operating mechanisms or cable mechanisms. These enclosures will not receive Class 9422 bracket mounted disconnect devices, Class 9422TG1, or TG2 devices.
- Refer to the **Universal Disconnect Selection Guide**.

Standards

- UL 508A Type 12
- CSA Type 12
- **Complies with**
 - NEMA Type 12
 - IEC 60529, IP54
- Appropriate components are required to maintain these standards.

Construction

- Formed from 10 gauge steel with smooth, continuously welded seams.
- Body stiffeners are included in the larger enclosures for extra rigidity.
- 15" floor stands are welded to the enclosure.
- Flange trough Collar (FTC) around door opening excludes liquids and contaminants.
- Heavy duty lifting eyes are anchored into reinforced top corners.
- Removable doors are secured with heavy duty lift-off hinges.
- Formed 10 gauge steel inner panels are provided on collar studs.
- Panel supports are provided.
- Center post is removable, providing easy panel installation.
- Heavy duty three point latching mechanism with heavy duty roller ends is provided for ease of door closing.
- Oil resistant gaskets are permanently secured.
- The left door is the master door.

- Master door handle complete with screw defeater and padlock hasp.
- Slave door handle complete with padlock hasp.
- A mechanical interlock activated by the master door prevents the auxiliary door from being opened first.
- The universal flange cutout provides mounting for disconnect operators by use of the appropriate operator adaptor kit.
- A provision for mounting fluorescent lighting is provided.
- A bonding stud is provided in the door and a grounding stud is provided in the enclosure for each door.
- A literature pocket is provided.

Note

- Disconnect switches, circuit breakers and operators are not provided with the enclosure, and must be ordered separately from the manufacturer.

Finish

- Cover and enclosure are phosphatized and finished in recoatable smooth ANSI 61 gray powder coating.
- Inner panel is finished in white powder coating.

Accessories

- Flange Disconnect Operator Adaptor Kits
- Door Stop Kit
- Climate Control
- General Accessories
- Additional Inner Panels
- Window Kits
- Lighting

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Part No.	Enclosure			Inner Panel	
	H	W	D	H	W
2UDCP604912FFTC	60.13	48.88	12.13	56.00	44.00
2UDCP606112FFTC	60.13	60.88	12.13	56.00	56.00
2UDCP726112FFTC	72.13	60.88	12.13	68.00	56.00
2UDCP727312FFTC	72.13	72.88	12.13	68.00	68.00
2UDCP727318FFTC	72.13	72.88	18.13	68.00	68.00

Data subject to change without notice

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А