

“Stay Connected” with



Bushings, Grommets, HEYcaps & Plugs

a PennEngineering® Company



Heyco® Push-In Threaded Plugs - For SAE and NPT Threaded Ports

THREAD TYPE/SIZE		PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
SAE in.	NPT in.	Black No Tab	Black With Tab		A Head Diameter		B Overall Height		C Bottom Dia.	
					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
1/4	-	9680	-	TP PI-250	.40	10,2	.25	6,4	.21	5,3
5/16	-	9681	-	TP PI-312	.52	13,2	.24	6,1	.25	6,4
3/8	1/8	9682	9682T	TP PI-375	.59	15,0	.24	6,1	.32	8,1
7/16	-	9683	9683T	TP PI-437	.64	16,3	.27	6,9	.37	9,4
1/2	1/4	9684	9684T	TP PI-500	.72	18,3	.27	6,9	.44	11,2
9/16	-	9685	-	TP PI-562	.81	20,6	.29	7,4	.50	12,7
5/8	3/8	9686	9686T	TP PI-625	.96	24,4	.29	7,4	.56	14,2
3/4	-	9687	9687T	TP PI-750	.95	24,1	.29	7,4	.68	17,3
7/8	-	9688	9688T	TP PI-875	1.15	29,2	.29	7,4	.80	20,3

Standard color black.

- Offer the convenience of a push-in plug with the plugging quality of a threaded plug.
- Available with or without convenient Pull Tab for easy removal.



Heyco® TEMPlugs™ - For NPT Threaded Ports

Temporary Threaded Plugs for In-House Pressure Testing, Handling, and Transport

NPT THREADED PORT SIZE	PART NO. Black	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS							
			A Wrenching Flats		B Threaded Section		C Head Height		D Flange Diameter	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.

Square Head - with Flange

1/8	G5440	PTNS 1/8-F	.43	10,9	.29	7,4	.19	4,8	.56	14,2
1/4	G5441	PTNS 1/4-F	.44	11,2	.35	9,0	.25	6,4	.69	17,5
3/8	G5442	PTNS 3/8-F	.44	11,2	.41	10,4	.25	6,4	.81	20,6
1/2	G5443	PTNS 1/2-F	.56	14,2	.47	11,9	.25	6,4	1.00	25,4
3/4	G5444	PTNS 3/4-F	.63	16,0	.52	13,2	.25	6,4	1.25	31,8

Square Head - no Flange

3/4	G5449	PTNS 3/4	.62	15,7	.52	13,2	.25	6,4	n/a	n/a
1	G5450	PTNS 1	.81	20,6	.59	15,0	.25	6,4	n/a	n/a
1-1/4	G5451	PTNS 1-1/4	1.00	25,4	.83	21,1	.38	9,7	n/a	n/a
1-1/2	G5452	PTNS 1-1/2	1.25	31,8						

Hex Head


1/4	G5455	PTNH 1/4	.25	6,4	.31	7,9				
3/8	G5456	PTNH 3/8	.31	7,9	.38	9,7				
1/2	G5457	PTNH 1/2	.38	9,7						
3/4	G5458	PTNH 3/4	.56	14,2	.50	12,7				
1	G5459	PTNH 1	.63	16,0	.53	13,5				

Standard color black.

Material	EVA Ethylene Vinyl Acetate (part nos. 9680 & 9681) LDPE Low Density Polyethylene (part nos. 9682 thru 9688T) HDPE High-Density Polyethylene (TEMPlugs)
Temperature Range	EVA -98°F (-68°C) to 140°F (60°C) LDPE -94°F (-70°C) to 150°F (66°C) HDPE 0°F (-18°C) to 165°F (74°C)



- Not intended for permanent applications; commonly used for low-pressure testing and in-plant processing.
- Keep contaminants and moisture from threaded ports.
- Oil and heat resistant up to 250°F.
- Applicable Spec: MIL-C-5501/5, NAS 840.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А