

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0	K18		REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

**PHYSICAL PROPERTIES:**  
 HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, PC  
 FLAMABILITY: UL94V-0  
 COLOR: BLACK


**TERMINAL:**  
 TERMINALS: BRASS, TIN PLATED  
 SCREWS: 6-32 STEEL, NICKEL PLATED

**MECHANICAL:**  
 PITCH: .437  
 WIRE RANGE: 14-22 AWG  
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 12IN-LB

**ELECTRICAL PROPERTIES:**  
 MAX CURRENT: 25A  
 OPERATING VOLTAGE: 300V

**ENVIRONMENTAL PROPERTIES:**  
 OPERATING TEMP: -40°C TO 120°C

- 1 SEE FIGURE.
- 2 PRELIMINARY PART NUMBER.
- 3 STAINLESS STEEL SCREWS.
- 4 WHITE INK STAMP.
- 5 TE CONNECTIVITY LOGO LOCATED APPROXIMATE AREA.



5.646	5.992	12	4-1546670-2
9.142	9.488	20	2-1546670-0
8.705	9.051	19	1-1546670-9
8.268	8.614	18	3-1546670-0
8.268	8.614	18	1-1546670-8
7.831	8.177	17	1-1546670-7
7.394	7.740	16	1-1546670-6
6.957	7.303	15	1-1546670-5
6.520	6.866	14	1-1546670-4
6.083	6.429	13	1-1546670-3
5.646	5.992	12	1-1546670-2
5.209	5.555	11	1-1546670-1
4.772	5.118	10	4-1546670-3
4.772	5.118	10	3-1546670-8
4.772	5.118	10	1-1546670-0
4.335	4.681	9	3-1546670-5
4.335	4.681	9	3-1546670-2
4.335	4.681	9	1546670-9
3.898	4.244	8	4-1546670-1
3.898	4.244	8	3-1546670-6
3.898	4.244	8	3-1546670-4
3.898	4.244	8	3-1546670-3
3.898	4.244	8	1546670-8
3.461	3.807	7	1546670-7
3.024	3.370	6	3-1546670-1
3.024	3.370	6	1546670-6
2.587	2.933	5	2-1546670-8
2.587	2.933	5	2-1546670-7
2.587	2.933	5	1546670-5
2.496	2.933	4	3-1546670-9
2.150	2.496	4	2-1546670-9
2.150	2.496	4	1546670-4
1.713	2.059	3	1546670-3
1.276	1.622	2	1546670-2
DIM B	DIM A	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	S SCHEGEL	4/4/03
CHK	C RICHARD	4/4/03
APVD	C RICHARD	4/4/03

TE Connectivity

DOUBLE ROW BARRIER STRIP W/ BINDING HD SCREW, .437 SPACING



SIZE	A2	CAGE CODE	00779	DRAWING NO	C=1546670	RESTRICTED TO	-
WEIGHT	-	SCALE	NTS	SHEET	1 of 3	REV	K18

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.



LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
FT	0	SEE SHEET 1	-	-	-		

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
QC TAB, QTY 5





2-1546670-7

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
QC TAB, QTY 5



2-1546670-8


JUMPER, QTY 1





3-1546670-2

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
45° QC TAB, QTY 9

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
90° QC TAB, QTY 9





DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
QC TAB, QTY 5



2-1546670-9



SINGLE SIDED, DOUBLE HOLE  
QC TAB, QTY 6



3-1546670-1

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
FLAT QC TAB, QTY 8.


JUMPER, QTY 2





3-1546670-3

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
45° QC TAB, QTY 6

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
90° QC TAB, QTY 4





SINGLE SIDED, DOUBLE HOLE  
QC TAB, QTY 18



3-1546670-0

DOUBLE SIDED, DOUBLE HOLE  
FLAT QC TAB, QTY 8.



3-1546670-4

11.764	12.110	26	2-1546670-6
11.327	11.673	25	2-1546670-5
10.90	11.236	24	2-1546670-4
10.453	10.799	23	2-1546670-3
10.016	10.362	22	2-1546670-2
9.579	9.925	21	2-1546670-1
9.142	9.488	20	3-1546670-7
DIM B	DIM A	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S SCHEGEL 4/4/03

CHK C RICHARD 4/4/03

APVD C RICHARD 4/4/03

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
INCHES	
0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± .01
3 PLC	± .005
4 PLC	± -
ANGLES	± 3'
MATERIAL	FINISH

STE TE Connectivity

NAME DOUBLE ROW BARRIER STRIP W/ BINDING HD SCREW, .437 SPACING

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=1546670 RESTRICTED TO

SCALE NTS SHEET 2 OF 3 REV K18

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
FT	0	SEE SHEET 1	-	-	-		



3-1546670-5



4-1546670-3

SINGLE SIDED, DOUBLE HOLE 45° QC TAB, QTY 10

SINGLE SIDED, DOUBLE HOLE 90° QC TAB, QTY 10




SINGLE SIDED, DOUBLE HOLE 90° QC TAB, QTY 10




3-1546670-7




3-1546670-8



3-1546670-9



4-1546670-1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHEGEL 4/4/03	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK C RICHARD 4/4/03		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C RICHARD 4/4/03	NAME	
0 PLC ± -	1 PLC ± -	PRODUCT SPEC	DOUBLE ROW BARRIER STRIP W/ BINDING HD SCREW, .437 SPACING	
2 PLC ± .01	3 PLC ± .005	APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE
4 PLC ± -	ANGLES ± 3'	WEIGHT -	A2	00779
MATERIAL -	FINISH -	CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO	RESTRICTED TO
			C=1546670	-
			SCALE NTS	SHEET 3 of 3
			REV	K18

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А