

PCB Fuse Clips for ATC/ATM Blade, 5mm, 1/4" & 13/32" Diameter Fuses


1AXXXX Series

For 1/4" Diameter Fuses

1A1119 Series***

With End Stops and Angled In Leads

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A1119-04	BeCu**	Bright Tin
1A1119-05	BeCu**	Silver
1A1119-10	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

1A1120 Series***

Without End Stops and Angled In Leads

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A1120-02	Cart. Brass	Bright Dip
1A1120-05	BeCu**	Silver
1A1120-06	BeCu**	Bright Tin
1A1120-09	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

1A1907 Series***

With End Stops & Straight Leads

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A1907-02	Cart. Brass	None Bright Dipped
1A1907-03	BeCu**	Bright Tin
1A1907-05	BeCu**	Silver
1A1907-06	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

1A3398 Series***

Without End Stops & Straight Leads

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A3398-07	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

1A4534 Series***

With End Stops & Angled Out Leads

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A4534-01	BeCu**	Bright Tin
1A4534-06	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

1A4533 Series***

Without End Stops & Angled Out Leads

Dimensional Data



Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A4533-01	BeCu**	Bright Tin
1A4533-06	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

*Spg. Br. - Spring Bronze; BeCu - Beryllium Copper; Cart. Brass - Cartridge Brass

**Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps.

***For RoHS compliant version add "-R" option code suffix to part number.


PCB Fuse Clips for ATC/ATM Blade, 5mm, 1/4" & 13/32" Diameter Fuses

1AXXX Series

For 5mm Diameter Fuses

1A5601 Series (0 to 7 amps)

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A5601	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS

1A3399 and 1A5018 Series***

With Straight Leads

Dimensional Data




Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A3399-10	Spg. Br.	Bright Tin
1A3399-01	BeCu**	Silver
1A3399-04	BeCu**	Bright Tin

RoHS


1A5602 Series (0 to 7 Amps)

Dimensional Data



Catalog Number	Clip Mat.	Finish
1A5602	Cart. Brass	Bright Tin

RoHS



High Profile

Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A5018-10	Spg. Br.	Bright Tin
1A5018-7	Spg. Br.	Silver

Specifications


5mm PCB Mount Fuseclips
Current Rating: 15A
Voltage Rating: 500Vac
PCB Terminals: Solder Lug

For 13/32" Diameter Fuses


1A3400 Series***

With End Stops & Straight Leads

Dimensional Data



1A3400-09 & 1A3400-10



1A3400-12

Specifications:

Catalog Number	Clip Material	Finish	Amp Rating
1A3400-09	Spring Bronze	Bright Tin	20A Max.
1A3400-10	Beryllium Copper	Silver	30A Max.
1A3400-12	Spring Brass	Bright Tin	15A Max.

***For RoHS compliant version add "-R" option code suffix to part number.


PCB Fuse Clips for ATC/ATM Blade, 5mm, 1/4" & 13/32" Diameter Fuses

1AXXXX Series


ATM Fuses

1A5778 Series

Dimensional Data




1A5779 Series



ATC Fuses (0 to 20 Amps)

1A5600 Series

Dimensional Data




RoHS

Catalog Number	Clip Mat.*	Finish
1A5600	Cart. Brass	Satin Finish Tin

1A5780 Series

Dimensional Data



SPECIFICATIONS

FUSECLIPS	BRASS, NICKEL PLATED
BASE MATERIAL	GLASS FILLED NYLON, UL RATED 94V-0
CURRENT RATING	15 AMPS
VOLTAGE RATING	500V AC
TEMPERATURE RATING	-50°C TO 145°C / -58°F TO 292°F

*Spg. Br. - Spring Bronze; BeCu - Beryllium Copper; Cart. Brass - Cartridge Brass

***For RoHS compliant version add "-R" option code suffix to part number.


PCB Fuse Clips for ATC/ATM Blade, 5mm, 1/4" & 13/32" Diameter Fuses

1AXXXX Series

Fuse Clip Catalog Numbers

Footprint

Dimensional Data



Dimensions

Catalog Number	A						ATC	ATM	B Tabs	C (4 holes)	Board Thickness
	1/8" (22.2mm)	1" (25.4mm)	1/4" (31.8mm)	1/8" (34.93mm)	1/2" (38.10mm)	20mm					
1A5778-	—	—	—	—	—	—	—	0.464" (11.79)	0.144" (3.66)	0.065"±0.002" (1.65±0.05)	0.062" (1.57)
1A5779-	—	—	—	—	—	—	—	0.464" (11.79)	0.144" (3.66)	0.065"±0.002" (1.65±0.05)	0.062" (1.57)
1A5780-	—	—	—	—	—	—	0.560 (14.22)	—	0.200" (5.08)	0.100"±0.002" (2.54±0.05)	0.062" (1.57)
1A3398-	1.00" (25.40)	1.125" (28.58)	1.375" (34.920)	—	—	—	—	—	0.295"-0.305" (7.49-7.75)	0.067"-0.070" (1.70-1.78)	0.093" (2.36)
1A1907-	—	—	—	—	—	—	—	—	0.295"-0.305" (7.49-7.75)	0.093"±0.002" (2.36±0.05)	0.062"to 0.125" (1.57to3.18)
1A1119-	1.00" (25.40)	1.125" (28.58)	1.375" (34.92)	—	—	—	—	—	0.295"-0.305" (7.49-7.75)	0.093"±0.002" (2.36±0.05)	0.062"to 0.125" (1.57to3.18)
1A1120-	1.00" (25.40)	1.125" (28.58)	1.375" (34.920)	—	—	—	—	—	0.295"-0.305" (7.49-7.75)	0.093"±0.002" (2.36±0.05)	0.062"to 0.125" (1.57to3.18)
1A3399-	—	—	—	—	—	0.875" (22.23)	—	—	0.200" (5.08)	0.067"-0.070" (1.70-1.78)	0.093" (2.36)
1A3400-	—	—	—	1.50" (38.10)	1.625" (41.28)	—	—	—	0.405" (10.29)	0.091"-0.095" (2.31-2.41)	0.125" (3.18)
1A4533-	1.00" (25.40)	1.125" (28.58)	1.375" (34.920)	—	—	—	—	—	0.300" (7.62)	0.067"-0.070" (1.70-1.78)	0.062" (1.57)
1A4534-	1.00" (25.40)	1.125" (28.58)	1.375" (34.920)	—	—	—	—	—	0.300" (7.62)	0.067"-0.070" (1.70-1.78)	0.062" (1.57)
1A5018-	—	—	—	—	—	0.820"±0.015" (20.80±0.38)	—	—	0.180" (4.6)	0.053"-0.002" (1.35-0.05)	0.093" (2.36)
1A5600-	—	—	—	—	—	—	—	—	0.200" (5.08)	0.052"±0.003" (1.32±0.077)	0.125"max. (3.18)
1A5601-	—	—	—	—	—	0.820"±0.015" (20.80±0.38)	—	—	0.266" (6.76)	0.067"±0.003" (1.70±0.074)	0.062" (1.57)
1A5602-	—	—	—	—	—	—	—	—	0.220" (5.588)	—	0.125"max. (3.175)

*Spg. Br. - Spring Bronze; BeCu - Beryllium Copper; Cart. Brass - Cartridge Brass

**Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps.

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А