

Bus coupler - IBS RL 24 BK RB-LK-LK - 2725024

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Bus coupler with remote bus branch for INTERBUS; fiber optic technology with 500 kbaud, rugged metal housing with IP67 protection, tool-free mounting on a separate mounting plate, can be used directly on welding robots



Product description

INTERBUS Ruggedline modules are provided for harsh ambient conditions or in the case of high requirements regarding system diagnostics. To ensure maximum availability, these modules are equipped with a zinc die-cast housing (IP67). Therefore, they can be installed in the direct vicinity of welding tongs.

Each Ruggedline module consists of a mounting plate and an electronics module. The electronics module is snapped onto the mounting plate and fixed with two screws if necessary.

I/O errors can be clearly localized by means of extended diagnostics. Short-circuits of the power supply of the sensors, for example, are reported in groups of 4 inputs. And, in the case of a short-circuit at an output, the respective output is even reported directly. This information will be made available to the controller and displayed at the module.

In the case of modules with fiber optic connection, the diagnostics capability even goes one step further. By using the latest fiber optic technology, the quality of the transmission path is permanently ascertained and optimally adjusted. This information is available to the controller and at the module.

Due to these additional features, slow deterioration of the transmission path can be detected before errors occur during transmission or transmission is interrupted.

In the case of Ruggedline modules, the bus medium can be selected. Apart from versions with fiber optic connection (polymer fiber), there are modules which are used with twisted pair cables. The bus medium can be changed from FO installation to a copper medium at any time using the corresponding plug-in adapters.

The bus is connected by means of IP67 plug-in plugs, which transport both the bus signal and the power supply to the modules. For easy preparation, the power supply cable is connected to the plug using the QUICKON fast connection method, and connection of the fiber optic cable is made using a simple cutting and assembly tool; additional polishing is not necessary.

If a fiber optic bus cable is assembled by the user, e.g. the bridge between 2 modules, it must be at least one meter long. For shorter cable bridges, please use only cable bridges from Phoenix Contact.

Product Features

- ✓ Rugged metal housing
- ✓ Comprehensive diagnostic functions
- ✓ Rugged Line connector for INTERBUS, either with fiber optic or twisted pair, and supply voltage
- ✓ M12 connector for I/O devices



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	778.6 GRM
Custom tariff number	85389099

Bus coupler - IBS RL 24 BK RB-LK-LK - 2725024

Country of origin	Germany
-------------------	---------

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	179 mm
Height	67 mm
Depth	71 mm
Note on dimensions	With bus connectors and mounting plate

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	0 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)	100 %
Permissible humidity (storage/transport)	95 % (non-condensing)
Air pressure (operation)	860 hPa ... 1080 hPa (up to 1500 m above mean sea level)
Air pressure (storage/transport)	660 hPa ... 1080 hPa (up to 3500 m above mean sea level)
Degree of protection	IP65/IP67

General

Weight	610 g
Mounting type	Wall mounting
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Air and creepage distances	According to EN 50178: 1998

Interfaces

Fieldbus system	INTERBUS
Designation	INTERBUS
Connection method	Fiber optics via IP67 RL connectors
Transmission speed	500 kBit/s

Power supply for module electronics

Supply voltage	24 V DC
Supply voltage range	18.5 V DC ... 32 V DC (including ripple)
Ripple	Max 3.6 V _{SS} within the permissible voltage range
Current consumption	typ. 120 mA

Bus coupler - IBS RL 24 BK RB-LK-LK - 2725024

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250203
eCl@ss 4.1	27250203
eCl@ss 5.0	27250203
eCl@ss 5.1	27242608
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / INTERBUS CLUB / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Bus coupler - IBS RL 24 BK RB-LK-LK - 2725024

Approvals

UL Recognized	
Nominal current I _N	0.12 A
Nominal voltage U _N	24 V


cUL Recognized	
Nominal current I _N	0.12 A
Nominal voltage U _N	24 V

INTERBUS CLUB

cULus Recognized	
------------------	--

Drawings

Connection diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А