



model **09P**  
PROGRAMMING CABLE

technical datasheet



> features <

- Industry standard micro-plug
- Gold-plated contacts provide high durability
- Durable flexible cables
- High quality strain relief, tested to 10,000 bends
- Optional color dot marking
- Choice of connector styles and colors

> specifications <

**Mechanical Data**

- Insertion Force (socket/plug):
- 3 terminals . . . . . >2.5 N (0.5 lb.)
  - 4 terminals . . . . . >3.0 N (0.6 lb.)
  - 5 terminals . . . . . >4.0 N (0.9 lb.)
- Extraction Force (socket/plug):
- 3 terminals . . . . . <5.5 N (1.2 lb.)
  - 4 terminals . . . . . <8.0 N (1.8 lb.)
  - 5 terminals . . . . . <8.0 N (1.9 lb.)
- Bending of Cable . . . . . 10,000 times (1,4ø mm cable)

**Electrical Data**

- Plug
- Cable resistance . . . . . <2 Ω/m (0.6 Ω/ft.)
  - Cable capacitance . . . . . <100 pF/m (30.4 pF/ft.)
  - Operating current . . . . . 500 mA max. (continuous)
  - Insulation resistance . . . . . >1 MΩ

**Socket and Plug**

- Contact resistance . . . . . <150 mΩ
- Contact resistance stability . . . . . <150 mΩ (pulling with 100 g (0.22 lb.) in all directions)

**Environmental Data**

- Storage temperature range . . . . . -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Operational temp. range . . . . . -10°C to +55°C (14°F to +131°F)
- Humidity Conditions . . . . . 10% to 95% rh.

**Construction**

- Connector . . . . . Polyamide 6.6
  - Contact Tube . . . . . Gold-plated copper alloy
  - Cable . . . . . ø1,4 mm (ø0.055 in.)
- Specifications subject to change.



## II connector configuration

STYLE 1  
(PLUG WITH OPEN END)



STYLE 2  
(PLUG TO PLUG)



STYLE 3,  
4, 5 AND 6  
(PLUG TO  
MINI-DIN)



### CONNECTOR CONFIGURATION

- [ 1 ] 09 PLUG AT ONE END
- [ 2 ] 09 PLUG AT BOTH ENDS
- [ 3 ] 09 PLUG WITH LONG, RIBBED MINI-DIN CONNECTOR
- [ 4 ] 09 PLUG WITH SHORT, RIBBED MINI-DIN CONNECTOR
- [ 5 ] 09 PLUG WITH LONG, RIBBED 8 PIN MINI-DIN CONNECTOR (Y-STYLE CABLE)
- [ 6 ] 09 PLUG WITH LONG, SMOOTH MINI-DIN CONNECTOR

## III electrical configurations



STANDARD WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 1



STANDARD WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 2



STANDARD WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 3, 4 AND 6



CUSTOM WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 1



CUSTOM WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 2




CUSTOM WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 3, 4 AND 6

Style 5 requires special configuration, please consult with your sales representative for more information.

## plug dimensions



## IVIV plug color/color dot markings on plug(s)



### PLUG COLOR

- [ 25 ] STANDARD COLOR: BLACK
- [ 36 ] RED
- [ 13 ] BLUE
- [ X X ] SPECIAL

### COLOR DOT MARKINGS ON PLUG(S)

- [ 07 ] RED
- [ 02 ] BLUE
- [ X X ] SPECIAL

## VI cable length

Refer to "connector configuration" in Section II.

### CABLE LENGTH (L)

- [ 01 ] 10 cm (4 in.)
- [ 02 ] 20 cm (8 in.)
- [ 03 ] 30 cm (12 in.)
- [ 04 ] 40 cm (16 in.)
- [ 05 ] 50 cm (20 in.)
- [ 10 ] 100 cm (40 in.)
- [ 15 ] 150 cm (60 in.)
- [ 20 ] 200 cm (80 in.)
- [ 25 ] 250 cm (100 in.)

Note: Custom cable length available upon request, subject to minimum order requirements, pricing varies with length. Contact your sales representative for details.

## VIII mini-DIN color

- [ 1 ] BLACK
- [ 2 ] GRAY
- [ 3 ] BLUE
- [ 4 ] RED

## > ordering <

How to order— Using the chart below, determine your order number by finding the correct sequence of code numbers and/or letters as shown at right. Details on each parameter can be found within the brochure in the section with the corresponding roman numeral.

|     |       |   |                    |    |                         |     |                          |    |            |   |                              |    |              |     |             |      |                |    |         |
|-----|-------|---|--------------------|----|-------------------------|-----|--------------------------|----|------------|---|------------------------------|----|--------------|-----|-------------|------|----------------|----|---------|
|     | model | I | number of contacts | II | connector configuration | III | electrical configuration | IV | plug color | V | color dot marking on plug(s) | VI | cable length | VII | cable color | VIII | mini-DIN color | IX | special |
| 09P | X     | X | XX                 | XX | XX                      | XX  | X                        | X  | XX         | X | X                            | XX |              |     |             |      |                |    |         |

| PARAMETER                      | YOUR CHOICE | GUIDELINES/NOTES                           |
|--------------------------------|-------------|--|
| I number of contacts           |             | 3, 4 or 5                                  |
| II connector configuration     |             |  |
| III electrical configuration   |             | [00] Standard<br>[XX] Custom Configuration |
| IV plug color                  |             |  |
| V color dot marking on plug(s) |             |  |
| VI cable length                |             |  |
| VII cable color                |             | [ 1] Black<br>[ 2] Gray                    |
| VIII mini-DIN color            |             |  |
| IX special                     |             | [ S] Standard<br>[XX] Special              |
|                                |             |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А