


Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)


MGA, MGAD, MGADD

MGA
Standard .100 Grid
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/17




Terminal View

MGAD
Standard .100 Grid
Diode Suppressed
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/18



Terminal View

MGADD
Standard .100 Grid Diode
Suppressed/Protected
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/19



Terminal View

Product Facts

- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Mounting pads
- Excellent RF switching

Product Facts

- Suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Mounting pads
- Excellent RF switching

Product Facts

- Suppression & protection diodes
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Mounting pads
- Excellent RF switching

Electrical Characteristics

Contact Arrangement —
2 Form C (DPDT)

Contact Material —
Stationary —
Gold/platinum/palladium/silver
(gold plated)
Moveable —
Gold/platinum/palladium/silver
(gold plated)

Contact Resistance —
Before Life — 100 milliohms max.
(measured @ 10 mA @ 6 Vdc)
After Life — 200 milliohms max.
(measured @ 1 A @ 28 Vdc)

Mechanical Life Expectancy —
1 million operations

Coil Voltage — 5 to 26.5 Vdc

Coil Power — 660 mW max. @ 25°C

Duty Cycle — Continuous

Pick-up Voltage — Approximately
50% of nominal coil voltage


Pick-up Sensitivity —
130 mW max. @ 25°C

Contact Ratings


Contact Load	Type	Operations Min.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000



MGA



MGA/MGAD/MGADD Enclosure



MGA/MGAD/MGADD Header

Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

MGA, MGAD, MGADD

(Continued)

Operating Characteristics

Timing —

Operate Time — 2.0 ms max.

Release Time —

MGA — 1.5 ms max.

MGAD/MGADD — 4.0 ms max.

(suppression diode, protection/
suppression diodes)

Contact Bounce — 1.5 ms max.

Dielectric Withstanding Voltage —

Between Open Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Adjacent Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Contacts & Coil —

500 Vrms 60 Hz

Insulation Resistance —

10,000 megohms min. @ 500 Vdc

1,000 megohms @ 500 Vdc

(coil to case @ +125°C)

Environmental Characteristics

Temperature Range —

-65°C to +125°C

Weight —

0.09 oz. (2.55 gms)

0.129 oz. (3.45 gms) w/ mounting pad

attached

Vibration Resistance —

30 G's, 10 to 3,000 Hz

Shock Resistance —

75 G's, 6 ±1 ms max.

QPL Approval —

MIL-R-39016/17 (JMGA)

MIL-R-39016/18 (JMGAD)


MIL-R-39016/19 (JMGADD)

Semiconductor Characteristics

Diode —

100 Vdc peak inverse voltage (PIV)

1.0 Vdc max. transient voltage



MGA/MGAD/MGADD
Mounting Pad

Coil Data

Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C (Note)	Coil Circuit Current mA (Max.) (Note)	Coil Circuit Current mA (Min.) (Note)	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 125°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
MGA/MGAD										
5.0	50	n/a	n/a	2.7	3.5	0.22	0.14	500	5.8	5
6.0	98	n/a	n/a	3.5	4.5	0.28	0.18	367	8.0	6
9.0	220	n/a	n/a	5.3	6.8	0.54	0.35	368	12.0	9
12.0	390	n/a	n/a	7.0	9.0	0.63	0.41	369	16.0	12
18.0	880	n/a	n/a	10.5	13.5	0.91	0.59	368	24.0	18
26.5	1,560	n/a	n/a	14.2	18.0	1.37	0.89	450	32.0	26
MGADD										
5.0	39	128.2	93.2	3.2	4.0	0.6	0.6	641	5.8	5
6.0	78	78.3	58.3	4.0	5.0	0.7	0.7	462	8.0	6
9.0	220	42.9	33.0	6.3	7.8	0.9	0.8	368	12.0	9
12.0	390	32.8	25.6	8.0	10.0	1.1	0.9	369	16.0	12
18.0	880	22.1	17.5	11.5	14.5	1.4	1.1	368	24.0	18
26.5	1,560	18.5	14.8	15.2	19.0	1.8	1.4	450	32.0	26

Note: Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.

Ordering Instructions

Catalog-selected Relays: The catalog number is derived by choosing the proper CODE for each of the relay characteristics in the order in which the codes are listed.

Specifying a Part Number Example:

Type	Terminals	Diodes	Ground Pins	Coils	Mounting Pads
MGA	C	D	G	-26	W

* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А