

Features

- For Sensitive ESD Protection
- Excellent Clamping Capability
- Low Leakage
- For Space Saving Application
- Fast Response, Response Time Less than 1ns
- Moisture Sensitivity Level 1
- Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating
- Halogen Free Available Upon Request By Adding Suffix "-HF"
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix Designates RoHS Compliant. See Ordering Information)

Maximum Ratings

- Operating Junction Temperature Range: -55°C to +150°C
- Storage Temperature Range: -55°C to +150°C
- Thermal Resistance: 625°C/W Junction to Ambient

MCC Part Number	Device Marking
ESD5V0D3	ZA
ESD12VD3	ZC


IEC61000-4-2(ESD)	Air Contact	±15KV ±8KV
ESD Voltage	Human Body Model	30KV
Peak Pulse Current(8/20µs)	I _{PP}	120A
Peak Pulse Power (8/20us)	P _{PK}	350W
Power Dissipation	P _D	200mW

Internal Structure




ESD Protection Device

SOD-323




DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.090	0.107	2.30	2.70	
B	0.063	0.071	1.60	1.80	
C	0.045	0.053	1.15	1.35	
D	0.031	0.045	0.80	1.15	
E	0.010	0.016	0.25	0.40	
G	0.004	0.018	0.10	0.45	
H	0.004	0.010	0.10	0.25	
J	-----	0.006	-----	0.15	

Suggested Solder Pad Layout



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter
V_{RWM}	Peak Reverse Working Voltage
I_R	Reverse Leakage Current @ V_{RWM}
V_{BR}	Breakdown Voltage @ I_T
I_T	Test Current
I_{PP}	Maximum Reverse Peak Pulse Current
V_C	Clamping Voltage @ I_{PP}
P_{PP}	Peak Pulse Power
C_J	Junction Capacitance
I_F	Forward Current
V_F	Forward Voltage @ I_F



Electrical Characteristics @ 25°C (Unless Otherwise Specified)

ESD5V0D3

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Reverse Working Voltage	V_{RWM}				5	V
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_T = 1\text{mA}$	6.2		7.3	V
Reverse Leakage Current	I_R	$V_{RWM} = 5\text{V}$			1	μA
Forward Voltage	V_F	$I_F = 10\text{mA}$			0.9	V
Peak Pulse Current	I_{PP}	$t_p = 8/20\mu\text{s}$			15	A
Clamping Voltage	V_C	$I_{PP} = 5\text{A}, t_p = 8/20\mu\text{s}$			9.8	V
Clamping Voltage	V_C	$I_{PP} = 15\text{A}, t_p = 8/20\mu\text{s}$			15.5	V
Junction Capacitance	C_J	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		350		pF

ESD12VD3


Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Reverse Working Voltage	V_{RWM}				12	V
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_T = 1\text{mA}$	13.3		15.75	V
Reverse Leakage Current	I_R	$V_{RWM} = 12\text{V}$			1	μA
Forward Voltage	V_F	$I_F = 10\text{mA}$			0.9	V
Peak Pulse Current	I_{PP}	$t_p = 8/20\mu\text{s}$			12	A
Clamping Voltage	V_C	$I_{PP} = 5\text{A}, t_p = 8/20\mu\text{s}$			22	V
Clamping Voltage	V_C	$I_{PP} = 12\text{A}, t_p = 8/20\mu\text{s}$			33	V
Junction Capacitance	C_J	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		150		pF

Curve Characteristics

Fig. 1 - 8 X 20 μ s Pulse Waveform



Fig. 2 - Pulse Derating Curve



Ordering Information

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. **Micro Commercial Components Corp.** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp.** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А