

UK 10,3-HESI N

Order No.: 3048386

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3048386>

Fuse terminal block, for cartridge fuse insert 10.3 x 38 mm, cross section: 1.5- 25 mm², AWG: 16 - 4, width: 17.5 mm, color: Black

Commercial data

EAN	4017918976293
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85363030
Weight/Piece	0.0585 KG
Catalog page information	Page 372 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
02/03/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of connections	2
Color	black
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	18 mm
Length	81 mm
Height NS 35/7,5	65.5 mm
Height NS 35/15	73 mm

Technical data

Fuse	Midget / 10.3 x 38
Fuse type	Glass
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	III a
Nominal current I_N	32 A (the current and voltage are determined by the fuse)
Nominal voltage U_N	690 V (the current and voltage are determined by the fuse)

Connection data

Conductor cross section solid min.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	25 mm ²
Conductor cross section stranded min.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	16 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	16
Conductor cross section AWG/kcmil max	4
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	16 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	1.5 mm ²

2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	10 mm ²
Cross-section with insertion bridge, solid max.	10 mm ²
Cross-section with insertion bridge, stranded max.	10 mm ²
Type of connection	Screw connection
Stripping length	12 mm
Internal cylindrical gage	A7
Screw thread	M5
Tightening torque, min	2.5 Nm
Tightening torque max	3 Nm

Certificates / Approvals



Certification CSA, CUL, UL

CSA

Nominal voltage U _N	600 V
Nominal current I _N	30 A
AWG/kcmil	18-3

CUL

Nominal voltage U _N	600 V
Nominal current I _N	30 A
AWG/kcmil	18-3

UL


Nominal voltage U _N	600 V
Nominal current I _N	30 A
AWG/kcmil	18-3

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3022218	CLIPFIX 35	Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
Bridges		
3009299	EB 56-18	Cross connector/bridge, Number of positions: 56, Color: gray
3009367	EB 56-18/L1-L2-L3	Cross connector/bridge, Number of positions: 56, Color: gray
General		
3048409	VS-UK 10,3-HESI N 3POL	Fuse modular terminal block, Color: black
Marking		
0809984	ZBF10:SO/CMS	Zack marker strip, flat, in 10 mm pitch, labeled according to customer specifications, 10-section, divisible, color: White
0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Zack marker strip, flat, in 10 mm pitch, unprinted, 10-section, for individual labeling with M-PEN 0,8, X-PEN, or CMS-P1-PLOTTER
Tools		
1205066	SZS 1,0X4,0	Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks with 10 mm ² and 16 mm ² connection cross section, blade: 1.0 x 4.0 mm

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А